



- Apparecchio illuminante a parete (C1.27)
- Apparecchio illuminante a plafone o sospensione (C1.17)
- Apparecchio illuminante a plafone scd/w (C1.8)
- Apparecchio illuminante scd/w P >= 44 (C1.10)
- Apparecchio illuminante automatico di sicurezza (C1.14)
- Apparecchio illuminante automatico di emergenza (C1.15)
- Apparecchio illuminante scd/w a parete (C1.28)
- Impianto segnalazione emergenza w.c. (C1.8)
- derivatore luce (C1.11)
- pulsante a rullo per punti luce (C1.11)
- Interruttori luce
- Interruttori luce fros (C1.13)
- Interruttori luce a parete (C1.8)
- segnale in modo 300mm (C1.17)
- segnale in modo 150mm (C1.18)
- segnale in modo 100mm (C1.19)
- punto presa doppio di cablaggio (C1.21)
- armadio di cablaggio (C1.5) - quadro elettr. di piano (C1.24) - quadro C22 (C1.25)
- punto presa, scatola con 2,3 prese a passo doppio 10/16A+T e a 3 prese scatola 16A+T (C1.22)
- punto presa scd/w interbloccato/antimagn. scd/w (C1.23)
- rivelatore presenza per punti luce (C1.26)
- Centralino di ambiente (C1.28)
- Centralino Illumin. emergenza (C1.4)
- orologio
- montante discendente
- montante discendente

