Direzione Regionale I.N.P.S.
Palermo, Via Maggiore Toselli n° 5

LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELLA SEDE PROVINCIALE I.N.P.S. DI VIA LEONARDO DA VINCI 25 - RAGUSA

TAVOLA n. 3

Tavola n° 1 – Relazione tecnica
Tavola n° 2 – Elenco prezzi
Tavola n° 3 – Computo metrico estimativo
Tavola n° 4 – Computo metrico oneri per la sicurezza
Tavola n° 5 – Capitolato speciale d'appalto
Tavola 6 – Elaborati grafici – prospetti via Leonardo Da vinci, via Libertà e via della Caserma.
Tavola 7 – Elaborati grafici – prospetti interni chiostrina

Palermo, lì settembre 2014

C O M P U T O M E T R I C O E S T I M A T I V O

1) Fornitura e posa di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-£), a taglio termico, sezione mm.50-60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206 – 1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9° (UNI EN 10077 – 1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D:Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 1435 – 1. Inoltre dovrà garantire u8n isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera di vetri a basso emissivo + antinfortunistico interno ed esterno 6/7 – 6/7.
Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto).
Inoltre è compreso nel prezzo la dismissione degli infissi esistenti, il trasporto alla discarica autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali, con l'obbligo del rilascio degli attestati e delle certificazioni del corretto smaltimento a norma di legge . Copia di detti certificati dovranno essere consegnati alla D.L. prima del relativo pagamento.
Superficie minima di misurazione mq. 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole

mq. 250,00 x € 480,00 € 120.000,00

2) Fornitura e posa di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-£), a taglio termico, sezione mm.50-60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206 – 1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9° (UNI EN 10077 – 1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D:Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 1435 – 1. Inoltre dovrà garantire u8n isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera di vetri antinfortunistico 10/11.
Comprensivo di maniglioni antipanico con serratura e apriporta con comando elettrico.
Inoltre è compreso nel prezzo la dismissione degli infissi esistenti, il trasporto alla discarica autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali, con l'obbligo del rilascio degli attestati e delle

certificazioni del corretto smaltimento a norma di legge . Copia di detti certificati dovranno essere consegnati alla D.L. prima del relativo pagamento
Superficie minima di misurazione mq. 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole

mq. 30,00 x € 500,00 € 15.000,00

.3.1) Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata **ecobiocompatibile, lavabile, composta di acqua, pigmenti naturali, sostanze di riempimento, leganti vegetali.** Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

mq. 500,00 x € 11,10 € 5.550,00