

## LEGENDA

### Servizio Igienico Disabili

 Asciugamano elettrico

CI= cassetta incasso

LS= lavabo sospeso

R= radiatore in ghisa nuovo, valvola e detentore

 plafoniera 1x18W IP 65 - reattore elettronico

- PLS= pulsante di scarico acqua vaso (centro pulsante: in verticale a cm. 80 da terra, in orizzontale a filo bordo anteriore vaso)

- LV= leva a muro per azionare lavaggio bidet incorporato nel vaso igienico (centro leva: in verticale a cm. 80 da terra, in orizzontale a fianco PLS)

**V/B=** vaso/bidet, serie Wabi 503 (codice NS94100), marca Bocchi o equivalenti, in vitreus-china bianco, scarico suolo, asse della tazza deve essere a cm. 40 dalla parete destra, distanza dal bordo anteriore alla parete posteriore cm. 75, altezza da terra compresa tra cm. 45/50 (dimensioni vaso/bidet cm. 52 lunghezza, altezza cm. 46)

**LS=** lavabo ergonomico a mensola, serie Slim (codice NS98147), marca Bocchi o equivalenti, in vitreus-china bianco, con appoggiagomiti, installato a parete, con tasselli di fissaggio, mensole e meccanismi di inclinazione, senza colonna, altezza da terra cm. 80 (dimensioni lavabo cm. 60 lunghezza, profondità cm. 51)

 F. e p. o. di segnalatore ottico/acustico di richiesta soccorso

 F. e p. o. di campanello di richiesta soccorso a cordone a fianco leva di azionamento vaso/bidet