



DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

Consolidamento statico complesso edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

Il sez. Civile del Tribunale di Roma

Elaborato: Edificio Ba:
computo metrico estimativo EDILI

TAV.

cme.e-Ba

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pasquale Cerbone

PROGETTISTA: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

COORDINAMENTO SICUREZZA: Geom. Stefano Napolitano / Geom. Rodolfo Piscopo

ASSISTENTI TECNICI:

IL COMMITTENTE: Dirigente Generale Direzione Centrale Patrimonio ed Investimenti. Avv. Daniela Becchini

DATA ottobre 2015

Aggiornamenti:

Comune di
Provincia di

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 13/10/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	DEMOLIZIONI (SpCat 1)							
	B1 (Cat 1)							
	OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
1 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestra a detrarre pilastri a detrarre pilastri		6,90 10,55 0,80 1,50 0,70 0,50 0,70 0,35		2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 1,200 2,700 2,700	18,63 28,49 -0,96 -6,60 -1,54 -0,60 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					47,12 -14,43		
	SOMMANO m²					32,69	7,75	253,35
2 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 1 [m² 32.69] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte		7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	32,69 19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					82,92 -5,88		
	SOMMANO m²					77,04	5,16	397,53
3 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	12,96 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					17,82 -1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
4 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	60,00			0,050	3,00		
	SOMMANO m³					3,00	72,30	216,90
5	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino							
	A R I P O R T A R E							991,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							991,24
A03.01.015.c	a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	9,81	588,60
6 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm					0,28		
	vani finestre	2,00	0,80	0,350		0,28		
	vani finestre		1,50	0,350		1,05		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	vani finestre		0,50	0,350		0,18		
	SOMMANO m²					1,76	16,53	29,09
7 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
8 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
9 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
10 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
11 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
	A R I P O R T A R E							1'808,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'808,37
12 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80		1,200	0,96	11,36	110,19
			1,50		2,200	6,60		
			0,70		2,200	1,54		
			0,50		1,200	0,60		
	SOMMANO m²					9,70		
13 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 12 [m² 9.70]					9,70	13,43	130,27
	SOMMANO m²					9,70		
14 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 1 [m² 32.69] Vedi voce n° 2 [m² 77.04] Vedi voce n° 3 [m² 15.93] Vedi voce n° 4 [m³ 3.00] Vedi voce n° 5 [m² 60.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 6 [m² 1.76]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,18 6,16 1,27 6,00 6,00 1,00 3,52	23,65	665,27
	SOMMANO ton					28,13		
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
15 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 5 [m² 60.00]					60,00	12,10	726,00
	SOMMANO m²					60,00		
16 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 1 [m² 32.69]					32,69	65,01	2'125,18
	SOMMANO m²					32,69		
17 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 3 [m² 15.93]	2,00 4,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88 15,93		
	A R I P O R T A R E					60,28		5'565,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,28		5'565,28
	Sommano positivi m²					66,16		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
18 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastr pilastr	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
19 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 1 [m² 32.69]					32,69		
	SOMMANO m²					32,69	26,60	869,55
20 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 15 [m² 60.00]					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	31,50	1'890,00
21 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					22,40 21,50		
	SOMMANO m²					43,90	39,04	1'713,86
22 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 1 [m² 32.69]					32,69		
	SOMMANO m²					32,69	32,95	1'077,14
23 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti	2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 2,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70 1,50 0,70 9,60			14,40 7,20 8,70 6,90 -5,60 -3,00 -0,70 9,60		
	A R I P O R T A R E					54,70		14'307,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,70		14'307,99
24 A15.01.002.b	divisori ballatoio		1,80			1,80		
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	2,00	1,50	0,450		1,35		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	vani finestre		0,50	0,450		0,23		
	SOMMANO m²					2,26	72,30	163,40
25 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
26 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
27 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
28 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco							
	Vedi voce n° 17 [m² 60.28]	2,00				120,56		
	Vedi voce n° 19 [m² 32.69]	2,00				65,38		
	SOMMANO m²					185,94	3,62	673,10
29 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	Vedi voce n° 28 [m² 185.94]					185,94		
	SOMMANO m²					185,94	1,81	336,55
30 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio							
						60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		18'895,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		18'895,75
	SOMMANO m²					60,00	3,62	217,20
31 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 29 [m² 185.94]					185,94		
	SOMMANO m²					185,94	5,16	959,45
32 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 13 [m² 9.70]					9,70		
	SOMMANO m²					9,70	8,57	83,13
33 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	600,00	4'200,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B2 (Cat 2)							
34 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri		8,50 12,00 0,80 1,50 0,70 0,70 0,35		2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 2,700 2,700	22,95 32,40 -0,96 -9,90 -1,54 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
35 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 34 [m² 38.22] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte		5,20 5,00 1,75 3,10 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	38,22 14,04 27,00 4,73 8,37 -5,88		
	Sommano positivi m²					92,36		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					86,48	5,16	446,24
	A R I P O R T A R E							25'097,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							25'097,98
36 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50 0,50	9,60 5,20 1,50 0,90		2,700 2,700 2,700 2,100	12,96 7,02 4,05 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					24,03 -1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
37 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
38 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
39 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,58 0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
40 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
41 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
42 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,							
	A RIPORTARE							26'538,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'538,56
	avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
43 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
44 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
45 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
46 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 45 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
47 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 34 [m² 38.22] Vedi voce n° 35 [m² 86.48] Vedi voce n° 36 [m² 22.14] Vedi voce n° 37 [m³ 4.25] Vedi voce n° 38 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 39 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,89 6,92 1,77 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					36,30	23,65	858,50
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
48 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 38 [m² 85.00]					85,00		
	A R I P O R T A R E					85,00		27'810,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					85,00		27'810,91
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
49 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 34 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
50 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 36 [m² 22.14]		5,20 2,00 1,75 3,10 6,00		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	14,04 27,00 4,73 8,37 -8,82 22,14		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					76,28 -8,82		
	SOMMANO m²					67,46	48,53	3'273,83
51 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
52 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 34 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	26,60	1'016,65
53 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 48 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
54 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					11,00 21,85		
	SOMMANO m²					32,85	39,04	1'282,46
	A R I P O R T A R E							39'841,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'841,30
55 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 34 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	32,95	1'259,35
56 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) divisori ballatoio	2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 3,00	5,00 5,20 1,75 3,10 0,70 1,50			10,00 20,80 3,50 6,20 -5,60 -4,50 -0,70 -0,80 14,80 1,50		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					77,30 -11,60		
	SOMMANO m					65,70	10,95	719,42
57 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 2,03 0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
58 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	8,32	83,20
59 NP004	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... orniture per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	166,24	332,48
60 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		42'431,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		42'431,68
61 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					2,00	375,71	751,42
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
62 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00		0,700	2,100	2,94		
	SOMMANO m²					2,94	219,85	646,36
63 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 50 [m² 67.46] Vedi voce n° 52 [m² 38.22]	2,00 2,00				134,92 76,44		
	SOMMANO m²					211,36	3,62	765,12
64 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 63 [m² 211.36]					211,36		
	SOMMANO m²					211,36	1,81	382,56
65 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
66 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 64 [m² 211.36]					211,36		
	SOMMANO m²					211,36	5,16	1'090,62
67 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 46 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
68 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		47'818,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		47'818,64
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B3 (Cat 3)							
69 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri		3,00 13,30 2,00 3,00 0,70 0,70 2,00		2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 2,700 2,700	8,10 35,91 -1,92 -9,90 -1,54 -1,89 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					44,01 -17,14		
	SOMMANO m²					26,87	7,75	208,24
70 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 69 [m² 26.87] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte		9,70 3,20 3,00 3,00 3,20 6,00		2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	26,87 26,19 8,64 14,58 39,69 8,64 -8,82		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					124,61 -8,82		
	SOMMANO m²					115,79	5,16	597,48
71 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50 0,50	9,60 5,20 1,50 0,90		2,700 2,700 2,700 2,100	12,96 7,02 4,05 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					24,03 -1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
72 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	90,00			0,050	4,50		
	SOMMANO m³					4,50	72,30	325,35
	A R I P O R T A R E							53'921,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'921,30
73 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	9,81	882,90
74 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre	2,00	0,80	0,350		0,56		
	vani finestre	3,00	1,50	0,350		1,58		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					2,39	16,53	39,51
75 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,41	113,64
76 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,08	72,32
77 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,82	51,64
78 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
79 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	6,00	0,70		2,100	8,82		
	SOMMANO mq					8,82	5,81	51,24
	A R I P O R T A R E							55'179,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'179,03
80 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00 3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	1,92 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					13,36	11,36	151,77
81 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 80 [m² 13.36]					13,36		
	SOMMANO m²					13,36	13,43	179,42
82 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 69 [m² 26.87] Vedi voce n° 70 [m² 115.79] Vedi voce n° 71 [m² 22.14] Vedi voce n° 72 [m³ 4.50] Vedi voce n° 73 [m² 90.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 74 [m² 2.39]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	3,44 9,26 1,77 9,00 9,00 1,50 4,78		
	SOMMANO ton					38,75	23,65	916,44
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
83 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 73 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	12,10	1'089,00
84 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 69 [m² 26.87]					26,87		
	SOMMANO m²					26,87	65,01	1'746,82
85 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm Vedi voce n° 71 [m² 22.14] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi	3,00 3,00	9,70 3,20 1,80 4,90 3,20		2,700 2,700 2,700 2,700 2,700	22,14 26,19 8,64 14,58 39,69 8,64		
	A R I P O R T A R E					119,88		59'262,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					119,88		59'262,48
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Sommano positivi m²					119,88		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					111,06	48,53	5'389,74
86 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	1,89 1,89		
	SOMMANO m²					3,78	56,40	213,19
87 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 69 [m² 26.87]					26,87		
	SOMMANO m²					26,87	26,60	714,74
88 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 83 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	31,50	2'835,00
89 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno bagno 2					35,47 21,35 21,00		
	SOMMANO m²					77,82	39,04	3'038,09
90 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 69 [m² 26.87]					26,87		
	SOMMANO m²					26,87	32,95	885,37
91 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) tamponatura	2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 12,00	9,70 3,20 1,80 4,90 3,20 0,70 3,00			19,40 6,40 10,80 29,40 6,40 -8,40 3,00		
	A R I P O R T A R E					67,00		72'338,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,00		72'338,61
	tamponatura		13,00			13,00		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50			-4,50		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	a detrarre vani finestre	2,00	0,80			-1,60		
	divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2)		14,80			14,80		
	divisori ballatoio		1,50			1,50		
	Sommano positivi m					104,70		
	Sommano negativi m					-15,20		
	SOMMANO m					89,50	10,95	980,03
92 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre	2,00	0,80	0,450		0,72		
	vani finestre	3,00	1,50	0,450		2,03		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					3,07	72,30	221,96
93 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	8,32	249,60
94 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
95 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	6,00		0,700	2,100	8,82		
	SOMMANO m²					8,82	219,85	1'939,08
96 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 85 [m² 111.06] Vedi voce n° 87 [m² 26.87]	2,00 2,00				222,12 53,74		
	SOMMANO m²					275,86	3,62	998,61
97 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 96 [m² 275.86]					275,86		
	SOMMANO m²					275,86	1,81	499,31
98 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa							
	A R I P O R T A R E							78'564,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'564,11
	preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	3,62	325,80
99 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 97 [m² 275.86]					275,86		
	SOMMANO m²					275,86	5,16	1'423,44
100 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 81 [m² 13.36]					13,36		
	SOMMANO m²					13,36	8,57	114,50
101 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	600,00	5'400,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B4 (Cat 4)							
102 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		12,00		2,700	32,40		
	tamponatura		3,00		2,700	8,10		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri		0,70		2,700	-1,89		
	a detrarre pilastri	2,00	0,35		2,700	-1,89		
	Sommano positivi m²					40,50		
	Sommano negativi m²					-11,92		
	SOMMANO m²					28,58	7,75	221,50
103 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 102 [m² 28.58]					28,58		
	tramezzi		7,80		2,700	21,06		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi	2,00	3,90		2,700	21,06		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Sommano positivi m²					80,42		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					74,54	5,16	384,63
	A R I P O R T A R E							86'433,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'433,98
104 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	13,20 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	17,82 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					22,68 -1,89		
	SOMMANO m²					20,79	7,75	161,12
105 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
106 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
107 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre	2,00	1,50 0,70	0,350 0,350		1,05 0,25		
	SOMMANO m²					1,30	16,53	21,49
108 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
109 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
110 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,							
	A R I P O R T A R E							87'582,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'582,20
	avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
111 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
112 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
113 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	1,50 0,70		2,200 2,200	6,60 1,54		
	SOMMANO m²					8,14	11,36	92,47
114 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 113 [m² 8.14]					8,14		
	SOMMANO m²					8,14	13,43	109,32
115 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 102 [m² 28.58] Vedi voce n° 103 [m² 74.54] Vedi voce n° 104 [m² 20.79] Vedi voce n° 105 [m³ 3.25] Vedi voce n° 106 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 107 [m² 1.30]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	3,66 5,96 1,66 6,50 6,50 1,00 2,60		
	SOMMANO ton					27,88	23,65	659,36
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
116 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 106 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
	A R I P O R T A R E							89'336,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							89'336,31
117 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 102 [m² 28.58]					28,58		
	SOMMANO m²					28,58	65,01	1'857,99
118 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammortature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi		7,80		2,700	21,06		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi	2,00	3,90		2,700	21,06		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Vedi voce n° 104 [m² 20.79]					20,79		
	Sommano positivi m²					72,63		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					66,75	48,53	3'239,38
119 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm							
	pilastrì		0,70		2,700	1,89		
	pilastrì	2,00	0,35		2,700	1,89		
	SOMMANO m²					3,78	56,40	213,19
120 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastri ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 102 [m² 28.58]					28,58		
	SOMMANO m²					28,58	26,60	760,23
121 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 116 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
122 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm					13,00		
	cucina					20,60		
	bagno							
	SOMMANO m²					33,60	39,04	1'311,74
	A RIPORTARE							98'766,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'766,34
123 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 102 [m² 28.58]					28,58		
	SOMMANO m²					28,58	32,95	941,71
124 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 2,00 8,00 2,00	7,80 1,80 3,90 0,70 1,50 0,70			15,60 7,20 7,80 -5,60 3,00 12,00 -3,00 -0,70 13,20 1,80		
	Sommano positivi m Sommano negativi m SOMMANO m					60,60 -9,30 51,30		
							10,95	561,74
125 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre	2,00	1,50 0,70	0,450 0,450		1,35 0,32		
	SOMMANO m²					1,67	72,30	120,74
126 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,32	124,80
127 NP004	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... orniture per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	166,24	166,24
128 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale Vedi voce n° 127 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	375,71	375,71
129	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente							
	A R I P O R T A R E							101'057,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'057,28
A16.01.005.a	saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
130 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
131 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 118 [m² 66.75] Vedi voce n° 120 [m² 28.58]	2,00 2,00				133,50 57,16		
	SOMMANO m²					190,66	3,62	690,19
132 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 131 [m² 190.66]					190,66		
	SOMMANO m²					190,66	1,81	345,09
133 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
134 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 132 [m² 190.66]					190,66		
	SOMMANO m²					190,66	5,16	983,81
135 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 114 [m² 8.14]					8,14		
	SOMMANO m²					8,14	8,57	69,76
136 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	600,00	3'000,00
	A R I P O R T A R E							108'687,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'687,88
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B5 (Cat 5)							
137 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri		6,90 10,75 0,80 1,50 0,50 0,70 0,70 0,35		2,700 2,700 1,200 2,200 1,200 2,200 2,700 2,700	18,63 29,03 -0,96 -6,60 -0,60 -1,54 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					47,66 -14,43		
	SOMMANO m²					33,23	7,75	257,53
138 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 137 [m² 33.23] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte		9,50 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	33,23 25,65 9,72 11,75 9,32 -7,35		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					89,67 -7,35		
	SOMMANO m²					82,32	5,16	424,77
139 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	12,96 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					17,82 -1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
140 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	60,00			0,050	3,00		
	SOMMANO m³					3,00	72,30	216,90
141 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès							
	A R I P O R T A R E							109'710,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'710,54
						60,00		
	SOMMANO m²					60,00	9,81	588,60
142 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	vani finestre	2,00	1,50	0,350		1,05		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	vani finestre		0,50	0,350		0,18		
	SOMMANO m²					1,76	16,53	29,09
143 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
144 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
145 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
146 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
147 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
148 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	A R I P O R T A R E							110'527,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'527,67
		2,00	0,80 1,50 0,70 0,50		1,200 2,200 2,200 1,200	0,96 6,60 1,54 0,60		
	SOMMANO m²					9,70	11,36	110,19
149 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 148 [m² 9.70]					9,70		
	SOMMANO m²					9,70	13,43	130,27
150 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 137 [m² 33.23] Vedi voce n° 138 [m² 82.32] Vedi voce n° 139 [m² 15.93] Vedi voce n° 140 [m³ 3.00] Vedi voce n° 141 [m² 60.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 142 [m² 1.76]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,25 6,59 1,27 6,00 6,00 1,00 3,52		
	SOMMANO ton					28,63	23,65	677,10
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
151 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 141 [m² 60.00]					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	12,10	726,00
152 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 137 [m² 33.23]					33,23		
	SOMMANO m²					33,23	65,01	2'160,28
153 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 139 [m² 15.93]	2,00 4,00	9,50 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	25,65 9,72 11,75 9,32 -5,88 15,93		
	Sommano positivi m²					72,37		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					66,49	48,53	3'226,76
	A R I P O R T A R E							117'558,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'558,27
154 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
155 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 137 [m² 33.23]					33,23		
	SOMMANO m²					33,23	26,60	883,92
156 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 151 [m² 60.00]					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	31,50	1'890,00
157 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					8,00 21,50		
	SOMMANO m²					29,50	39,04	1'151,68
158 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 137 [m² 33.23]					33,23		
	SOMMANO m²					33,23	32,95	1'094,93
159 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 2,00	9,50 1,80 4,35 3,45 0,70 1,50 0,70 9,60 1,80			19,00 7,20 8,70 6,90 -5,60 10,75 -3,00 -0,70 9,60 1,80		
	Sommano positivi m					70,85		
	Sommano negativi m					-9,30		
	A R I P O R T A R E					61,55		122'845,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					61,55		122'845,57
	SOMMANO m					61,55	10,95	673,97
160 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	2,00	1,50	0,450		1,35		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	vani finestre		0,50	0,450		0,23		
	SOMMANO m²					2,26	72,30	163,40
161 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
162 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
163 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
164 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 153 [m² 66.49] Vedi voce n° 155 [m² 33.23]	2,00 2,00				132,98 66,46		
	SOMMANO m²					199,44	3,62	721,97
165 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 164 [m² 199.44]					199,44		
	SOMMANO m²					199,44	1,81	360,99
166 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
167	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile							
	A RIPORTARE							127'797,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'797,23
A20.01.013.a .01	(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 165 [m² 199.44]					199,44		
	SOMMANO m²					199,44	5,16	1'029,11
168 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 149 [m² 9.70]					9,70		
	SOMMANO m²					9,70	8,57	83,13
169 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	600,00	4'200,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B6 (Cat 6)							
170 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri		8,50 12,10 0,70 3,00 2,00 0,70 0,35		2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 2,700 2,700	22,95 32,67 -0,84 -9,90 -1,54 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m²					55,62		
	Sommano negativi m²					-17,01		
	SOMMANO m²					38,61	7,75	299,23
171 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 170 [m² 38.61] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte		1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00	5,00 1,60 1,95 5,20 0,70	2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	38,61 5,13 27,00 8,64 10,53 14,04 -8,82		
	Sommano positivi m²					103,95		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					95,13	5,16	490,87
172 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in							
	A R I P O R T A R E							133'899,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'899,57
	discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²	0,50 0,50 1,00 0,90	10,00 5,00 1,00 0,90		2,700 2,700 2,700 2,100	13,50 6,75 2,70 -1,89 22,95 -1,89 21,06		163,22
173 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25 4,25	72,30	307,28
174 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00 85,00	9,81	833,85
175 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre SOMMANO m²	3,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,58 0,25 2,11	16,53	34,88
176 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico SOMMANO cad					2,00 2,00	28,41	56,82
177 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino SOMMANO cad					2,00 2,00	18,08	36,16
178 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina SOMMANO cad					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		135'331,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		135'331,78
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
179 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
180 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	3,00	0,70		2,100	4,41		
	SOMMANO mq					4,41	5,81	25,62
181 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
182 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 181 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
183 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 170 [m² 38.61] Vedi voce n° 171 [m² 95.13] Vedi voce n° 172 [m² 21.06] Vedi voce n° 173 [m³ 4.25] Vedi voce n° 174 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 175 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,94 7,61 1,68 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					36,95	23,65	873,87
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
184 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 174 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
	A R I P O R T A R E							137'639,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'639,46
185 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 170 [m² 38.61]					38,61		
	SOMMANO m²					38,61	65,01	2'510,04
186 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e contro battente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 172 [m² 21.06]		1,90 2,00 2,00 2,00 5,20 6,00		2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	5,13 27,00 8,64 10,53 14,04 -8,82		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					86,40 -8,82		
	SOMMANO m²					77,58	48,53	3'764,96
187 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
188 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastri ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 170 [m² 38.61]					38,61		
	SOMMANO m²					38,61	26,60	1'027,03
189 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 184 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
190 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					23,50 24,70		
	SOMMANO m²					48,20	39,04	1'881,73
	A R I P O R T A R E							149'767,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							149'767,49
191 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 170 [m² 38.61]					38,61		
	SOMMANO m²					38,61	32,95	1'272,20
192 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti *(lung.=10+5) divisori ballatoio	2,00 4,00 4,00 4,00 2,00 12,00 3,00	1,90 5,00 1,60 1,95 5,20 0,70 1,50 0,70 0,80			3,80 20,00 6,40 7,80 10,40 -8,40 8,50 12,10 -4,50 -0,70 -0,80 15,00 1,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					85,00 -14,40		
	SOMMANO m					70,60	10,95	773,07
193 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre		0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 2,03 0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
194 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,32	124,80
195 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
196 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	A RIPORTARE					4,41		153'470,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,41		153'470,40
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
197 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 186 [m² 77.58] *(par.ug.=2,00*0,5) Vedi voce n° 188 [m² 38.61] *(par.ug.=2,00*0,5)	1,00 1,00				77,58 38,61		
	SOMMANO m²					116,19	3,62	420,61
198 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 197 [m² 116.19]					116,19		
	SOMMANO m²					116,19	1,81	210,30
199 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
200 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 198 [m² 116.19]					116,19		
	SOMMANO m²					116,19	5,16	599,54
201 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 182 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
202 A20.04.002.a .02	Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate carta in rotoli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale zona notte					116,19		
	SOMMANO m²					116,19	8,68	1'008,53
203 NP005	Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo non tradizionale					32'748,27		
	SOMMANO %					32'748,27	20,00	6'549,65
204 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1)							
	A R I P O R T A R E							168'442,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							168'442,54
	B7 (Cat 7)							
205 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		6,30		2,700	17,01		
	tamponatura		13,45		2,700	36,32		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					53,33		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					36,20	7,75	280,55
206 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm							
	Vedi voce n° 205 [m² 36.20]							
	tramezzi		6,90		2,700	18,63		
	tramezzi		7,90		2,700	21,33		
	tramezzi		4,90		2,700	13,23		
	tramezzi		6,60		2,700	17,82		
	a detrarre vani porte	5,00	0,70		2,100	-7,35		
	Sommano positivi m²					107,21		
	Sommano negativi m²					-7,35		
	SOMMANO m²					99,86	5,16	515,28
207 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	8,50		2,700	11,48		
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	5,00		2,700	6,75		
	divisori ballatoio		1,10		2,700	2,97		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					21,20		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					19,31	7,75	149,65
208 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
209 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	A R I P O R T A R E					85,00		169'695,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					85,00		169'695,30
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
210 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	vani finestre	3,00	1,50	0,350		1,58		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
211 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
212 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
213 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
214 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
215 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
216 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50		1,200 2,200	0,96 9,90		
	A R I P O R T A R E					10,86		170'772,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,86		170'772,01
			0,70		2,200	1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
217 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 216 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
218 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 205 [m² 36.20] Vedi voce n° 206 [m² 99.86] Vedi voce n° 207 [m² 19.31] Vedi voce n° 208 [m³ 4.25] Vedi voce n° 209 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 210 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,63 7,99 1,54 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					36,88	23,65	872,21
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
219 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 209 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
220 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 205 [m² 36.20]					36,20		
	SOMMANO m²					36,20	65,01	2'353,36
221 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 207 [m² 19.31]		6,90 7,90 4,90 6,60 6,00 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	18,63 21,33 13,23 17,82 -8,82 19,31		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					90,32 -8,82		
	SOMMANO m²					81,50	48,53	3'955,20
	A R I P O R T A R E							179'288,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							179'288,67
222 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
223 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 205 [m² 36.20]					36,20		
	SOMMANO m²					36,20	26,60	962,92
224 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 219 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
225 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					35,50 21,40		
	SOMMANO m²					56,90	39,04	2'221,38
226 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 205 [m² 36.20]					36,20		
	SOMMANO m²					36,20	32,95	1'192,79
227 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*5) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti *(lung.=8,5+5) divisori ballatoio *(lung.=1,10-0,9)	2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 3,00 	6,90 7,90 4,90 6,60 0,70 1,50 0,70 0,80 13,50 0,20			13,80 15,80 9,80 13,20 -7,00 -4,50 -0,70 -0,80 13,50 0,20		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					86,05 -13,00		
	A R I P O R T A R E					73,05		186'610,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192'352,59
	imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 233 [m² 235.40]					235,40		
	SOMMANO m²					235,40	5,16	1'214,66
236 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 217 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
237 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B8 (Cat 8)							
238 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		3,30		2,700	8,91		
	tamponatura		12,00		2,700	32,40		
	a detrarre vani finestre		0,70		0,500	-0,35		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri		0,70		2,700	-1,89		
	a detrarre pilastri	2,00	0,35		2,700	-1,89		
	Sommano positivi m²					41,31		
	Sommano negativi m²					-12,27		
	SOMMANO m²					29,04	7,75	225,06
239 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 238 [m² 29.04]					29,04		
	tramezzi	2,00	3,40		2,700	18,36		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi		8,75		2,700	23,63		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Sommano positivi m²					80,75		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					74,87	5,16	386,33
240 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,25)	0,50	12,45		2,700	16,81		
	divisori ballatoio		1,80		2,700	4,86		
	A R I P O R T A R E					21,67		199'084,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,67		199'084,91
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m ²					21,67		
	Sommano negativi m ²					-1,89		
	SOMMANO m ²					19,78	7,75	153,30
241 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m ³					3,25	72,30	234,98
242 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m ²					65,00	9,81	637,65
243 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	vani finestre	2,00	1,50	0,350		1,05		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m ²					1,55	16,53	25,62
244 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
245 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
246 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
247 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,							
	A R I P O R T A R E							200'255,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							200'255,26
	chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
248 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
249 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,70 1,50 0,70		0,500 2,200 2,200	0,35 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					8,49	11,36	96,45
250 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 249 [m² 8.49]					8,49		
	SOMMANO m²					8,49	13,43	114,02
251 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 238 [m² 29.04] Vedi voce n° 239 [m² 74.87] Vedi voce n° 240 [m² 19.78] Vedi voce n° 241 [m³ 3.25] Vedi voce n° 242 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 243 [m² 1.55]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	3,72 5,99 1,58 6,50 6,50 1,00 3,10		
	SOMMANO ton					28,39	23,65	671,42
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
252 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 242 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
253 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB							
	A R I P O R T A R E							202'004,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							202'004,29
	Vedi voce n° 238 [m² 29.04]					29,04		
	SOMMANO m²					29,04	65,01	1'887,89
254 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi	2,00	3,40		2,700	18,36		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi		8,75		2,700	23,63		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Vedi voce n° 240 [m² 19.78]					19,78		
	Sommano positivi m²					71,49		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					65,61	48,53	3'184,05
255 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm							
	pilastrini		0,70		2,700	1,89		
	pilastrini	2,00	0,35		2,700	1,89		
	SOMMANO m²					3,78	56,40	213,19
256 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia							
	Vedi voce n° 238 [m² 29.04]					29,04		
	SOMMANO m²					29,04	26,60	772,46
257 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm							
	Vedi voce n° 252 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
258 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm							
	cucina					20,70		
	bagno					20,70		
	SOMMANO m²					41,40	39,04	1'616,26
259 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm							
	Vedi voce n° 238 [m² 29.04]					29,04		
	A R I P O R T A R E					29,04		211'725,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,04		211'725,64
	SOMMANO m²					29,04	32,95	956,87
260 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	4,00	3,40			13,60		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,80			7,20		
	tramezzi	2,00	8,75			17,50		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4)	8,00	0,70			-5,60		
	tamponatura		3,30			3,30		
	tamponatura		12,00			12,00		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50			-3,00		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	divisori appartamenti		12,45			12,45		
	divisori ballatoio		0,90			0,90		
	Sommano positivi m					66,95		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					57,65	10,95	631,27
261 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	vani finestre	2,00	1,50	0,450		1,35		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					1,99	72,30	143,88
262 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
263 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
264 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
265 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 254 [m² 65.61] Vedi voce n° 256 [m² 29.04]	2,00 2,00				131,22 58,08		
	SOMMANO m²					189,30	3,62	685,27
	A R I P O R T A R E							216'938,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							216'938,96
266 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 265 [m² 189.30]					189,30		
	SOMMANO m²					189,30	1,81	342,63
267 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
268 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 266 [m² 189.30]					189,30		
	SOMMANO m²					189,30	5,16	976,79
269 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 250 [m² 8.49]					8,49		
	SOMMANO m²					8,49	8,57	72,76
270 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B9 (Cat 9)							
271 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		6,65		2,700	17,96		
	tamponatura		10,55		2,700	28,49		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					46,45		
	Sommano negativi m²					-13,83		
	SOMMANO m²					32,62	7,75	252,81
272 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o							
	A R I P O R T A R E							222'419,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							222'419,25
	pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 271 [m² 32.62]					32,62		
	tramezzi	2,00	7,20		2,700	19,44		
	tramezzi		1,80		2,700	9,72		
	tramezzi		4,35		2,700	11,75		
	tramezzi		3,45		2,700	9,32		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Sommano positivi m²					82,85		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					76,97	5,16	397,17
273 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60		2,700	12,96		
			1,80		2,700	4,86		
			0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					17,82		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
274 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
275 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	9,81	588,60
276 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80	0,350		0,28		
			1,50	0,350		1,05		
			0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
277 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
	A R I P O R T A R E							223'846,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							223'846,40
278 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
279 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
280 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
281 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
282 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
283 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 282 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
284 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 271 [m² 32.62] Vedi voce n° 272 [m² 76.97] Vedi voce n° 273 [m² 15.93] Vedi voce n° 274 [m³ 3.25] Vedi voce n° 275 [m² 60.00] sanitari e infissi			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000	4,18 6,16 1,27 6,50 6,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					25,11		224'214,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,11		224'214,61
	Vedi voce n° 276 [m² 1.58]				2,000	3,16		
	SOMMANO ton					28,27	23,65	668,59
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
285 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 275 [m² 60.00]					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	12,10	726,00
286 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 271 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	65,01	2'120,63
287 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 273 [m² 15.93]							
			7,20		2,700	19,44		
		2,00	1,80		2,700	9,72		
			4,35		2,700	11,75		
			3,45		2,700	9,32		
		4,00	0,70		2,100	-5,88		
						15,93		
	Sommano positivi m²					66,16		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
288 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri							
		2,00	0,70		2,700	3,78		
			0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
289 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i petteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 271 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	26,60	867,69
290 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 285 [m² 60.00]					60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		231'789,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		231'789,68
	SOMMANO m²					60,00	31,50	1'890,00
291 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					22,60 21,50		
	SOMMANO m²					44,10	39,04	1'721,66
292 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 271 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	32,95	1'074,83
293 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 2,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70 1,50 0,70 9,60 1,80			14,40 7,20 8,70 6,90 -5,60 6,65 10,55 -3,00 -0,70 9,60 1,80		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					65,80 -9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
294 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 1,35 0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
295 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
296 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,							
	A R I P O R T A R E							237'408,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							237'408,02
	compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
297 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
298 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 287 [m² 60.28] Vedi voce n° 289 [m² 32.62]	2,00 2,00				120,56 65,24		
	SOMMANO m²					185,80	3,62	672,60
299 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 298 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	1,81	336,30
300 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
301 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 299 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	5,16	958,73
302 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 283 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
303 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B10 (Cat 10)							
	A R I P O R T A R E							245'918,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							245'918,57
304 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri		8,50 12,00 0,80 1,50 0,70 0,70 0,35		2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 2,700 2,700	22,95 32,40 -0,96 -9,90 -1,54 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					55,35 -17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
305 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 304 [m² 38.22] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte		8,00 5,20 1,75 11,20 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	38,22 21,60 28,08 9,45 30,24 -8,82		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					127,59 -8,82		
	SOMMANO m²					118,77	5,16	612,85
306 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50 0,50	9,60 5,20 1,50 0,90		2,700 2,700 2,700 2,100	12,96 7,02 4,05 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					24,03 -1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
307 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
308 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
	A RIPORTARE							248'140,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							248'140,35
309 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,58 0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
310 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
311 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
312 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
313 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
314 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
315 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	A R I P O R T A R E					12,40		248'383,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,40		248'383,21
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
316 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 315 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
317 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 304 [m² 38.22] Vedi voce n° 305 [m² 118.77] Vedi voce n° 306 [m² 22.14] Vedi voce n° 307 [m³ 4.25] Vedi voce n° 308 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 309 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,89 9,50 1,77 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					38,88	23,65	919,51
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
318 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 308 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
319 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 304 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
320 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 306 [m² 22.14]		8,00 2,00 2,00 11,20 6,00		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	21,60 28,08 9,45 30,24 -8,82 22,14		
	Sommano positivi m²					111,51		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					102,69	48,53	4'983,55
321 A11.02.001.b	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati							
	A R I P O R T A R E							258'106,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							258'106,84
.01	con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastr pilastr	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
322 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 304 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	26,60	1'016,65
323 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 318 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
324 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					25,75 16,00		
	SOMMANO m²					41,75	39,04	1'629,92
325 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 304 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	32,95	1'259,35
326 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) divisori ballatoio	2,00 4,00 4,00 2,00 12,00 3,00	8,00 5,20 1,75 11,20 0,70 8,50 12,00 1,50 0,70 0,80			16,00 20,80 7,00 22,40 -8,40 8,50 12,00 -4,50 -0,70 -0,80 14,80 1,50		
	Sommano positivi m					103,00		
	Sommano negativi m					-14,40		
	SOMMANO m					88,60	10,95	970,17
	A R I P O R T A R E							265'927,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							265'927,20
327 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 2,03 0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
328 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	5,00	5,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	8,32	208,00
329 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
330 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	5,00		0,700	2,100	7,35		
	SOMMANO m²					7,35	219,85	1'615,90
331 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 320 [m² 102.69] Vedi voce n° 322 [m² 38.22]	2,00 2,00				205,38 76,44		
	SOMMANO m²					281,82	3,62	1'020,19
332 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 331 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	1,81	510,09
333 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
334 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche					281,82		
	A R I P O R T A R E					281,82		271'121,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					281,82		271'121,92
	SOMMANO m²					281,82	5,16	1'454,19
335 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 316 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
336 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B11 (Cat 11)							
337 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		6,30		2,700	17,01		
	tamponatura		13,30		2,700	35,91		
	a detrarre vani finestre		0,80		0,500	-0,40		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					52,92		
	Sommano negativi m²					-16,57		
	SOMMANO m²					36,35	7,75	281,71
338 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 337 [m² 36.35]					36,35		
	tramezzi	2,00	6,90		2,700	37,26		
	tramezzi		5,90		2,700	15,93		
	tramezzi	2,00	6,60		2,700	35,64		
	a detrarre vani porte	5,00	0,70		2,100	-7,35		
	Sommano positivi m²					125,18		
	Sommano negativi m²					-7,35		
	SOMMANO m²					117,83	5,16	608,00
339 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	8,50		2,700	11,48		
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=5+3,55)	0,50	8,55		2,700	11,54		
	divisori ballatoio		1,50		2,700	4,05		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	A R I P O R T A R E					25,18		278'372,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,18		278'372,09
	Sommano positivi m ²					27,07		
	Sommano negativi m ²					-1,89		
	SOMMANO m ²					25,18	7,75	195,15
340 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m ³					4,25	72,30	307,28
341 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m ²					85,00	9,81	833,85
342 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,58 0,25		
	SOMMANO m ²					2,11	16,53	34,88
343 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
344 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
345 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
346 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,							
	A R I P O R T A R E							279'862,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							279'862,05
	avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
347 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
348 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
349 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 348 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
350 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 337 [m² 36.35] Vedi voce n° 338 [m² 117.83] Vedi voce n° 339 [m² 25.18] Vedi voce n° 340 [m³ 4.25] Vedi voce n° 341 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 342 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,65 9,43 2,01 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					38,81	23,65	917,86
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
351 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 341 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
352 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 337 [m² 36.35]					36,35		
	A R I P O R T A R E					36,35		282'204,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,35		282'204,98
	SOMMANO m²					36,35	65,01	2'363,11
353 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi	2,00	6,90		2,700	37,26		
	tramezzi	2,00	6,60		2,700	35,64		
	tramezzi		5,90		2,700	15,93		
	a detrarre vani porte	5,00	0,70		2,100	-7,35		
	Vedi voce n° 339 [m² 25.18]					25,18		
	Sommano positivi m²					114,01		
	Sommano negativi m²					-7,35		
	SOMMANO m²					106,66	48,53	5'176,21
354 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm							
	pilastrì	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastrì		0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
355 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia							
	Vedi voce n° 337 [m² 36.35]					36,35		
	SOMMANO m²					36,35	26,60	966,91
356 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm							
	Vedi voce n° 351 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
357 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm							
	cucina					26,50		
	bagno					21,50		
	SOMMANO m²					48,00	39,04	1'873,92
358 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm							
	Vedi voce n° 337 [m² 36.35]					36,35		
	SOMMANO m²					36,35	32,95	1'197,73
	A R I P O R T A R E							296'727,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							302'099,83
365 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 364 [m² 286.02]					286,02		
	SOMMANO m²					286,02	1,81	517,70
366 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche					286,02		
	SOMMANO m²					286,02	5,16	1'475,86
367 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
368 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 349 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
369 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B12 (Cat 12)							
370 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		3,40		2,700	9,18		
	tamponatura		11,90		2,700	32,13		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri		0,70		2,700	-1,89		
	a detrarre pilastri	2,00	0,35		2,700	-1,89		
	Sommano positivi m²					41,31		
	Sommano negativi m²					-12,88		
	SOMMANO m²					28,43	7,75	220,33
371 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o							
	A R I P O R T A R E							309'527,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							309'527,69
372 A03.01.009.c	pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 370 [m² 28.43]					28,43		
	tramezzi		7,00		2,700	18,90		
	tramezzi	2,00	5,70		2,700	30,78		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Sommano positivi m²					78,11		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					72,23	5,16	372,71
	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,2)	0,50	12,40		2,700	16,74		
	divisori ballatoio		1,30		2,700	3,51		
373 A03.01.014.a	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					20,25		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					18,36	7,75	142,29
	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati							
		65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès							
						65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
375 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	vani finestre	2,00	1,50	0,350		1,05		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,							
	A R I P O R T A R E							310'998,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							310'998,26
	chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
378 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
379 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
380 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
381 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
382 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 381 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
383 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 370 [m² 28.43] Vedi voce n° 371 [m² 72.23] Vedi voce n° 372 [m² 18.36] Vedi voce n° 373 [m³ 3.25] Vedi voce n° 374 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 375 [m² 1.58]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	3,64 5,78 1,47 6,50 6,50 1,00 3,16		
	A R I P O R T A R E					28,05		311'366,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,05		311'366,47
	SOMMANO ton					28,05	23,65	663,38
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
384 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 374 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
385 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 370 [m² 28.43]					28,43		
	SOMMANO m²					28,43	65,01	1'848,23
386 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 372 [m² 18.36]		7,00 5,70 0,70		2,700 2,700 2,100	18,90 30,78 -5,88		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					68,04 -5,88		
	SOMMANO m²					62,16	48,53	3'016,62
387 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	1,89 1,89		
	SOMMANO m²					3,78	56,40	213,19
388 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 370 [m² 28.43]					28,43		
	SOMMANO m²					28,43	26,60	756,24
389 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 384 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
	A R I P O R T A R E							320'698,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							320'698,13
390 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					10,30 20,65		
	SOMMANO m²					30,95	39,04	1'208,29
391 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 370 [m² 28.43]					28,43		
	SOMMANO m²					28,43	32,95	936,77
392 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 8,00	7,00 5,70 0,70			14,00 22,80 -5,60		
			3,40 11,90			3,40 11,90		
		2,00	1,50 0,70			-3,00 -0,70		
			12,40 1,30			12,40 1,30		
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
393 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 1,35 0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
394 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,32	124,80
395 NP004	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	166,24	166,24
	A R I P O R T A R E							323'899,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							323'899,68
396 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale Vedi voce n° 395 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	375,71	375,71
397 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
398 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
399 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 386 [m² 62.16] Vedi voce n° 388 [m² 28.43]	2,00 2,00				124,32 56,86		
	SOMMANO m²					181,18	3,62	655,87
400 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 399 [m² 181.18]					181,18		
	SOMMANO m²					181,18	1,81	327,94
401 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
402 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 400 [m² 181.18]					181,18		
	SOMMANO m²					181,18	5,16	934,89
403 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 382 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
	A R I P O R T A R E							328'813,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							328'813,83
404 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
405 NP005	Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo non tradizionale					33'603,93		
	SOMMANO %					33'603,93	20,00	6'720,79
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B13 (Cat 13)							
406 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		6,65		2,700	17,96		
	tamponatura		10,55		2,700	28,49		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					46,45		
	Sommano negativi m²					-13,83		
	SOMMANO m²					32,62	7,75	252,81
407 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 406 [m² 32.62]					32,62		
	tramezzi		7,20		2,700	19,44		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi		4,35		2,700	11,75		
	tramezzi		3,45		2,700	9,32		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Sommano positivi m²					82,85		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					76,97	5,16	397,17
408 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	9,60		2,700	12,96		
	divisori ballatoio		1,80		2,700	4,86		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					17,82		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	A RIPORTARE					15,93		339'784,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,93		339'784,60
409 A03.01.014.a	SOMMANO m ² Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	15,93 3,25	7,75	123,46
	SOMMANO m ³					3,25	72,30	234,98
410 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m ²					65,00	9,81	637,65
411 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,05 0,25		
	SOMMANO m ²					1,58	16,53	26,12
412 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
413 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
414 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
415 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
	A R I P O R T A R E							340'972,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							340'972,09
416 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
417 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
418 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 417 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
419 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 406 [m² 32.62] Vedi voce n° 407 [m² 76.97] Vedi voce n° 408 [m² 15.93] Vedi voce n° 409 [m³ 3.25] Vedi voce n° 410 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 411 [m² 1.58]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,18 6,16 1,27 6,50 6,50 1,00 3,16		
	SOMMANO ton					28,77	23,65	680,41
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
420 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 410 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
421 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 406 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	65,01	2'120,63
	A R I P O R T A R E							344'819,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							344'819,38
422 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e contro battente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 408 [m² 15.93]							
			7,20		2,700	19,44		
		2,00	1,80		2,700	9,72		
			4,35		2,700	11,75		
			3,45		2,700	9,32		
		4,00	0,70		2,100	-5,88		
						15,93		
	Sommano positivi m²					66,16		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
423 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
424 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 406 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	26,60	867,69
425 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 420 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
426 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					22,60 21,50		
	SOMMANO m²					44,10	39,04	1'721,66
427 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 406 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	32,95	1'074,83
428	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca.							
	A RIPORTARE							353'723,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							353'723,22
A14.02.011	monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	7,20			14,40		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,80			7,20		
	tramezzi	2,00	4,35			8,70		
	tramezzi	2,00	3,45			6,90		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4)	8,00	0,70			-5,60		
	tamponatura		6,65			6,65		
	tamponatura		10,55			10,55		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50			-3,00		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	divisori appartamenti		9,60			9,60		
	divisori ballatoio		1,80			1,80		
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
429	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di							
A15.01.002.b	pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore							
	a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le							
	occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei							
	giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	2,00	1,50	0,450		1,35		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
430	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente							
A16.01.005.a	saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti							
	strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei,							
	spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,							
	compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
431	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli							
NP004	interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali							
	demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per							
	la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno							
	per porte scorrevoli interno muro					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	166,24	664,96
432	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi							
NP 002	impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello							
	spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a							
	gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.							
	Cieca liscia Rovere naturale					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	375,71	1'502,84
433	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante vit							
A13.01.001.a	autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di							
	acciaio zincato dello spessore di 6 ... provvisionali, i ponteggi e							
	quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura:							
	spessore lastra 12,50 mm					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	32,23	644,60
	A RIPORTARE							358'637,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							358'637,98
434 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 422 [m² 60.28] Vedi voce n° 424 [m² 32.62]	2,00 2,00				120,56 65,24		
	SOMMANO m²					185,80	3,62	672,60
435 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 434 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	1,81	336,30
436 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
437 A20.04.002.a .02	Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate carta in rotoli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale Vedi voce n° 435 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	8,68	1'612,74
438 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 418 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
439 NP005	Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo non tradizionale					29'166,94		
	SOMMANO %					29'166,94	20,00	5'833,39
440 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B14 (Cat 14)							
441 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre		8,50 12,00 0,80 3,00		2,700 2,700 1,200 2,200	22,95 32,40 -0,96 -9,90		
	A R I P O R T A R E					44,49		371'006,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,49		371'006,30
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
442 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 441 [m² 38.22]					38,22		
	tramezzi		8,00		2,700	21,60		
	tramezzi	2,00	5,20		2,700	28,08		
	tramezzi	2,00	1,75		2,700	9,45		
	tramezzi		11,20		2,700	30,24		
	tramezzi *(lung.=2,3+1,1)		3,40		2,700	9,18		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Sommano positivi m²					136,77		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					127,95	5,16	660,22
443 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60		2,700	12,96		
		0,50	5,20		2,700	7,02		
			1,50		2,700	4,05		
			0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					24,03		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
444 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
445 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
446 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	A R I P O R T A R E					0,28		373'275,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,28		373'275,45
	vani finestre	3,00	1,50	0,350		1,58		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
447 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,41	113,64
448 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,08	72,32
449 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
450 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
451 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
452 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
453 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli							
	A R I P O R T A R E							373'743,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							373'743,61
	elementi Vedi voce n° 452 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
454 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 441 [m² 38.22] Vedi voce n° 442 [m² 127.95] Vedi voce n° 443 [m² 22.14] Vedi voce n° 444 [m³ 4.25] Vedi voce n° 445 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 446 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,89 10,24 1,77 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					39,62	23,65	937,01
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
455 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 445 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
456 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 441 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
457 A09.04.002.b	Trampezature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi *(lung.=2,3+1,1) a detrarre vani porte Vedi voce n° 443 [m² 22.14]		8,00 2,00 2,00 11,20 3,40 6,00		2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	21,60 28,08 9,45 30,24 9,18 -8,82 22,14		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					120,69 -8,82		
	SOMMANO m²					111,87	48,53	5'429,05
458 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	A R I P O R T A R E					4,73		383'789,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,73		383'789,38
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
459 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastata a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 441 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	26,60	1'016,65
460 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 455 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
461 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno bagno					25,75 16,00 2,60		
	SOMMANO m²					44,35	39,04	1'731,42
462 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 441 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	32,95	1'259,35
463 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) divisori ballatoio	2,00 4,00 4,00 2,00 12,00 3,00	8,00 5,20 1,75 11,20 0,70 1,50 0,70 0,80 14,80 1,50			16,00 20,80 7,00 22,40 -8,40 8,50 12,00 -4,50 -0,70 -0,80 14,80 1,50		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					103,00 -14,40		
	SOMMANO m					88,60	10,95	970,17
464 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei							
	A RIPORTARE							391'711,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							391'711,24
	giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 2,03 0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
465 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) porte interne *(lung.=2,1+2,1+2)	4,00	5,00 6,20			20,00 6,20		
	SOMMANO m					26,20	8,32	217,98
466 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
467 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
468 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 457 [m² 111.87] Vedi voce n° 459 [m² 38.22]	2,00 2,00				223,74 76,44		
	SOMMANO m²					300,18	3,62	1'086,65
469 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 468 [m² 300.18]					300,18		
	SOMMANO m²					300,18	1,81	543,33
470 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
471 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 469 [m² 300.18]					300,18		
	SOMMANO m²					300,18	5,16	1'548,93
	A R I P O R T A R E							398'241,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							398'241,39
472 A20.04.002.a .02	Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate carta in rotoli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale					40,00		
	SOMMANO m²					40,00	8,68	347,20
473 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 453 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
474 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B15 (Cat 15)							
475 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		6,60		2,700	17,82		
	tamponatura		13,30		2,700	35,91		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri		0,70		2,700	-1,89		
	a detrarre pilastri	2,00	0,35		2,700	-1,89		
	Sommano positivi m²					53,73		
	Sommano negativi m²					-16,18		
	SOMMANO m²					37,55	7,75	291,01
476 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 475 [m² 37.55]					37,55		
	tramezzi		7,90		2,700	21,33		
	tramezzi		2,80		2,700	7,56		
	tramezzi	3,00	1,80		2,700	14,58		
	tramezzi *(lung.=4,1+3,7)		7,80		2,700	21,06		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Sommano positivi m²					102,08		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					93,26	5,16	481,22
477 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello							
	A R I P O R T A R E							404'267,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							404'267,09
	spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	9,60		2,700	12,96		
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	5,20		2,700	7,02		
	divisori ballatoio		1,50		2,700	4,05		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					24,03		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
478 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
479 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
480 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	vani finestre	3,00	1,50	0,350		1,58		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
481 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,41	113,64
482 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,08	72,32
483 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
	A R I P O R T A R E							405'826,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							405'826,47
484 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
485 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	6,00	0,70		2,100	8,82		
	SOMMANO mq					8,82	5,81	51,24
486 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
487 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 486 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
488 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 475 [m² 37.55] Vedi voce n° 476 [m² 93.26] Vedi voce n° 477 [m² 22.14] Vedi voce n° 478 [m³ 4.25] Vedi voce n° 479 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 480 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,81 7,46 1,77 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					36,76	23,65	869,37
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
489 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 479 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
490	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi							
	A R I P O R T A R E							408'129,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							408'129,45
A09.03.007.c	monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbimento 47 dB Vedi voce n° 475 [m² 37.55]					37,55		
	SOMMANO m²					37,55	65,01	2'441,13
491 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi		8,00		2,700	21,60		
	tramezzi	2,00	5,20		2,700	28,08		
	tramezzi	2,00	1,75		2,700	9,45		
	tramezzi		11,20		2,700	30,24		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Vedi voce n° 477 [m² 22.14]					22,14		
	Sommano positivi m²					111,51		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					102,69	48,53	4'983,55
492 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm							
	pilastrini	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastrini		0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
493 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrast ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 475 [m² 37.55]					37,55		
	SOMMANO m²					37,55	26,60	998,83
494 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 489 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
495 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm							
	cucina					9,00		
	bagno					28,80		
	bagno					13,20		
	SOMMANO m²					51,00	39,04	1'991,04
496	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta							
	A R I P O R T A R E							421'488,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							421'488,27
A14.02.004.a .01	resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 475 [m² 37.55]					37,55		
	SOMMANO m²					37,55	32,95	1'237,27
497 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	8,00			16,00		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	5,20			20,80		
	tramezzi	4,00	1,75			7,00		
	tramezzi	2,00	11,20			22,40		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6)	12,00	0,70			-8,40		
	tamponatura		8,50			8,50		
	tamponatura		12,00			12,00		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50			-4,50		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	a detrarre vani finestre		0,80			-0,80		
	divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2)		14,80			14,80		
	divisori ballatoio		1,50			1,50		
	Sommano positivi m					103,00		
	Sommano negativi m					-14,40		
	SOMMANO m					88,60	10,95	970,17
498 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	3,00	1,50	0,450		2,03		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
499 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	8,32	249,60
500 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
501 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	6,00		0,700	2,100	8,82		
	SOMMANO m²					8,82	219,85	1'939,08
	A R I P O R T A R E							427'417,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							427'417,23
502 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 491 [m² 102.69] Vedi voce n° 493 [m² 37.55]	2,00 2,00				205,38 75,10		
	SOMMANO m²					280,48	3,62	1'015,34
503 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 502 [m² 280.48]					280,48		
	SOMMANO m²					280,48	1,81	507,67
504 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
505 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 503 [m² 280.48]					280,48		
	SOMMANO m²					280,48	5,16	1'447,28
506 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 487 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
507 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B16 (Cat 16)							
508 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		3,40		2,700	9,18		
	tamponatura		11,90		2,700	32,13		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri		0,70		2,700	-1,89		
	a detrarre pilastri	2,00	0,35		2,700	-1,89		
	Sommano positivi m²					41,31		
	Sommano negativi m²					-12,88		
	A R I P O R T A R E					28,43		435'601,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,43		435'601,49
	SOMMANO m²					28,43	7,75	220,33
509 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 508 [m² 28.43] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte					28,43 19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					78,66 -5,88		
	SOMMANO m²					72,78	5,16	375,54
510 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala					12,96 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					17,82 -1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
511 A03.01.010.a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto					18,00		
	SOMMANO m²					18,00	6,97	125,46
512 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati					3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
513 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
514 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre					0,28 1,05		
	A R I P O R T A R E					1,33		437'318,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,33		437'318,91
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
515 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
516 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
517 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
518 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
519 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
520 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
521 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 520 [m² 9.10]					9,10		
	A R I P O R T A R E					9,10		437'647,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,10		437'647,85
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
522 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 508 [m² 28.43] Vedi voce n° 509 [m² 72.78] Vedi voce n° 510 [m² 15.93] Vedi voce n° 512 [m³ 3.25] Vedi voce n° 513 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 514 [m² 1.58]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	3,64 5,82 1,27 6,50 6,50 1,00 3,16		
	SOMMANO ton					27,89	23,65	659,60
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
523 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 513 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
524 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 508 [m² 28.43]					28,43		
	SOMMANO m²					28,43	65,01	1'848,23
525 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 510 [m² 15.93]	2,00	7,20 1,80 4,35 3,45		2,700 2,700 2,700 2,700	19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88 15,93		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					66,16 -5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
526 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastr pilastr	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
	A R I P O R T A R E							444'256,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							444'256,55
527 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 508 [m² 28.43]					28,43		
	SOMMANO m²					28,43	26,60	756,24
528 A13.01.001.a	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ... provvisori, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm Vedi voce n° 511 [m² 18.00]					18,00		
	SOMMANO m²					18,00	32,23	580,14
529 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 523 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
530 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					23,10 20,65		
	SOMMANO m²					43,75	39,04	1'708,00
531 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 508 [m² 28.43]					28,43		
	SOMMANO m²					28,43	32,95	936,77
532 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 2,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70 1,50 0,70 9,60 1,80			14,40 7,20 8,70 6,90 -5,60 3,40 11,90 -3,00 -0,70 9,60 1,80		
	Sommano positivi m					63,90		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					54,60	10,95	597,87
	A R I P O R T A R E							450'883,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							450'883,07
533 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 1,35 0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
534 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
535 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
536 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
537 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 525 [m² 60.28] Vedi voce n° 527 [m² 28.43]	2,00 2,00				120,56 56,86		
	SOMMANO m²					177,42	3,62	642,26
538 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 537 [m² 177.42]					177,42		
	SOMMANO m²					177,42	1,81	321,13
539 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
540 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 538 [m² 177.42]					177,42		
	A R I P O R T A R E					177,42		455'024,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					177,42		455'024,56
	SOMMANO m²					177,42	5,16	915,49
541 A20.04.002.a .02	Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate carta in rotoli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale Vedi voce n° 538 [m² 177.42]					177,42		
	SOMMANO m²					177,42	8,68	1'540,01
542 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 521 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
543 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B17 (Cat 17)							
544 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		11,05		2,700	29,84		
	tamponatura		9,10		2,700	24,57		
	tamponatura		10,60		2,700	28,62		
	a detrarre vani finestre	2,00	0,80		1,200	-1,92		
	a detrarre vani finestre	4,00	1,50		2,200	-13,20		
	a detrarre vani finestre		0,90		2,200	-1,98		
	a detrarre pilastri	6,00	0,30		2,700	-4,86		
	Sommano positivi m²					83,03		
	Sommano negativi m²					-21,96		
	SOMMANO m²					61,07	7,75	473,29
545 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 544 [m² 61.07]					61,07		
	tramezzi	2,00	10,45		2,700	56,43		
	tramezzi	2,00	9,15		2,700	49,41		
	a detrarre vani porte	8,00	0,70		2,100	-11,76		
	Sommano positivi m²					166,91		
	Sommano negativi m²					-11,76		
	SOMMANO m²					155,15	5,16	800,57
546 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in							
	A R I P O R T A R E							462'431,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							462'431,91
	discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	2,85 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	3,85 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					8,71 -1,89		
	SOMMANO m²					6,82	7,75	52,86
547 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	96,00			0,050	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	72,30	347,04
548 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	9,81	941,76
549 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90	0,350 0,350 0,350		0,56 2,10 0,32		
	SOMMANO m²					2,98	16,53	49,26
550 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,41	113,64
551 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,08	72,32
552 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
	A R I P O R T A R E							464'034,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							464'034,61
553 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
554 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	7,00	0,70		2,100	10,29		
	SOMMANO mq					10,29	5,81	59,78
555 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90		1,200 2,200 2,200	1,92 13,20 1,98		
	SOMMANO m²					17,10	11,36	194,26
556 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 555 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	13,43	229,65
557 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 544 [m² 61.07] Vedi voce n° 545 [m² 155.15] Vedi voce n° 546 [m² 6.82] Vedi voce n° 547 [m³ 4.80] Vedi voce n° 548 [m² 96.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 549 [m² 2.98]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 2,000	7,82 12,41 0,55 9,60 9,60 2,00 5,96		
	SOMMANO ton					47,94	23,65	1'133,78
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
558 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 548 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	12,10	1'161,60
559	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi							
	A R I P O R T A R E							466'860,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							466'860,16
A09.03.007.c	monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 544 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	65,01	3'970,16
560 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 546 [m² 6.82]	2,00 2,00 8,00	10,45 9,15 0,70		2,700 2,700 2,100	56,43 49,41 -11,76 6,82		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					112,66 -11,76		
	SOMMANO m²					100,90	48,53	4'896,68
561 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastrini	7,00	0,30		2,700	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	56,40	319,79
562 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastri ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 544 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	26,60	1'624,46
563 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 558 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	31,50	3'024,00
564 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta ... o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno bagno					24,30 21,40 22,45		
	SOMMANO m²					68,15	39,04	2'660,58
565 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,							
	A RIPORTARE							483'355,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'355,83
566 A14.02.011	colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 544 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	32,95	2'012,26
	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	4,00	10,45		2,700	112,86		
	tramezzi	4,00	9,15		2,700	98,82		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8)	16,00	0,70			-11,20		
	tamponatura		11,05			11,05		
	tamponatura		9,10			9,10		
	tamponatura		10,60			10,60		
	a detrarre vani finestre	4,00	1,50			-6,00		
	a detrarre vani finestre		0,90			-0,90		
	divisori appartamenti		2,85			2,85		
	divisori ballatoio		1,80			1,80		
	Sommano positivi m					247,08		
	Sommano negativi m					-18,10		
	SOMMANO m					228,98	10,95	2'507,33
567 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre	2,00	0,80	0,450		0,72		
	vani finestre	4,00	1,50	0,450		2,70		
	vani finestre		0,90	0,450		0,41		
	SOMMANO m²					3,83	72,30	276,91
568 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	7,00	5,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	8,32	291,20
569 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
570 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	7,00		0,700	2,100	10,29		
	SOMMANO m²					10,29	219,85	2'262,26
571 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco	2,00				201,80		
	Vedi voce n° 560 [m² 100.90] Vedi voce n° 562 [m² 61.07]	2,00				122,14		
	A R I P O R T A R E					323,94		492'042,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					323,94		492'042,70
	SOMMANO m²					323,94	3,62	1'172,66
572 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 571 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	1,81	586,33
573 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	3,62	347,52
574 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 572 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	5,16	1'671,53
575 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 556 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	8,57	146,55
576 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	600,00	6'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) B18 (Cat 18)							
577 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		11,05		2,700	29,84		
	tamponatura		9,10		2,700	24,57		
	tamponatura		10,60		2,700	28,62		
	a detrarre vani finestre	2,00	0,80		1,200	-1,92		
	a detrarre vani finestre	4,00	1,50		2,200	-13,20		
	a detrarre vani finestre		0,90		2,200	-1,98		
	a detrarre pilastri	6,00	0,30		2,700	-4,86		
	Sommano positivi m²					83,03		
	Sommano negativi m²					-21,96		
	SOMMANO m²					61,07	7,75	473,29
578	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi							
	A R I P O R T A R E							503'040,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							503'040,58
A03.01.009.d	intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... scarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 577 [m² 61.07] tramezzi tramezzi a detrarre vani porte	2,00 2,00 7,00	10,45 9,15 0,70		2,700 2,700 2,100	61,07 56,43 49,41 -10,29		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					166,91 -10,29		
	SOMMANO m²					156,62	5,16	808,16
579 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in scarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	2,85 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	3,85 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					8,71 -1,89		
	SOMMANO m²					6,82	7,75	52,86
580 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in scarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	96,00			0,050	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	72,30	347,04
581 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in scarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	9,81	941,76
582 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90	0,350 0,350 0,350		0,56 2,10 0,32		
	SOMMANO m²					2,98	16,53	49,26
583 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,41	113,64
	A R I P O R T A R E							505'353,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							505'353,30
584 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,08	72,32
585 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
586 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
587 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	7,00	0,70		2,100	10,29		
	SOMMANO mq					10,29	5,81	59,78
588 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90		1,200 2,200 2,200	1,92 13,20 1,98		
	SOMMANO m²					17,10	11,36	194,26
589 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 588 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	13,43	229,65
590 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 577 [m² 61.07] Vedi voce n° 578 [m² 156.62] Vedi voce n° 579 [m² 6.82] Vedi voce n° 580 [m³ 4.80] Vedi voce n° 581 [m² 96.00]			0,160 0,100 0,100 2,000 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000	7,82 12,53 0,55 9,60 9,60		
	A R I P O R T A R E					40,10		505'981,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,10		505'981,61
	sanitari e infissi Vedi voce n° 582 [m² 2.98]				2,000 2,000	2,00 5,96		
	SOMMANO ton					48,06	23,65	1'136,62
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
591 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 581 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	12,10	1'161,60
592 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 577 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	65,01	3'970,16
593 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 579 [m² 6.82]	2,00 2,00 8,00	10,45 9,15 0,70		2,700 2,700 2,100	56,43 49,41 -11,76 6,82		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					112,66 -11,76		
	SOMMANO m²					100,90	48,53	4'896,68
594 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri	7,00	0,30		2,700	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	56,40	319,79
595 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 577 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	26,60	1'624,46
596 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 591 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	31,50	3'024,00
	A R I P O R T A R E							522'114,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							522'114,92
597 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno bagno					24,30 21,40 22,45		
	SOMMANO m²					68,15	39,04	2'660,58
598 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 577 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	32,95	2'012,26
599 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) tamponatura tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	4,00 4,00 16,00 4,00	10,45 9,15 0,70 11,05 9,10 10,60 1,50 0,90 2,85 1,80		2,700 2,700	112,86 98,82 -11,20 11,05 9,10 10,60 -6,00 -0,90 2,85 1,80		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					247,08 -18,10		
	SOMMANO m					228,98	10,95	2'507,33
600 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90	0,450 0,450 0,450		0,72 2,70 0,41		
	SOMMANO m²					3,83	72,30	276,91
601 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	7,00	5,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	8,32	291,20
602 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		529'863,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		529'863,20
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
603 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	7,00		0,700	2,100	10,29		
	SOMMANO m²					10,29	219,85	2'262,26
604 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 593 [m² 100.90] Vedi voce n° 595 [m² 61.07]	2,00 2,00				201,80 122,14		
	SOMMANO m²					323,94	3,62	1'172,66
605 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 604 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	1,81	586,33
606 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	3,62	347,52
607 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 605 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	5,16	1'671,53
608 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 589 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	8,57	146,55
609 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	600,00	6'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI (Cat 19)							
610 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica							
	A R I P O R T A R E							543'986,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							543'986,96
	autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati piano garage/fondazione		27,00	18,200	0,600	294,84		
	SOMMANO m³					294,84	72,30	21'316,93
611 A03.01.015.b	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... l cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili piano pilotis		27,00	18,200		491,40		
	SOMMANO m²					491,40	12,39	6'088,45
612 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès attico parte non a sbalzo					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	9,81	882,90
	OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
613 A03.01.004.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impi ... rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale balcone primo piano balcone primo piano balcone primo piano balcone primo piano		10,20 8,20 11,00 8,60 8,00 5,70 5,00 7,20	1,850 1,850 2,000 2,000 2,000 3,000 1,800 2,200	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	3,77 3,03 4,40 3,44 3,20 3,42 1,80 3,17		
	Parziale m³					26,23		
	Totale altri 5 piani	5,00	26,23			131,15		
	Parziale m³					131,15		
	SOMMANO m³					157,38	221,95	34'930,49
	OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
614 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 610 [m³ 294.84] Vedi voce n° 611 [m² 491.40] Vedi voce n° 613 [m³ 157.38] Vedi voce n° 612 [m² 90.00]				1,400 0,040 2,500 0,040	412,78 19,66 393,45 3,60		
	SOMMANO ton					829,49	23,65	19'617,44
	A R I P O R T A R E							626'823,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							626'823,17
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3) OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
615 A21.01.020.a	Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei copriferrì, fornitura in opera della nuova armatura inte ... ell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno dell'opera finita: pilastri - spessore del getto 40 mm piano tipo pilastri 70x30 *(lung.=0,70+0,7+0,3+0,3) piano tipo pilastri 140x20 *(lung.=1,4+1,4+0,2+0,2) piano tipo pilastri 110x30 *(lung.=1,1+1,1+0,3+0,3) piano tipo blocco ascensore *(lung.=1,8+1,8+1,8)	14,00 2,00 3,00	2,00 3,20 2,80		2,700 2,700 2,700	75,60 17,28 22,68		
	Parziale m²					130,14		
	Totale altri 5 piani	5,00	130,14			650,70		
	Parziale m²					650,70		
	SOMMANO m²					780,84	74,43	58'117,92
616 A21.01.020.b	Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei copriferrì, fornitura in opera della nuova armatura inte ... a dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno dell'opera finita: travi - spessore del getto 40 mm travi piano tipo	2,00 4,00 2,00 4,00	24,00 14,00 6,00 6,00	1,000 1,000 1,300 0,400		48,00 56,00 15,60 9,60		
	Parziale m²					129,20		
	altri 4 impalcati	4,00	129,20			516,80		
	Parziale m²					516,80		
	SOMMANO m²					646,00	81,52	52'661,92
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2) OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
617 A14.01.010.a	Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni di 40 x 40 cm Vedi voce n° 611 [m² 491.40]					491,40		
	SOMMANO m²					491,40	46,48	22'840,27
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3) OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
618 A07.01.005.d	Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm, armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo espanso; compresi il getto con calcestruz ... l particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per altezza totale di 24 cm Vedi voce n° 613 [m³ 157.38] *(H/peso=1/0,2)				5,000	786,90		
	SOMMANO m²					786,90	59,03	46'450,71
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2) OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
	A R I P O R T A R E							806'893,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							806'893,99
619 A10.01.021.b	Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 2 mm (impermeabilizzazione coperture) Vedi voce n° 618 [m² 786.90] Vedi voce n° 612 [m² 90.00]					786,90 90,00		
	SOMMANO m²					876,90	10,85	9'514,37
620 A09.04.007.b .02	Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di tutti i relativi pezzi speciali (angol ... tura dei giunti esclusa la formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle dimensioni 40x20x20 cm parapetto					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	64,06	5'765,40
621 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 618 [m² 786.90] Vedi voce n° 611 [m² 491.40] Vedi voce n° 612 [m² 90.00]					786,90 491,40 90,00		
	SOMMANO m²					1'368,30	12,10	16'556,43
622 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 618 [m² 786.90]					786,90		
	SOMMANO m²					786,90	26,60	20'931,54
623 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 622 [m² 786.90]					786,90		
	SOMMANO m²					786,90	3,62	2'848,58
624 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 620 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	1,81	162,90
625 A20.01.013.b .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche Vedi voce n° 624 [m² 90.00] sottobalcone	2,00				180,00 800,00		
	SOMMANO m²					980,00	6,56	6'428,80
626 A14.01.017.b	Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg ... zzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata spessore mm 12 Vedi voce n° 618 [m² 786.90]					786,90		
	A R I P O R T A R E					786,90		869'102,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					786,90		869'102,01
	Vedi voce n° 612 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m²					876,90	23,29	20'423,00
627 A17.02.001.c	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi parapetto	4,00	90,00	1,000	13,000	4'680,00		
	SOMMANO kg					4'680,00	6,72	31'449,60
628 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 Vedi voce n° 627 [kg 4 680.00]					4'680,00		
	SOMMANO kg					4'680,00	0,87	4'071,60
629 A19.01.002.c	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 10/11 mm Vedi voce n° 627 [kg 4 680.00] *(H/peso=1/25)				0,040	187,20		
	SOMMANO m²					187,20	85,61	16'026,19
630 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Vedi voce n° 627 [kg 4 680.00] *(H/peso=1/25)				0,040	187,20		
	SOMMANO m²					187,20	4,13	773,14
631 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 630 [m² 187.20]					187,20		
	SOMMANO m²					187,20	8,57	1'604,30
632 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Vedi voce n° 620 [m² 90.00]			0,150		13,50		
	SOMMANO m²					13,50	80,57	1'087,70
633 A08.01.029	Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00	6,00	18,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	5,94	641,52
634 A08.01.030	Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	A R I P O R T A R E							945'179,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							945'179,06
		6,00	2,00		15,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	2,89	520,20
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3) OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
635 A06.01.002.0 1.01.b	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm² Fondazione Vedi voce n° 610 [m³ 294.84]					294,84		
	SOMMANO m³					294,84	134,18	39'561,63
636 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Fondazione in ragione di 100 kg/mc Vedi voce n° 635 [m³ 294.84]				100,000	29'484,00		
	SOMMANO kg					29'484,00	1,48	43'636,32
	OS11 - Apparecchiature strutturali speciali (SbCat 3)							
637 R.040.050.01 0.a	Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l ... idette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato: Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	5'362,93	128'710,32
638 E.024.020.02 0.a	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero ... superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione. quota fissa per isolatore					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	790,50	18'972,00
	OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
639 A06.01.002.0 2.01.c	Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm² Ringrosso pilastri piano interrato a detrarre Ringrosso travi primo impalcato	24,00 22,00	1,40 0,30	0,800 0,800	2,700 2,700	72,58 -14,26		
		2,00	24,00	0,800	0,300	11,52		
		4,00	14,00	0,800	0,300	13,44		
		2,00	6,00	0,800	0,300	2,88		
		4,00	6,00	0,800	0,300	5,76		
	A R I P O R T A R E					91,92		1'176'579,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					91,92		1'176'579,53
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					106,18 -14,26		
	SOMMANO m³					91,92	149,21	13'715,38
640 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo; per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Ringrosso pilastri piano interrato Ringrosso travi primo impalcato	22,00 2,00 4,00 2,00 4,00	4,40 24,00 14,00 6,00 6,00	1,400 1,400 1,400 1,400	2,700	261,36 67,20 78,40 16,80 33,60		
	SOMMANO m²					457,36	28,00	12'806,08
641 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Vedi voce n° 639 [m³ 91.92]	100,00				9'192,00		
	SOMMANO kg					9'192,00	1,48	13'604,16
642 A21.01.003.c	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti Ringrosso pilastri *(par.ug.=10*22) Ringrosso travi *(par.ug.=2,00*8) (par.ug.=4,00*8) (par.ug.=2,00*8) (par.ug.=4,00*8)	220,00 16,00 32,00 16,00 32,00		16,000 16,000 16,000 16,000 16,000		3'520,00 6'144,00 7'168,00 1'536,00 3'072,00		
	SOMMANO m/mm					21'440,00	1,90	40'736,00
643 A21.01.011.b	Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati ... ei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. lesioni medio grosse pilastri	22,00	2,50			55,00		
	SOMMANO m					55,00	162,84	8'956,20
	SICUREZZA (SpCat 4) OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
644 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiè, struttura della ... gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione		72,00		17,000	1'224,00		
	SOMMANO m²					1'224,00	13,05	15'973,20
645 S01.01.002.0	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in							
	A R I P O R T A R E							1'282'370,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'282'370,55
1.a	lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)	2,00	6,00	3,000		36,00		
	SOMMANO m²					36,00	89,00	3'204,00
646 S01.01.002.0 2.a	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... fino a 20 m, alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7'383,55	7'383,55
647 S01.01.002.0 2.b	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... elettrica fino a 20 m, alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Nolo per ogni mese successivo o frazione (par.ug.=18*2)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad					36,00	165,00	5'940,00
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
648 NP007	Adeguamento ascensore esistente con eventuale smontaggio e rimontaggio dello stesso e sostituzione di parte delle guide. Compreso ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'812,29	5'812,29
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3)							
649 NP006	Giunto flessibile con snodo antisimico per collegamento impianti tra l'edificio e l'esterno. Per impianto di carico acqua, gas, elettricità. DN a seconda dell'impianto da servire.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2) OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
650 A17.01.001.b	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisoriale, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B Il tutto come da particolare costruttivo collari, piastre travi balcone HEA240	19,00 19,00		2,700 1,800	68,200 60,300	3'498,66 2'062,26		
	Parziale kg					5'560,92 22'243,68		
	Parziale kg					22'243,68		
	SOMMANO kg					27'804,60	3,35	93'145,41
	A R I P O R T A R E							1'401'455,80

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	1'439'793,96	100,000
C:001	DEMOLIZIONI euro	143'016,93	9,933
C:001.001	B1 euro	2'714,10	0,189
C:001.001.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'714,10	0,189
C:001.002	B2 euro	3'455,38	0,240
C:001.002.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'455,38	0,240
C:001.003	B3 euro	3'808,02	0,264
C:001.003.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'808,02	0,264
C:001.004	B4 euro	2'721,96	0,189
C:001.004.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'721,96	0,189
C:001.005	B5 euro	2'757,35	0,192
C:001.005.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'757,35	0,192
C:001.006	B6 euro	3'501,49	0,243
C:001.006.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'501,49	0,243
C:001.007	B7 euro	3'509,07	0,244
C:001.007.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'509,07	0,244
C:001.008	B8 euro	2'744,27	0,191
C:001.008.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'744,27	0,191
C:001.009	B9 euro	2'716,76	0,189
C:001.009.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'716,76	0,189
C:001.010	B10 euro	3'691,54	0,256
C:001.010.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'691,54	0,256
C:001.011	B11 euro	3'694,10	0,257
C:001.011.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'694,10	0,257
C:001.012	B12 euro	2'722,49	0,189
C:001.012.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'722,49	0,189
C:001.013	B13 euro	2'777,63	0,193
C:001.013.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'777,63	0,193
C:001.014	B14 euro	3'840,85	0,267
C:001.014.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'840,85	0,267
C:001.015	B15 euro	3'606,09	0,250
C:001.015.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'606,09	0,250
C:001.016	B16 euro	2'828,17	0,196
C:001.016.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'828,17	0,196
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:001.017	B17 euro	4'540,51	0,315
C:001.017.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	4'540,51	0,315
C:001.018	B18 euro	4'550,94	0,316
C:001.018.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	4'550,94	0,316
C:001.019	EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro	82'836,21	5,753
C:001.019.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	47'905,72	3,327
C:001.019.002	OS21 - Opere strutturali speciali euro	34'930,49	2,426
C:002	RICOSTRUZIONI euro	782'747,64	54,365
C:002.001	B1 euro	21'641,43	1,503
C:002.001.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'641,43	1,503
C:002.002	B2 euro	24'807,73	1,723
C:002.002.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	24'807,73	1,723
C:002.003	B3 euro	29'401,19	2,042
C:002.003.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	29'401,19	2,042
C:002.004	B4 euro	20'138,07	1,399
C:002.004.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	20'138,07	1,399
C:002.005	B5 euro	21'664,24	1,505
C:002.005.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'664,24	1,505
C:002.006	B6 euro	31'831,58	2,211
C:002.006.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	31'831,58	2,211
C:002.007	B7 euro	26'521,91	1,842
C:002.007.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	26'521,91	1,842
C:002.008	B8 euro	20'948,65	1,455
C:002.008.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	20'948,65	1,455
C:002.009	B9 euro	21'035,37	1,461
C:002.009.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'035,37	1,461
C:002.010	B10 euro	27'872,27	1,936
C:002.010.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	27'872,27	1,936
C:002.011	B11 euro	28'130,88	1,954
C:002.011.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	28'130,88	1,954
C:002.012	B12 euro	27'104,77	1,883
C:002.012.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	27'104,77	1,883
C:002.013	B13 euro	29'094,05	2,021
C:002.013.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	29'094,05	2,021
C:002.014	B14 euro	28'647,71	1,990
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

