



DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

Consolidamento statico complesso edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

Il sez. Civile del Tribunale di Roma

Elaborato: **Edificio C2a:**
computo metrico estimativo EDILI

TAV.

cme.e-C2a

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pasquale Cerbone

PROGETTISTA: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

COORDINAMENTO SICUREZZA: Geom. Stefano Napolitano / Geom. Rodolfo Piscopo

ASSISTENTI TECNICI:

IL COMMITTENTE: Dirigente Generale Direzione Centrale Patrimonio ed Investimenti. Avv. Daniela Becchini

DATA ottobre 2015

Aggiornamenti:

Comune di
Provincia di

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 13/10/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	DEMOLIZIONI (SpCat 1)							
	C1 (Cat 1)							
	OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
1 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestra a detrarre pilastri a detrarre pilastri		6,90 10,55 0,80 1,50 0,70 0,50 0,70 0,35		2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 1,200 2,700 2,700	18,63 28,49 -0,96 -6,60 -1,54 -0,60 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					47,12 -14,43		
	SOMMANO m²					32,69	7,75	253,35
2 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 1 [m² 32.69] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte		7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	32,69 19,44 9,72 11,75 9,32 -7,35		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					82,92 -7,35		
	SOMMANO m²					75,57	5,16	389,94
3 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	12,96 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					17,82 -1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
4 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	60,00			0,050	3,00		
	SOMMANO m³					3,00	72,30	216,90
5	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino							
	A R I P O R T A R E							983,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							983,65
A03.01.015.c	a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	9,81	588,60
6 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm					0,28		
	vani finestre	2,00	0,80	0,350		0,28		
	vani finestre		1,50	0,350		1,05		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	vani finestre		0,50	0,350		0,18		
	SOMMANO m²					1,76	16,53	29,09
7 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
8 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
9 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
10 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
11 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
	A R I P O R T A R E							1'809,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'809,32
12 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70 0,50		1,200 2,200 2,200 1,200	0,96 6,60 1,54 0,60		
	SOMMANO m²					9,70	11,36	110,19
13 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 12 [m² 9.70]					9,70		
	SOMMANO m²					9,70	13,43	130,27
14 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 1 [m² 32.69] Vedi voce n° 2 [m² 75.57] Vedi voce n° 3 [m² 15.93] Vedi voce n° 4 [m³ 3.00] Vedi voce n° 5 [m² 60.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 6 [m² 1.76]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,18 6,05 1,27 6,00 6,00 1,00 3,52		
	SOMMANO ton					28,02	23,65	662,67
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
15 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 5 [m² 60.00]					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	12,10	726,00
16 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 1 [m² 32.69]					32,69		
	SOMMANO m²					32,69	65,01	2'125,18
17 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 3 [m² 15.93]	2,00 4,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88 15,93		
	A R I P O R T A R E					60,28		5'563,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,28		5'563,63
18 A19.02.002.a	Sommano positivi m ²					66,16		
	Sommano negativi m ²					-5,88		
	SOMMANO m ²					60,28	48,53	2'925,39
	Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per ... ttate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati 19 x 19 cm, spessore 8 cm		3,00		0,400	1,20		
19 A11.02.001.b .01	SOMMANO m ²					1,20	190,26	228,31
	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm							
	pilastrì	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastrì		0,35		2,700	0,95		
20 A12.01.003.a	SOMMANO m ²					4,73	56,40	266,77
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m ³ di sabbia							
	Vedi voce n° 1 [m ² 32.69]					32,69		
	SOMMANO m ²					32,69	26,60	869,55
21 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm							
	Vedi voce n° 15 [m ² 60.00]					60,00		
	SOMMANO m ²					60,00	31,50	1'890,00
	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm							
22 A14.02.001.a .01	cucina					22,40		
	bagno					21,50		
	SOMMANO m ²					43,90	39,04	1'713,86
	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm							
23 A14.02.004.a .01	Vedi voce n° 1 [m ² 32.69]					32,69		
	SOMMANO m ²					32,69	32,95	1'077,14
	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stirlatura, sigillatura e pulizia finale.							
	A R I P O R T A R E							14'534,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'534,65
	tramezzi	2,00	7,20			14,40		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,80			7,20		
	tramezzi	2,00	4,35			8,70		
	tramezzi	2,00	3,45			6,90		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4)	8,00	0,70			-5,60		
	tamponatura		6,65			6,65		
	tamponatura		10,55			10,55		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50			-3,00		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	divisori appartamenti		9,60			9,60		
	divisori ballatoio		1,80			1,80		
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
25	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di							
A15.01.002.b	pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore							
	a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le							
	occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei							
	giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	2,00	1,50	0,450		1,35		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	vani finestre		0,50	0,450		0,23		
	SOMMANO m²					2,26	72,30	163,40
26	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di							
A16.01.001.b	idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario							
	per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm							
	porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,32	124,80
27	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli							
NP004	interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali							
	demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per							
	la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno							
	per porte scorrevoli interno muro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	166,24	332,48
28	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi							
NP 002	impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello							
	spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a							
	gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.							
	Cieca liscia Rovere naturale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	375,71	751,42
29	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente							
A16.01.005.a	saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti							
	strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei,							
	spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,							
	compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
30	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o							
	A RIPORTARE							17'862,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'862,34
A16.01.008.a .01	apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
31 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 17 [m² 60.28] Vedi voce n° 20 [m² 32.69]	2,00 2,00				120,56 65,38		
	SOMMANO m²					185,94	3,62	673,10
32 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 31 [m² 185.94]					185,94		
	SOMMANO m²					185,94	1,81	336,55
33 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	3,62	217,20
34 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 32 [m² 185.94]					185,94		
	SOMMANO m²					185,94	5,16	959,45
35 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 13 [m² 9.70]					9,70		
	SOMMANO m²					9,70	8,57	83,13
36 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	600,00	4'200,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C2 (Cat 2)							
37 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura		8,50 12,00		2,700 2,700	22,95 32,40		
	A R I P O R T A R E					55,35		25'301,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,35		25'301,31
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
38	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi							
A03.01.009.d	intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura							
	(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica							
	autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o							
	pannelli di gesso spessore fino a 100 mm							
	Vedi voce n° 37 [m² 38.22]					38,22		
	tramezzi		5,20		2,700	14,04		
	tramezzi	2,00	5,00		2,700	27,00		
	tramezzi		1,75		2,700	4,73		
	tramezzi		3,10		2,700	8,37		
	a detrarre vani porte	7,00	0,70		2,100	-10,29		
	Sommano positivi m²					92,36		
	Sommano negativi m²					-10,29		
	SOMMANO m²					82,07	5,16	423,48
39	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi							
A03.01.009.c	intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura							
	(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in							
	discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello							
	spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	9,60		2,700	12,96		
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	5,20		2,700	7,02		
	divisori ballatoio		1,50		2,700	4,05		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					24,03		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
40	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso							
A03.01.014.a	nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica							
	autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di							
	calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
41	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino							
A03.01.015.c	a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e							
	l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,							
	escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale							
	inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
42	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per							
A03.02.013.a	uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5							
	cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale							
	numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:							
	lastre di spessore fino a 3 cm							
	A R I P O R T A R E							27'333,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'333,72
	vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	vani finestre	3,00	1,50	0,350		1,58		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
43 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
44 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
45 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
46 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
47 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
48 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
49 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli							
	A R I P O R T A R E							27'708,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'708,90
50 A03.03.005.a	elementi Vedi voce n° 48 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano							
	Vedi voce n° 37 [m² 38.22]			0,160	0,800	4,89		
	Vedi voce n° 38 [m² 82.07]			0,100	0,800	6,57		
	Vedi voce n° 39 [m² 22.14]			0,100	0,800	1,77		
	Vedi voce n° 40 [m³ 4.25]				2,000	8,50		
	Vedi voce n° 41 [m² 85.00]			0,050	2,000	8,50		
	sanitari e infissi				1,500	1,50		
	Vedi voce n° 42 [m² 2.11]				2,000	4,22		
	SOMMANO ton					35,95	23,65	850,22
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
51 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm							
	Vedi voce n° 41 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
52 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbimento 47 dB							
	Vedi voce n° 37 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
53 A09.04.002.b	Trampezze in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi		5,20		2,700	14,04		
	tramezzi	2,00	5,00		2,700	27,00		
	tramezzi		1,75		2,700	4,73		
	tramezzi		3,10		2,700	8,37		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Vedi voce n° 39 [m² 22.14]					22,14		
	Sommano positivi m²					76,28		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					67,46	48,53	3'273,83
54 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm							
	pilastrini	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastrini		0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
	A R I P O R T A R E							35'779,43

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,36		42'734,81
	vani finestre	3,00	1,50	0,450		2,03		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
61 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	8,32	83,20
62 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
63 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
64 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 53 [m² 67.46] Vedi voce n° 55 [m² 38.22]	2,00 2,00				134,92 76,44		
	SOMMANO m²					211,36	3,62	765,12
65 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 64 [m² 211.36]					211,36		
	SOMMANO m²					211,36	1,81	382,56
66 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
67 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 65 [m² 211.36]					211,36		
	SOMMANO m²					211,36	5,16	1'090,62
68 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	A R I P O R T A R E							48'189,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'189,57
69 NP 001	Vedi voce n° 49 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C3 (Cat 3)							
70 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		3,00		2,700	8,10		
	tamponatura		13,30		2,700	35,91		
	a detrarre vani finestre	2,00	0,80		1,200	-1,92		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri		0,70		2,700	-1,89		
	a detrarre pilastri	2,00	0,35		2,700	-1,89		
	Sommano positivi m²					44,01		
	Sommano negativi m²					-17,14		
	SOMMANO m²					26,87	7,75	208,24
71 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm							
	Vedi voce n° 70 [m² 26.87]					26,87		
	tramezzi		9,70		2,700	26,19		
	tramezzi		3,20		2,700	8,64		
	tramezzi	3,00	1,80		2,700	14,58		
	tramezzi	3,00	4,90		2,700	39,69		
	tramezzi		3,20		2,700	8,64		
	a detrarre vani porte	5,00	0,70		2,100	-7,35		
	Sommano positivi m²					124,61		
	Sommano negativi m²					-7,35		
	SOMMANO m²					117,26	5,16	605,06
72 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	9,60		2,700	12,96		
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	5,20		2,700	7,02		
	divisori ballatoio		1,50		2,700	4,05		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					24,03		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
	A R I P O R T A R E							54'080,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'080,73
73 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	90,00			0,050	4,50		
	SOMMANO m³					4,50	72,30	325,35
74 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	9,81	882,90
75 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm	2,00	0,80	0,350		0,56		
	vani finestre	3,00	1,50	0,350		1,58		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					2,39	16,53	39,51
76 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,41	113,64
77 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,08	72,32
78 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,82	51,64
79 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
	A R I P O R T A R E							55'612,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'612,57
80 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
81 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00 3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	1,92 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					13,36	11,36	151,77
82 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 81 [m² 13.36]					13,36		
	SOMMANO m²					13,36	13,43	179,42
83 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 70 [m² 26.87] Vedi voce n° 71 [m² 117.26] Vedi voce n° 72 [m² 22.14] Vedi voce n° 73 [m³ 4.50] Vedi voce n° 74 [m² 90.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 75 [m² 2.39]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	3,44 9,38 1,77 9,00 9,00 1,50 4,78		
	SOMMANO ton					38,87	23,65	919,28
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
84 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 74 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	12,10	1'089,00
85 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 70 [m² 26.87]					26,87		
	SOMMANO m²					26,87	65,01	1'746,82
86	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie							
	A R I P O R T A R E							59'741,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'741,56
A09.04.002.b	liscia, battente e contro battente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm Vedi voce n° 72 [m² 22.14] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte					22,14 26,19 8,64 14,58 39,69 8,64 -8,82		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					119,88 -8,82		
	SOMMANO m²					111,06	48,53	5'389,74
87 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri pilastri		0,70 0,35		2,700 2,700	1,89 1,89		
	SOMMANO m²					3,78	56,40	213,19
88 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 70 [m² 26.87]					26,87		
	SOMMANO m²					26,87	26,60	714,74
89 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 84 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	31,50	2'835,00
90 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno bagno 2					35,47 21,35 21,00		
	SOMMANO m²					77,82	39,04	3'038,09
91 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 70 [m² 26.87]					26,87		
	SOMMANO m²					26,87	32,95	885,37
	A RIPORTARE							72'817,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72'817,69
92 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	9,70			19,40		
	tramezzi	2,00	3,20			6,40		
	tramezzi	6,00	1,80			10,80		
	tramezzi	6,00	4,90			29,40		
		2,00	3,20			6,40		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6)	12,00	0,70			-8,40		
	tamponatura		3,00			3,00		
	tamponatura		13,00			13,00		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50			-4,50		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	a detrarre vani finestre	2,00	0,80			-1,60		
	divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2)		14,80			14,80		
	divisori ballatoio		1,50			1,50		
	Sommano positivi m					104,70		
	Sommano negativi m					-15,20		
	SOMMANO m					89,50	10,95	980,03
93 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre	2,00	0,80	0,450		0,72		
	vani finestre	3,00	1,50	0,450		2,03		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					3,07	72,30	221,96
94 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	5,00	5,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	8,32	208,00
95 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
96 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	5,00		0,700	2,100	7,35		
	SOMMANO m²					7,35	219,85	1'615,90
97 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 86 [m² 111.06] Vedi voce n° 88 [m² 26.87]	2,00 2,00				222,12 53,74		
	SOMMANO m²					275,86	3,62	998,61
	A RIPORTARE							78'179,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'179,10
98 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 97 [m² 275.86] SOMMANO m²					275,86 275,86	1,81	499,31
99 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio SOMMANO m²					90,00 90,00	3,62	325,80
100 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 98 [m² 275.86] SOMMANO m²					275,86 275,86	5,16	1'423,44
101 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 82 [m² 13.36] SOMMANO m²					13,36 13,36	8,57	114,50
102 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m SOMMANO cadauno					9,00 9,00	600,00	5'400,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C4 (Cat 4)							
103 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		12,00 3,00 2,00 0,70 0,70 2,00		2,700 2,700 2,200 2,200 2,700 2,700	32,40 8,10 -6,60 -1,54 -1,89 -1,89		
						40,50 -11,92 28,58	7,75	221,50
104 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm							
	A R I P O R T A R E							86'163,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'163,65
	Vedi voce n° 103 [m² 28.58] tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte		7,80 2,00 2,00 4,00		2,700 2,700 2,700 2,100	28,58 21,06 9,72 21,06 -5,88		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					80,42 -5,88		
	SOMMANO m²					74,54	5,16	384,63
105 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	13,20 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	17,82 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					22,68 -1,89		
	SOMMANO m²					20,79	7,75	161,12
106 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
107 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
108 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre	2,00	1,50 0,70	0,350 0,350		1,05 0,25		
	SOMMANO m²					1,30	16,53	21,49
109 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
110 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,							
	A R I P O R T A R E							87'660,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'660,34
	avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
111 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
112 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
113 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
114 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	1,50 0,70		2,200 2,200	6,60 1,54		
	SOMMANO m²					8,14	11,36	92,47
115 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 114 [m² 8.14]					8,14		
	SOMMANO m²					8,14	13,43	109,32
116 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 103 [m² 28.58] Vedi voce n° 104 [m² 74.54] Vedi voce n° 105 [m² 20.79] Vedi voce n° 106 [m³ 3.25] Vedi voce n° 107 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 108 [m² 1.30]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	3,66 5,96 1,66 6,50 6,50 1,00 2,60		
	SOMMANO ton					27,88	23,65	659,36
	A RIPORTARE							88'664,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'664,11
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
117 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 107 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
118 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 103 [m² 28.58]					28,58		
	SOMMANO m²					28,58	65,01	1'857,99
119 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 105 [m² 20.79]		7,80 1,80 3,90 0,70		2,700 2,700 2,700 2,100	21,06 9,72 21,06 -5,88 20,79		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					72,63 -5,88		
	SOMMANO m²					66,75	48,53	3'239,38
120 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	1,89 1,89		
	SOMMANO m²					3,78	56,40	213,19
121 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 103 [m² 28.58]					28,58		
	SOMMANO m²					28,58	26,60	760,23
122 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 117 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
123 A14.02.001.a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,							
	A R I P O R T A R E							97'568,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							97'568,90
.01	compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					13,00 20,60		
	SOMMANO m²					33,60	39,04	1'311,74
124 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 103 [m² 28.58]					28,58		
	SOMMANO m²					28,58	32,95	941,71
125 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 2,00 8,00	7,80 1,80 3,90 0,70			15,60 7,20 7,80 -5,60		
						3,00 12,00		
		2,00	1,50			-3,00		
			0,70			-0,70		
			13,20			13,20		
			1,80			1,80		
	Sommano positivi m					60,60		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					51,30	10,95	561,74
126 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre	2,00	1,50 0,70	0,450 0,450		1,35 0,32		
	SOMMANO m²					1,67	72,30	120,74
127 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
128 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
129 A16.01.008.a	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)							
	A RIPORTARE							102'008,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'008,14
.01	fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
130 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 119 [m² 66.75] Vedi voce n° 121 [m² 28.58]	2,00 2,00				133,50 57,16		
	SOMMANO m²					190,66	3,62	690,19
131 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 130 [m² 190.66]					190,66		
	SOMMANO m²					190,66	1,81	345,09
132 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
133 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 131 [m² 190.66]					190,66		
	SOMMANO m²					190,66	5,16	983,81
134 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 115 [m² 8.14]					8,14		
	SOMMANO m²					8,14	8,57	69,76
135 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	600,00	3'000,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C5 (Cat 5)							
136 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre		6,90 10,75 0,80		2,700 2,700 1,200	18,63 29,03 -0,96		
	A R I P O R T A R E					46,70		108'625,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,70		108'625,01
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,50		1,200	-0,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					47,66		
	Sommano negativi m²					-14,43		
	SOMMANO m²					33,23	7,75	257,53
137 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 136 [m² 33.23] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte					33,23 25,65 9,72 11,75 9,32 -5,88		
	Sommano positivi m²					89,67		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					83,79	5,16	432,36
138 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	12,96 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m²					17,82		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
139 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	60,00			0,050	3,00		
	SOMMANO m³					3,00	72,30	216,90
140 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	9,81	588,60
141 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	A R I P O R T A R E					0,28		110'243,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,28		110'243,86
	vani finestre	2,00	1,50	0,350		1,05		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	vani finestre		0,50	0,350		0,18		
	SOMMANO m²					1,76	16,53	29,09
142 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
143 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
144 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
145 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
146 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
147 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70 0,50		1,200 2,200 2,200 1,200	0,96 6,60 1,54 0,60		
	SOMMANO m²					9,70	11,36	110,19
148 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli							
	A R I P O R T A R E							110'582,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'582,58
	elementi Vedi voce n° 147 [m² 9.70]					9,70		
	SOMMANO m²					9,70	13,43	130,27
149 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 136 [m² 33.23] Vedi voce n° 137 [m² 83.79] Vedi voce n° 138 [m² 15.93] Vedi voce n° 139 [m³ 3.00] Vedi voce n° 140 [m² 60.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 141 [m² 1.76]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,25 6,70 1,27 6,00 6,00 1,00 3,52		
	SOMMANO ton					28,74	23,65	679,70
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
150 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 140 [m² 60.00]					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	12,10	726,00
151 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 136 [m² 33.23]					33,23		
	SOMMANO m²					33,23	65,01	2'160,28
152 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammortature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 138 [m² 15.93]	2,00	9,50 1,80 4,35 3,45		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	25,65 9,72 11,75 9,32 -5,88 15,93		
	Sommano positivi m²					72,37		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					66,49	48,53	3'226,76
153 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
	A R I P O R T A R E							117'772,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'772,36
154 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 136 [m² 33.23]					33,23		
	SOMMANO m²					33,23	26,60	883,92
155 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 150 [m² 60.00]					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	31,50	1'890,00
156 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					8,00 21,50		
	SOMMANO m²					29,50	39,04	1'151,68
157 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 136 [m² 33.23]					33,23		
	SOMMANO m²					33,23	32,95	1'094,93
158 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 2,00	9,50 1,80 4,35 3,45 0,70 1,50 0,70			19,00 7,20 8,70 6,90 -5,60 10,75 -3,00 -0,70		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					70,85 -9,30		
	SOMMANO m					61,55	10,95	673,97
159 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50	0,450 0,450		0,36 1,35		
	A RIPORTARE					1,71		123'466,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,71		123'466,86
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	vani finestre		0,50	0,450		0,23		
	SOMMANO m²					2,26	72,30	163,40
160 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
161 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
162 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
163 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 152 [m² 66.49] Vedi voce n° 154 [m² 33.23]	2,00 2,00				132,98 66,46		
	SOMMANO m²					199,44	3,62	721,97
164 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 163 [m² 199.44]					199,44		
	SOMMANO m²					199,44	1,81	360,99
165 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
166 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 164 [m² 199.44]					199,44		
	SOMMANO m²					199,44	5,16	1'029,11
167 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	A R I P O R T A R E							128'773,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							128'773,66
168 NP 001	Vedi voce n° 148 [m² 9.70]					9,70		
	SOMMANO m²					9,70	8,57	83,13
	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	600,00	4'200,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C6 (Cat 6)							
169 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		8,50		2,700	22,95		
	tamponatura		12,10		2,700	32,67		
	a detrarre vani finestre		0,70		1,200	-0,84		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					55,62		
	Sommano negativi m²					-17,01		
	SOMMANO m²					38,61	7,75	299,23
170 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm							
	Vedi voce n° 169 [m² 38.61]					38,61		
	tramezzi		1,90		2,700	5,13		
	tramezzi	2,00	5,00		2,700	27,00		
	tramezzi	2,00	1,60		2,700	8,64		
	tramezzi	2,00	1,95		2,700	10,53		
	tramezzi		5,20		2,700	14,04		
	a detrarre vani porte	5,00	0,70		2,100	-7,35		
	Sommano positivi m²					103,95		
	Sommano negativi m²					-7,35		
	SOMMANO m²					96,60	5,16	498,46
171 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	10,00		2,700	13,50		
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	5,00		2,700	6,75		
	divisori ballatoio		1,00		2,700	2,70		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					22,95		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					21,06	7,75	163,22
	A R I P O R T A R E							134'017,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'017,70
172 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
173 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
174 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,58 0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
175 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
176 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
177 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
178 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
	A R I P O R T A R E							135'358,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'358,99
179 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
180 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
181 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 180 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
182 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 169 [m² 38.61] Vedi voce n° 170 [m² 96.60] Vedi voce n° 171 [m² 21.06] Vedi voce n° 172 [m³ 4.25] Vedi voce n° 173 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 174 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,94 7,73 1,68 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					37,07	23,65	876,71
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
183 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 173 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
184 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 169 [m² 38.61]					38,61		
	SOMMANO m²					38,61	65,01	2'510,04
185	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie							
	A R I P O R T A R E							140'124,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							140'124,33
A09.04.002.b	liscia, battente e contro battente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi		1,90		2,700	5,13		
	tramezzi	2,00	5,00		2,700	27,00		
	tramezzi	2,00	1,60		2,700	8,64		
	tramezzi	2,00	1,95		2,700	10,53		
	tramezzi		5,20		2,700	14,04		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Vedi voce n° 171 [m² 21.06]					21,06		
	Sommano positivi m²					86,40		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					77,58	48,53	3'764,96
186	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già							
A11.02.001.b	preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando							
.01	elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm							
	pilastrì	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastrì		0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
187	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da							
A12.01.003.a	un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte							
	poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi							
	con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia							
	Vedi voce n° 169 [m² 38.61]					38,61		
	SOMMANO m²					38,61	26,60	1'027,03
188	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di							
A14.01.020.a	malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti							
.03	connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e							
	pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	31,50	315,00
189	Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14							
A14.01.023.c	mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste							
	perfettamente parallele, con superficie superiore ... n opera su							
	adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,							
	collanti, lamatura e laccatura: di Doussié					75,00		
	SOMMANO m²					75,00	108,46	8'134,50
190	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di							
A14.02.001.a	prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,							
.01	compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la							
	pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta							
	unita: 10 x 10 cm							
	cucina					23,50		
	bagno					24,70		
	SOMMANO m²					48,20	39,04	1'881,73
191	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta							
	A RIPORTARE							155'514,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155'514,32
A14.02.004.a .01	resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 169 [m² 38.61]					38,61		
	SOMMANO m²					38,61	32,95	1'272,20
192 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	1,90			3,80		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	5,00			20,00		
	tramezzi	4,00	1,60			6,40		
	tramezzi	4,00	1,95			7,80		
		2,00	5,20			10,40		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6)	12,00	0,70			-8,40		
	tamponatura		8,50			8,50		
	tamponatura		12,10			12,10		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50			-4,50		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	a detrarre vani finestre		0,80			-0,80		
	divisori appartamenti *(lung.=10+5)		15,00			15,00		
	divisori ballatoio		1,00			1,00		
	Sommano positivi m					85,00		
	Sommano negativi m					-14,40		
	SOMMANO m					70,60	10,95	773,07
193 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	3,00	1,50	0,450		2,03		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
194 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	5,00	5,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	8,32	208,00
195 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
196 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	5,00		0,700	2,100	7,35		
	SOMMANO m²					7,35	219,85	1'615,90
	A R I P O R T A R E							160'916,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							160'916,33
197 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 185 [m² 77.58] Vedi voce n° 187 [m² 38.61]	2,00 2,00				155,16 77,22		
	SOMMANO m²					232,38	3,62	841,22
198 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 197 [m² 232.38]					232,38		
	SOMMANO m²					232,38	1,81	420,61
199 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
200 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 198 [m² 232.38]					232,38		
	SOMMANO m²					232,38	5,16	1'199,08
201 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 181 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
202 NP005	Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo non tradizionale					32'748,27		
	SOMMANO %					32'748,27	20,00	6'549,65
203 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C7 (Cat 7)							
204 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura		6,30 13,45		2,700 2,700	17,01 36,32		
	A R I P O R T A R E					53,33		175'140,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,33		175'140,86
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					53,33		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					36,20	7,75	280,55
205	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi							
A03.01.009.d	intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura							
	(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica							
	autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o							
	pannelli di gesso spessore fino a 100 mm							
	Vedi voce n° 204 [m² 36.20]					36,20		
	tramezzi		6,90		2,700	18,63		
	tramezzi		7,90		2,700	21,33		
	tramezzi		4,90		2,700	13,23		
	tramezzi		6,60		2,700	17,82		
	a detrarre vani porte	5,00	0,70		2,100	-7,35		
	Sommano positivi m²					107,21		
	Sommano negativi m²					-7,35		
	SOMMANO m²					99,86	5,16	515,28
206	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi							
A03.01.009.c	intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura							
	(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in							
	discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello							
	spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	8,50		2,700	11,48		
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	5,00		2,700	6,75		
	divisori ballatoio		1,10		2,700	2,97		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					21,20		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					19,31	7,75	149,65
207	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso							
A03.01.014.a	nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica							
	autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di							
	calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
208	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino							
A03.01.015.c	a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e							
	l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,							
	escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale							
	inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
209	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per							
A03.02.013.a	uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5							
	cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale							
	numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:							
	lastre di spessore fino a 3 cm							
	A R I P O R T A R E							177'227,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							177'227,47
	vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	vani finestre	3,00	1,50	0,350		1,58		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
210 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
211 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
212 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
213 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
214 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
215 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
216 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli							
	A R I P O R T A R E							177'611,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							177'611,19
	elementi Vedi voce n° 215 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
217 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 204 [m² 36.20] Vedi voce n° 205 [m² 99.86] Vedi voce n° 206 [m² 19.31] Vedi voce n° 207 [m³ 4.25] Vedi voce n° 208 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 209 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,63 7,99 1,54 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					36,88	23,65	872,21
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
218 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 208 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
219 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 204 [m² 36.20]					36,20		
	SOMMANO m²					36,20	65,01	2'353,36
220 A09.04.002.b	Trampezature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 206 [m² 19.31]		6,90 7,90 4,90 6,60 6,00 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	18,63 21,33 13,23 17,82 -8,82 19,31		
	Sommano positivi m²					90,32		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					81,50	48,53	3'955,20
221 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
	A R I P O R T A R E							186'253,76

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,36		194'108,25
	vani finestre	3,00	1,50	0,450		2,03		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
228 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	5,00	5,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	8,32	208,00
229 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
230 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	5,00		0,700	2,100	7,35		
	SOMMANO m²					7,35	219,85	1'615,90
231 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 220 [m² 81.50] Vedi voce n° 222 [m² 36.20]	2,00 2,00				163,00 72,40		
	SOMMANO m²					235,40	3,62	852,15
232 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 231 [m² 235.40]					235,40		
	SOMMANO m²					235,40	1,81	426,07
233 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
234 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 232 [m² 235.40]					235,40		
	SOMMANO m²					235,40	5,16	1'214,66
235 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	A R I P O R T A R E							200'265,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							200'265,57
236 NP 001	Vedi voce n° 216 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C8 (Cat 8)							
237 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		3,30		2,700	8,91		
	tamponatura		12,00		2,700	32,40		
	a detrarre vani finestre		0,70		0,500	-0,35		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri		0,70		2,700	-1,89		
	a detrarre pilastri	2,00	0,35		2,700	-1,89		
	Sommano positivi m²					41,31		
	Sommano negativi m²					-12,27		
	SOMMANO m²					29,04	7,75	225,06
238 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm							
	Vedi voce n° 237 [m² 29.04]					29,04		
	tramezzi	2,00	3,40		2,700	18,36		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi		8,75		2,700	23,63		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Sommano positivi m²					80,75		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					74,87	5,16	386,33
239 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,25)	0,50	12,45		2,700	16,81		
	divisori ballatoio		1,80		2,700	4,86		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					21,67		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					19,78	7,75	153,30
240	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso							
	A R I P O R T A R E							205'936,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							205'936,53
A03.01.014.a	nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
241 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
242 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre	2,00	0,70	0,350		0,25		
	vani finestre		1,50	0,350		1,05		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					1,55	16,53	25,62
243 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
244 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
245 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
246 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
247 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,							
	A R I P O R T A R E							207'000,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							207'000,06
248 A03.02.027	controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,70 1,50 0,70		0,500 2,200 2,200	0,35 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					8,49	11,36	96,45
249 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 248 [m² 8.49]					8,49		
	SOMMANO m²					8,49	13,43	114,02
	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano							
	Vedi voce n° 237 [m² 29.04] Vedi voce n° 238 [m² 74.87] Vedi voce n° 239 [m² 19.78] Vedi voce n° 240 [m³ 3.25] Vedi voce n° 241 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 242 [m² 1.55]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	3,72 5,99 1,58 6,50 6,50 1,00 3,10		
	SOMMANO ton					28,39	23,65	671,42
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
251 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 241 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 237 [m² 29.04]					29,04		
	SOMMANO m²					29,04	65,01	1'887,89
253 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammortature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore							
	A R I P O R T A R E							210'590,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							210'590,50
	10 cm tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 239 [m² 19.78]	2,00 2,00 2,00 4,00	3,40 1,80 8,75 0,70		2,700 2,700 2,700 2,100	18,36 9,72 23,63 -5,88		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					71,49 -5,88		
	SOMMANO m²					65,61	48,53	3'184,05
254 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	1,89 1,89		
	SOMMANO m²					3,78	56,40	213,19
255 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 237 [m² 29.04]					29,04		
	SOMMANO m²					29,04	26,60	772,46
256 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 251 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
257 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					20,70 20,70		
	SOMMANO m²					41,40	39,04	1'616,26
258 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 237 [m² 29.04]					29,04		
	SOMMANO m²					29,04	32,95	956,87
259 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stipatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi	4,00 4,00 2,00	3,40 1,80 8,75			13,60 7,20 17,50		
	A R I P O R T A R E					38,30		219'380,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					38,30		219'380,83
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4)	8,00	0,70			-5,60		
	tamponatura		3,30			3,30		
	tamponatura		12,00			12,00		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50			-3,00		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	divisori appartamenti		12,45			12,45		
	divisori ballatoio		0,90			0,90		
	Sommano positivi m					66,95		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					57,65	10,95	631,27
260 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	vani finestre	2,00	1,50	0,450		1,35		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					1,99	72,30	143,88
261 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
262 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
263 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
264 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 253 [m² 65.61] Vedi voce n° 255 [m² 29.04]	2,00 2,00				131,22 58,08		
	SOMMANO m²					189,30	3,62	685,27
265 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 264 [m² 189.30]					189,30		
	SOMMANO m²					189,30	1,81	342,63
266	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)							
	A RIPORTARE							223'979,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							223'979,91
A20.01.012.a	tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
267 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 265 [m² 189.30]					189,30		
	SOMMANO m²					189,30	5,16	976,79
268 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 249 [m² 8.49]					8,49		
	SOMMANO m²					8,49	8,57	72,76
269 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C9 (Cat 9)							
270 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		6,65		2,700	17,96		
	tamponatura		10,55		2,700	28,49		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					46,45		
	Sommano negativi m²					-13,83		
	SOMMANO m²					32,62	7,75	252,81
271 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 270 [m² 32.62]					32,62		
	tramezzi		7,20		2,700	19,44		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi		4,35		2,700	11,75		
	tramezzi		3,45		2,700	9,32		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Sommano positivi m²					82,85		
	A R I P O R T A R E					76,97		229'117,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,97		229'117,57
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					76,97	5,16	397,17
272 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	12,96 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m²					17,82		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
273 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
274 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	9,81	588,60
275 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,05 0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
276 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
277 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
	A R I P O R T A R E							230'580,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							230'580,88
278 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
279 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
280 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
281 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
282 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 281 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
283 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 270 [m² 32.62] Vedi voce n° 271 [m² 76.97] Vedi voce n° 272 [m² 15.93] Vedi voce n° 273 [m³ 3.25] Vedi voce n° 274 [m² 60.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 275 [m² 1.58]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,18 6,16 1,27 6,50 6,00 1,00 3,16		
	SOMMANO ton					28,27	23,65	668,59
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
284	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento							
	A R I P O R T A R E							231'581,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231'581,52
A07.03.003	32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 274 [m² 60.00]					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	12,10	726,00
285 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 270 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	65,01	2'120,63
286 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi		7,20		2,700	19,44		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi		4,35		2,700	11,75		
	tramezzi		3,45		2,700	9,32		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Vedi voce n° 272 [m² 15.93]					15,93		
	Sommano positivi m²					66,16		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
287 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm							
	pilastr	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastr		0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
288 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 270 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	26,60	867,69
289 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 284 [m² 60.00]					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	31,50	1'890,00
290 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm							
	A R I P O R T A R E							240'378,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							240'378,00
	cucina					22,60		
	bagno					21,50		
	SOMMANO m²					44,10	39,04	1'721,66
291 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 270 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	32,95	1'074,83
292 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	7,20			14,40		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,80			7,20		
	tramezzi	2,00	4,35			8,70		
	tramezzi	2,00	3,45			6,90		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4)	8,00	0,70			-5,60		
	tamponatura		6,65			6,65		
	tamponatura		10,55			10,55		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50			-3,00		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	divisori appartamenti		9,60			9,60		
	divisori ballatoio		1,80			1,80		
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
293 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	2,00	1,50	0,450		1,35		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
294 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,32	124,80
295 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
296 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa							
	A R I P O R T A R E							245'401,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							245'401,65
297 NP004	verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41	219,85	969,54
	SOMMANO m²					4,41		
	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
298 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale					1,00	375,71	375,71
	SOMMANO cad					1,00		
	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 286 [m² 60.28] Vedi voce n° 288 [m² 32.62]					120,56 65,24		
	SOMMANO m²					185,80		
299 A20.01.008	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 299 [m² 185.80]	2,00 2,00				185,80	1,81	336,30
	SOMMANO m²					185,80		
	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00		
301 A20.01.012.a	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 300 [m² 185.80]					185,80	5,16	958,73
	SOMMANO m²					185,80		
	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 282 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10		
302 A20.01.013.a .01	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna							
303 A20.03.007.a								
304 NP 001								
	A R I P O R T A R E							249'194,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							249'194,06
	apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C10 (Cat 10)							
305 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		8,50		2,700	22,95		
	tamponatura		12,00		2,700	32,40		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
306 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm					38,22		
	Vedi voce n° 305 [m² 38.22]							
	tramezzi		8,00		2,700	21,60		
	tramezzi	2,00	5,20		2,700	28,08		
	tramezzi	2,00	1,75		2,700	9,45		
	tramezzi		11,20		2,700	30,24		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Sommano positivi m²					127,59		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					118,77	5,16	612,85
307 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	9,60		2,700	12,96		
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	5,20		2,700	7,02		
	divisori ballatoio		1,50		2,700	4,05		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					24,03		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
308 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	A R I P O R T A R E					4,25		253'874,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,25		253'874,71
309 A03.01.015.c	SOMMANO m ³ Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					4,25	72,30	307,28
						85,00		
	SOMMANO m ²					85,00	9,81	833,85
310 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,58 0,25		
	SOMMANO m ²					2,11	16,53	34,88
311 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
312 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
313 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
314 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
315 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m ²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	A R I P O R T A R E					7,35		255'216,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,35		255'216,00
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
316 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi		0,80		1,200	0,96		
		3,00	1,50		2,200	9,90		
			0,70		2,200	1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
317 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 316 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
318 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 305 [m² 38.22] Vedi voce n° 306 [m² 118.77] Vedi voce n° 307 [m² 22.14] Vedi voce n° 308 [m³ 4.25] Vedi voce n° 309 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 310 [m² 2.11]			0,160	0,800	4,89		
				0,100	0,800	9,50		
				0,100	0,800	1,77		
					2,000	8,50		
				0,050	2,000	8,50		
					1,500	1,50		
					2,000	4,22		
	SOMMANO ton					38,88	23,65	919,51
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
319 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 309 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
320 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 305 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
321 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi		8,00		2,700	21,60		
		2,00	5,20		2,700	28,08		
		2,00	1,75		2,700	9,45		
			11,20		2,700	30,24		
	A R I P O R T A R E					89,37		259'998,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,37		259'998,78
	a detrarre vani porte Vedi voce n° 307 [m² 22.14]	6,00	0,70		2,100	-8,82 22,14		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					111,51 -8,82		
	SOMMANO m²					102,69	48,53	4'983,55
322 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
323 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 305 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	26,60	1'016,65
324 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm					15,00		
	SOMMANO m²					15,00	31,50	472,50
325 A14.01.023.c	Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore ... n opera su adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Doussié					70,00		
	SOMMANO m²					70,00	108,46	7'592,20
326 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					25,75 16,00		
	SOMMANO m²					41,75	39,04	1'629,92
327 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 305 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	32,95	1'259,35
	A R I P O R T A R E							277'219,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'219,72
328 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	8,00			16,00		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	5,20			20,80		
	tramezzi	4,00	1,75			7,00		
	tramezzi	2,00	11,20			22,40		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6)	12,00	0,70			-8,40		
	tamponatura		8,50			8,50		
	tamponatura		12,00			12,00		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50			-4,50		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	a detrarre vani finestre		0,80			-0,80		
	divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2)		14,80			14,80		
	divisori ballatoio		1,50			1,50		
	Sommano positivi m					103,00		
	Sommano negativi m					-14,40		
	SOMMANO m					88,60	10,95	970,17
329 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	3,00	1,50	0,450		2,03		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
330 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	5,00	5,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	8,32	208,00
331 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
332 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	5,00		0,700	2,100	7,35		
	SOMMANO m²					7,35	219,85	1'615,90
333 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 321 [m² 102.69] Vedi voce n° 323 [m² 38.22]	2,00 2,00				205,38 76,44		
	SOMMANO m²					281,82	3,62	1'020,19
	A RIPORTARE							282'566,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							282'566,82
334 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 333 [m² 281.82] SOMMANO m²					281,82 281,82	1,81	510,09
335 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio SOMMANO m²					85,00 85,00	3,62	307,70
336 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche SOMMANO m²					281,82 281,82	5,16	1'454,19
337 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 317 [m² 12.40] SOMMANO m²					12,40 12,40	8,57	106,27
338 NP005	Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo non tradizionale SOMMANO %					39'325,62 39'325,62	20,00	7'865,12
339 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m SOMMANO cadauno					8,00 8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C11 (Cat 11)							
340 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		6,30 13,30 0,80 3,00 0,70 2,00 0,35		2,700 2,700 0,500 2,200 2,200 2,700 2,700	17,01 35,91 -0,40 -9,90 -1,54 -3,78 -0,95 52,92 -16,57 36,35	7,75	281,71
	A R I P O R T A R E							297'891,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							297'891,90
341 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 340 [m² 36.35] tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte	2,00 2,00 6,00	6,90 5,90 6,60 0,70		2,700 2,700 2,700 2,100	36,35 37,26 15,93 35,64 -8,82		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					125,18 -8,82		
	SOMMANO m²					116,36	5,16	600,42
342 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=5+3,55) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50 0,50	8,50 8,55 1,50 0,90		2,700 2,700 2,700 2,100	11,48 11,54 4,05 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					27,07 -1,89		
	SOMMANO m²					25,18	7,75	195,15
343 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
344 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
345 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,58 0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
346 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e							
	A RIPORTARE							299'863,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							299'863,48
	cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
347 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
348 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
349 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
350 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	6,00	0,70		2,100	8,82		
	SOMMANO mq					8,82	5,81	51,24
351 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
352 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 351 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
353 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano							
	A R I P O R T A R E							300'387,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							300'387,39
	Vedi voce n° 340 [m² 36.35]			0,160	0,800	4,65		
	Vedi voce n° 341 [m² 116.36]			0,100	0,800	9,31		
	Vedi voce n° 342 [m² 25.18]			0,100	0,800	2,01		
	Vedi voce n° 343 [m³ 4.25]				2,000	8,50		
	Vedi voce n° 344 [m² 85.00]			0,050	2,000	8,50		
	sanitari e infissi				1,500	1,50		
	Vedi voce n° 345 [m² 2.11]				2,000	4,22		
	SOMMANO ton					38,69	23,65	915,02
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
354 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 344 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
355 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 340 [m² 36.35]					36,35		
	SOMMANO m²					36,35	65,01	2'363,11
356 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 342 [m² 25.18]	2,00 2,00 5,00	6,90 6,60 5,90 0,70		2,700 2,700 2,700 2,100	37,26 35,64 15,93 -7,35 25,18		
	Sommano positivi m²					114,01		
	Sommano negativi m²					-7,35		
	SOMMANO m²					106,66	48,53	5'176,21
357 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastr pilastr	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
358 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 340 [m² 36.35]					36,35		
	SOMMANO m²					36,35	26,60	966,91
	A R I P O R T A R E							311'103,91

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							318'154,36
365 NP004	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... orniture per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	166,24	498,72
366 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	375,71	1'127,13
367 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
368 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
369 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 356 [m² 106.66] Vedi voce n° 358 [m² 36.35]	2,00 2,00				213,32 72,70		
	SOMMANO m²					286,02	3,62	1'035,39
370 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 369 [m² 286.02]					286,02		
	SOMMANO m²					286,02	1,81	517,70
371 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche					286,02		
	SOMMANO m²					286,02	5,16	1'475,86
372 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	A R I P O R T A R E					85,00		325'115,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					85,00		325'115,61
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
373 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 352 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
374 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C12 (Cat 12)							
375 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		3,40		2,700	9,18		
	tamponatura		11,90		2,700	32,13		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri		0,70		2,700	-1,89		
	a detrarre pilastri	2,00	0,35		2,700	-1,89		
	Sommano positivi m²					41,31		
	Sommano negativi m²					-12,88		
	SOMMANO m²					28,43	7,75	220,33
376 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 375 [m² 28.43]					28,43		
	tramezzi		7,00		2,700	18,90		
	tramezzi	2,00	5,70		2,700	30,78		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Sommano positivi m²					78,11		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					72,23	5,16	372,71
377 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,2)	0,50	12,40		2,700	16,74		
	divisori ballatoio		1,30		2,700	3,51		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					20,25		
	A R I P O R T A R E					18,36		330'922,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,36		330'922,62
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					18,36	7,75	142,29
378 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
379 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
380 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	vani finestre	2,00	1,50	0,350		1,05		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
381 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
382 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
383 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
384 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		332'082,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		332'082,46
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
385 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
386 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
387 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 386 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
388 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 375 [m² 28.43] Vedi voce n° 376 [m² 72.23] Vedi voce n° 377 [m² 18.36] Vedi voce n° 378 [m³ 3.25] Vedi voce n° 379 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 380 [m² 1.58]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	3,64 5,78 1,47 6,50 6,50 1,00 3,16		
	SOMMANO ton					28,05	23,65	663,38
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
389 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 379 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
390 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 375 [m² 28.43]					28,43		
	SOMMANO m²					28,43	65,01	1'848,23
	A R I P O R T A R E							335'686,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							335'686,80
391 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 377 [m² 18.36]		7,00 5,70 0,70		2,700 2,700 2,100	18,90 30,78 -5,88 18,36		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					68,04 -5,88		
	SOMMANO m²					62,16	48,53	3'016,62
392 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	1,89 1,89		
	SOMMANO m²					3,78	56,40	213,19
393 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 375 [m² 28.43]					28,43		
	SOMMANO m²					28,43	26,60	756,24
394 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	31,50	315,00
395 A14.01.023.c	Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore ... n opera su adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Doussié					55,00		
	SOMMANO m²					55,00	108,46	5'965,30
396 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					10,30 20,65		
	SOMMANO m²					30,95	39,04	1'208,29
397	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta							
	A RIPORTARE							347'161,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							347'161,44
A14.02.004.a .01	resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 375 [m² 28.43]					28,43		
	SOMMANO m²					28,43	32,95	936,77
398 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 8,00 2,00	7,00 5,70 0,70 1,50 0,70			14,00 22,80 -5,60 3,40 11,90 -3,00 -0,70		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					65,80 -9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
399 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 1,35 0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
400 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,32	124,80
401 NP004	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... orniture per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	166,24	166,24
402 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale Vedi voce n° 401 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	375,71	375,71
403 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti							
	A R I P O R T A R E							349'530,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							349'530,41
	strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
404 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
405 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 391 [m² 62.16] Vedi voce n° 393 [m² 28.43]	2,00 2,00				124,32 56,86		
	SOMMANO m²					181,18	3,62	655,87
406 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 405 [m² 181.18]					181,18		
	SOMMANO m²					181,18	1,81	327,94
407 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
408 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 406 [m² 181.18]					181,18		
	SOMMANO m²					181,18	5,16	934,89
409 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 387 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
410 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1)							
	A R I P O R T A R E							357'668,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							357'668,85
	C13 (Cat 13)							
411 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		11,05		2,700	29,84		
	tamponatura		9,10		2,700	24,57		
	tamponatura		10,60		2,700	28,62		
	a detrarre vani finestre	2,00	0,80		1,200	-1,92		
	a detrarre vani finestre	4,00	1,50		2,200	-13,20		
	a detrarre vani finestre		0,90		2,200	-1,98		
	a detrarre pilastri	6,00	0,30		2,700	-4,86		
	Sommano positivi m²					83,03		
	Sommano negativi m²					-21,96		
	SOMMANO m²					61,07	7,75	473,29
412 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm							
	Vedi voce n° 411 [m² 61.07]					61,07		
	tramezzi	2,00	10,45		2,700	56,43		
	tramezzi	2,00	9,15		2,700	49,41		
	a detrarre vani porte	8,00	0,70		2,100	-11,76		
	Sommano positivi m²					166,91		
	Sommano negativi m²					-11,76		
	SOMMANO m²					155,15	5,16	800,57
413 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	2,85		2,700	3,85		
	divisori ballatoio		1,80		2,700	4,86		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					8,71		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					6,82	7,75	52,86
414 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	96,00			0,050	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	72,30	347,04
415 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	9,81	941,76
	A R I P O R T A R E							360'284,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							360'284,37
416 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90	0,350 0,350 0,350		0,56 2,10 0,32		
	SOMMANO m²					2,98	16,53	49,26
417 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,41	113,64
418 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,08	72,32
419 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
420 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
421 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	7,00	0,70		2,100	10,29		
	SOMMANO mq					10,29	5,81	59,78
422 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90		1,200 2,200 2,200	1,92 13,20 1,98		
	A R I P O R T A R E					17,10		360'651,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,10		360'651,67
	SOMMANO m²					17,10	11,36	194,26
423 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 422 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	13,43	229,65
424 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 411 [m² 61.07] Vedi voce n° 412 [m² 155.15] Vedi voce n° 413 [m² 6.82] Vedi voce n° 414 [m³ 4.80] Vedi voce n° 415 [m² 96.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 416 [m² 2.98]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 2,000	7,82 12,41 0,55 9,60 9,60 2,00 5,96		
	SOMMANO ton					47,94	23,65	1'133,78
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
425 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 415 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	12,10	1'161,60
426 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 411 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	65,01	3'970,16
427 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 413 [m² 6.82]	2,00 2,00 8,00	10,45 9,15 0,70		2,700 2,700 2,100	56,43 49,41 -11,76 6,82		
	Sommano positivi m²					112,66		
	Sommano negativi m²					-11,76		
	SOMMANO m²					100,90	48,53	4'896,68
428 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm							
	A R I P O R T A R E							372'237,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							372'237,80
	pilastrì	7,00	0,30		2,700	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	56,40	319,79
429 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastri ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 411 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	26,60	1'624,46
430 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 425 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	31,50	3'024,00
431 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta ... o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno bagno					24,30 21,40 22,45		
	SOMMANO m²					68,15	39,04	2'660,58
432 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 411 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	32,95	2'012,26
433 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) tamponatura tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	4,00 4,00 16,00 4,00	10,45 9,15 0,70 11,05 9,10 10,60 1,50 0,90 2,85 1,80		2,700 2,700	112,86 98,82 -11,20 11,05 9,10 10,60 -6,00 -0,90 2,85 1,80		
	Sommano positivi m					247,08		
	Sommano negativi m					-18,10		
	SOMMANO m					228,98	10,95	2'507,33
434 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei							
	A R I P O R T A R E							384'386,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							384'386,22
	giunti: travertino							
	vani finestre	2,00	0,80	0,450		0,72		
	vani finestre	4,00	1,50	0,450		2,70		
	vani finestre		0,90	0,450		0,41		
	SOMMANO m²					3,83	72,30	276,91
435 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	7,00	5,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	8,32	291,20
436 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
437 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	7,00		0,700	2,100	10,29		
	SOMMANO m²					10,29	219,85	2'262,26
438 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 427 [m² 100.90] Vedi voce n° 429 [m² 61.07]	2,00 2,00				201,80 122,14		
	SOMMANO m²					323,94	3,62	1'172,66
439 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 438 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	1,81	586,33
440 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	3,62	347,52
441 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 439 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	5,16	1'671,53
442	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a							
	A R I P O R T A R E							392'331,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							392'331,54
A20.03.007.a	coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 423 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	8,57	146,55
443 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	600,00	6'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) C14 (Cat 14)							
444 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		11,05		2,700	29,84		
	tamponatura		9,10		2,700	24,57		
	tamponatura		10,60		2,700	28,62		
	a detrarre vani finestre	2,00	0,80		1,200	-1,92		
	a detrarre vani finestre	4,00	1,50		2,200	-13,20		
	a detrarre vani finestre		0,90		2,200	-1,98		
	a detrarre pilastri	6,00	0,30		2,700	-4,86		
	Sommano positivi m²					83,03		
	Sommano negativi m²					-21,96		
	SOMMANO m²					61,07	7,75	473,29
445 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 444 [m² 61.07]					61,07		
	tramezzi	2,00	10,45		2,700	56,43		
	tramezzi	2,00	9,15		2,700	49,41		
	a detrarre vani porte	7,00	0,70		2,100	-10,29		
	Sommano positivi m²					166,91		
	Sommano negativi m²					-10,29		
	SOMMANO m²					156,62	5,16	808,16
446 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio	0,50	2,85		2,700	3,85		
			1,80		2,700	4,86		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					8,71		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					6,82	7,75	52,86
	A RIPORTARE							400'412,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							400'412,40
447 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	96,00			0,050	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	72,30	347,04
448 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	9,81	941,76
449 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm	2,00	0,80	0,350		0,56		
	vani finestre	4,00	1,50	0,350		2,10		
	vani finestre		0,90	0,350		0,32		
	SOMMANO m²					2,98	16,53	49,26
450 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,41	113,64
451 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,08	72,32
452 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
453 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
454	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla							
	A R I P O R T A R E							402'008,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							402'008,72
NP 003	superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	7,00	0,70		2,100	10,29		
	SOMMANO mq					10,29	5,81	59,78
455 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90		1,200 2,200 2,200	1,92 13,20 1,98		
	SOMMANO m²					17,10	11,36	194,26
456 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 455 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	13,43	229,65
457 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 444 [m² 61.07] Vedi voce n° 445 [m² 156.62] Vedi voce n° 446 [m² 6.82] Vedi voce n° 447 [m³ 4.80] Vedi voce n° 448 [m² 96.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 449 [m² 2.98]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 2,000	7,82 12,53 0,55 9,60 9,60 2,00 5,96		
	SOMMANO ton					48,06	23,65	1'136,62
RICOSTRUZIONI (SpCat 2)								
458 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 448 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	12,10	1'161,60
459 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 444 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	65,01	3'970,16
460 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e							
	A R I P O R T A R E							408'760,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							408'760,79
	magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi	2,00	10,45		2,700	56,43		
	tramezzi	2,00	9,15		2,700	49,41		
	a detrarre vani porte	8,00	0,70		2,100	-11,76		
	Vedi voce n° 446 [m² 6.82]					6,82		
	Sommano positivi m²					112,66		
	Sommano negativi m²					-11,76		
	SOMMANO m²					100,90	48,53	4'896,68
461 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica $\lambda = 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ spessore 4 cm pilastri	7,00	0,30		2,700	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	56,40	319,79
462 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 444 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	26,60	1'624,46
463 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 458 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	31,50	3'024,00
464 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno bagno					24,30 21,40 22,45		
	SOMMANO m²					68,15	39,04	2'660,58
465 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 444 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	32,95	2'012,26
466 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8)	4,00 4,00 16,00	10,45 9,15 0,70		2,700 2,700	112,86 98,82 -11,20		
	A RIPORTARE					200,48		423'298,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,48		423'298,56
	tamponatura		11,05			11,05		
	tamponatura		9,10			9,10		
	tamponatura		10,60			10,60		
	a detrarre vani finestre	4,00	1,50			-6,00		
	a detrarre vani finestre		0,90			-0,90		
	divisori appartamenti		2,85			2,85		
	divisori ballatoio		1,80			1,80		
	Sommano positivi m					247,08		
	Sommano negativi m					-18,10		
	SOMMANO m					228,98	10,95	2'507,33
467 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre	2,00	0,80	0,450		0,72		
	vani finestre	4,00	1,50	0,450		2,70		
	vani finestre		0,90	0,450		0,41		
	SOMMANO m²					3,83	72,30	276,91
468 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	7,00	5,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	8,32	291,20
469 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
470 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	7,00		0,700	2,100	10,29		
	SOMMANO m²					10,29	219,85	2'262,26
471 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 460 [m² 100.90] Vedi voce n° 462 [m² 61.07]	2,00 2,00				201,80 122,14		
	SOMMANO m²					323,94	3,62	1'172,66
472 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 471 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	1,81	586,33
473	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)							
	A R I P O R T A R E							431'732,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							431'732,16
A20.01.012.a	tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	3,62	347,52
474 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 472 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	5,16	1'671,53
475 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 456 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	8,57	146,55
476 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	600,00	6'600,00
DEMOLIZIONI (SpCat 1) EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI (Cat 15)								
477 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati piano garage/fondazione	27,00	18,200	0,600		294,84		
	SOMMANO m³					294,84	72,30	21'316,93
478 A03.01.015.b	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... l cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili piano pilotis	27,00	18,200			491,40		
	SOMMANO m²					491,40	12,39	6'088,45
479 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès attico parte non a sbalzo					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	9,81	882,90
OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)								
	A R I P O R T A R E							468'786,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							468'786,04
480 A03.01.004.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impi ... rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale balcone primo piano balcone primo piano balcone primo piano balcone primo piano		10,20 8,20 11,00 8,60 8,00 5,70 5,00 7,20	1,850 1,850 2,000 2,000 2,000 3,000 1,800 2,200	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	3,77 3,03 4,40 3,44 3,20 3,42 1,80 3,17		
	Parziale m³					26,23		
	Totale altri 4 piani	4,00	26,23			104,92		
	Parziale m³					104,92		
	SOMMANO m³					131,15	221,95	29'108,74
	OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
481 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 477 [m³ 294.84] Vedi voce n° 478 [m² 491.40] Vedi voce n° 480 [m³ 131.15] Vedi voce n° 479 [m² 90.00]				1,400 0,040 2,500 0,040	412,78 19,66 327,88 3,60		
	SOMMANO ton					763,92	23,65	18'066,71
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3) OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
482 A21.01.020.a	Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei copriferrì, fornitura in opera della nuova armatura inte ... ell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno dell'opera finita: pilastri - spessore del getto 40 mm piano tipo pilastri 70x30 *(lung.=0,70+0,7+0,3+0,3) piano tipo pilastri 140x20 *(lung.=1,4+1,4+0,2+0,2) piano tipo pilastri 110x30 *(lung.=1,1+1,1+0,3+0,3) piano tipo blocco ascensore *(lung.=1,8+1,8+1,8)	14,00 2,00 3,00	2,00 3,20 2,80 5,40		2,700 2,700 2,700 2,700	75,60 17,28 22,68 14,58		
	Parziale m²					130,14		
	Totale altri 4 piani	4,00	130,14			520,56		
	Parziale m²					520,56		
	SOMMANO m²					650,70	74,43	48'431,60
483 A21.01.020.b	Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei copriferrì, fornitura in opera della nuova armatura inte ... a dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno dell'opera finita: travi - spessore del getto 40 mm travi piano tipo	2,00 4,00 2,00 4,00	24,00 14,00 6,00 6,00	1,000 1,000 1,300 0,400		48,00 56,00 15,60 9,60		
	A R I P O R T A R E					129,20		564'393,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129,20		564'393,09
	Parziale m² altri 4 impalcati	4,00	129,20			129,20 516,80		
	Parziale m²					516,80		
	SOMMANO m²					646,00	81,52	52'661,92
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2) OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
484 A14.01.010.a	Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni di 40 x 40 cm Vedi voce n° 478 [m² 491.40]					491,40		
	SOMMANO m²					491,40	46,48	22'840,27
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3) OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
485 A07.01.005.d	Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm, armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo espanso; compresi il getto con calcestruzzo ... l particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per altezza totale di 24 cm Vedi voce n° 480 [m³ 131.15] *(H/peso=1/0,2)				5,000	655,75		
	SOMMANO m²					655,75	59,03	38'708,92
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2) OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
486 A10.01.021.b	Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 2 mm (impermeabilizzazione coperture) Vedi voce n° 485 [m² 655.75] Vedi voce n° 479 [m² 90.00]					655,75 90,00		
	SOMMANO m²					745,75	10,85	8'091,39
487 A09.04.007.b .02	Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di tutti i relativi pezzi speciali (angol ... tura dei giunti esclusa la formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle dimensioni 40x20x20 cm parapetto					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	64,06	5'765,40
488 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 485 [m² 655.75] Vedi voce n° 478 [m² 491.40] Vedi voce n° 479 [m² 90.00]					655,75 491,40 90,00		
	SOMMANO m²					1'237,15	12,10	14'969,52
	A R I P O R T A R E							707'430,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							707'430,51
489 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastri a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 485 [m² 655.75]					655,75		
	SOMMANO m²					655,75	26,60	17'442,95
490 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 489 [m² 655.75]					655,75		
	SOMMANO m²					655,75	3,62	2'373,82
491 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 487 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	1,81	162,90
492 A20.01.013.b .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche Vedi voce n° 491 [m² 90.00] sottobalcone	2,00				180,00 800,00		
	SOMMANO m²					980,00	6,56	6'428,80
493 A14.01.017.b	Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg ... zzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata spessore mm 12 Vedi voce n° 485 [m² 655.75] Vedi voce n° 479 [m² 90.00]					655,75 90,00		
	SOMMANO m²					745,75	23,29	17'368,52
494 A17.02.001.c	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie ... ecie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi parapetto	3,00	90,00	1,000	13,000	3'510,00		
	SOMMANO kg					3'510,00	6,72	23'587,20
495 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 Vedi voce n° 494 [kg 3 510.00]					3'510,00		
	SOMMANO kg					3'510,00	0,87	3'053,70
496 A19.01.002.c	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 10/11 mm Vedi voce n° 494 [kg 3 510.00] *(H/peso=1/25)				0,040	140,40		
	A R I P O R T A R E					140,40		777'848,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					140,40		777'848,40
	SOMMANO m²					140,40	85,61	12'019,64
497 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Vedi voce n° 494 [kg 3 510.00] *(H/peso=1/25)				0,040	140,40		
	SOMMANO m²					140,40	4,13	579,85
498 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 497 [m² 140.40]					140,40		
	SOMMANO m²					140,40	8,57	1'203,23
499 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Vedi voce n° 487 [m² 90.00]				0,150	13,50		
	SOMMANO m²					13,50	80,57	1'087,70
500 A08.01.029	Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00	6,00	18,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	5,94	641,52
501 A08.01.030	Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte	6,00	2,00		15,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	2,89	520,20
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3) OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
502 A06.01.002.0 1.01.b	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm² Fondazione Vedi voce n° 477 [m³ 294.84]					294,84		
	SOMMANO m³					294,84	134,18	39'561,63
503 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Fondazione in ragione di 100 kg/mc Vedi voce n° 502 [m³ 294.84]				100,000	29'484,00		
	SOMMANO kg					29'484,00	1,48	43'636,32
	A R I P O R T A R E							877'098,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							877'098,49
	OS11 - Apparecchiature strutturali speciali (SbCat 3)							
504 R.040.050.01 0.a	Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l ... idette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato: Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	5'362,93	128'710,32
505 E.024.020.02 0.a	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero ... superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione. quota fissa per isolatore					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	790,50	18'972,00
	OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
506 A06.01.002.0 2.01.c	Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm² pilastri a detrarre	22,00 22,00	1,40 0,30	0,800 0,800	2,700 2,700	66,53 -14,26		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					66,53 -14,26		
	SOMMANO m³					52,27	149,21	7'799,21
507 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione pilastri	22,00	4,40		2,700	261,36		
	SOMMANO m²					261,36	28,00	7'318,08
508 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Vedi voce n° 506 [m³ 52.27]	100,00				5'227,00		
	SOMMANO kg					5'227,00	1,48	7'735,96
509 A21.01.003.c	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti Ringrosso pilastri *(par.ug.=10*22) Ringrosso travi *(par.ug.=2,00*8) (par.ug.=4,00*8) (par.ug.=2,00*8) (par.ug.=4,00*8)	220,00 16,00 32,00 16,00 32,00		16,000 16,000 16,000 16,000 16,000		3'520,00 6'144,00 7'168,00 1'536,00 3'072,00		
	A R I P O R T A R E					21'440,00		1'047'634,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21'440,00		1'047'634,06
	SOMMANO m/mm					21'440,00	1,90	40'736,00
510 A21.01.011.b	Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati ... ei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. lesioni medio grosse pilastri	22,00	2,50			55,00		
	SOMMANO m					55,00	162,84	8'956,20
	SICUREZZA (SpCat 4) OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
511 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiEDE, struttura della ... gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione		72,00		14,000	1'008,00		
	SOMMANO m²					1'008,00	13,05	13'154,40
512 S01.01.002.0 1.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)	2,00	6,00	3,000		36,00		
	SOMMANO m²					36,00	89,00	3'204,00
513 S01.01.002.0 2.a	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... fino a 20 m, alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7'383,55	7'383,55
514 S01.01.002.0 2.b	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... elettrica fino a 20 m, alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Nolo per ogni mese successivo o frazione (par.ug.=18*2)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad					36,00	165,00	5'940,00
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
515 NP007	Adeguamento ascensore esistente con eventuale smontaggio e rimontaggio dello stesso e sostituzione di parte delle guide. Compreso ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'812,29	5'812,29
	A R I P O R T A R E							1'132'820,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'820,50
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3)							
516 NP006	Giunto flessibile con snodo antisimico per collegamento impianti tra l'edificio e l'esterno. Per impianto di carico acqua, gas, elettricità. DN a seconda dell'impianto da servire.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2) OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
517 A17.01.001.b	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisoriale, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B Il tutto come da particolare costruttivo collari, piastre travi balcone HEA240	19,00 19,00		2,700 1,800	68,200 60,300	3'498,66 2'062,26		
	Parziale kg					5'560,92 16'682,76		
	per altri 4 piani							
	Parziale kg					16'682,76		
	SOMMANO kg					22'243,68	3,35	74'516,33
518 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 Vedi voce n° 517 [kg 22 243.68]					22'243,68		
	SOMMANO kg					22'243,68	0,87	19'352,00
	OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
519 A11.01.011.i .01	Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con ... rene espanso estruso di densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm copertura pilotis		26,00	15,200		395,20		
	SOMMANO m²					395,20	27,73	10'958,90
520 A11.01.011.i .02	Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con ... espanso estruso di densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: per ogni cm in più Vedi voce n° 519 [m² 395.20]	3,00				1'185,60		
	SOMMANO m²					1'185,60	2,69	3'189,26
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'244'436,99
	T O T A L E euro							1'244'436,99

	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	1'244'436,99	100,000
C:001	DEMOLIZIONI euro	122'596,72	9,852
C:001.001	C1 euro	2'712,45	0,218
C:001.001.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'712,45	0,218
C:001.002	C2 euro	3'424,34	0,275
C:001.002.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'424,34	0,275
C:001.003	C3 euro	3'809,90	0,306
C:001.003.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'809,90	0,306
C:001.004	C4 euro	2'721,96	0,219
C:001.004.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'721,96	0,219
C:001.005	C5 euro	2'767,54	0,222
C:001.005.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'767,54	0,222
C:001.006	C6 euro	3'529,00	0,284
C:001.006.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'529,00	0,284
C:001.007	C7 euro	3'509,07	0,282
C:001.007.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'509,07	0,282
C:001.008	C8 euro	2'744,27	0,221
C:001.008.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'744,27	0,221
C:001.009	C9 euro	2'716,76	0,218
C:001.009.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'716,76	0,218
C:001.010	C10 euro	3'691,54	0,297
C:001.010.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'691,54	0,297
C:001.011	C11 euro	3'692,22	0,297
C:001.011.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'692,22	0,297
C:001.012	C12 euro	2'722,49	0,219
C:001.012.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'722,49	0,219
C:001.013	C13 euro	4'540,51	0,365
C:001.013.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	4'540,51	0,365
C:001.014	C14 euro	4'550,94	0,366
C:001.014.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	4'550,94	0,366
C:001.015	EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro	75'463,73	6,064
C:001.015.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	46'354,99	3,725
C:001.015.002	OS21 - Opere strutturali speciali euro	29'108,74	2,339
C:002	RICOSTRUZIONI euro	645'330,16	51,857
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:002.001	C1 euro	22'588,86	1,815
C:002.001.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	22'588,86	1,815
C:002.002	C2 euro	24'370,19	1,958
C:002.002.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	24'370,19	1,958
C:002.003	C3 euro	29'036,41	2,333
C:002.003.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	29'036,41	2,333
C:002.004	C4 euro	19'960,90	1,604
C:002.004.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	19'960,90	1,604
C:002.005	C5 euro	21'664,24	1,741
C:002.005.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'664,24	1,741
C:002.006	C6 euro	38'555,07	3,098
C:002.006.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	38'555,07	3,098
C:002.007	C7 euro	26'521,91	2,131
C:002.007.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	26'521,91	2,131
C:002.008	C8 euro	20'948,65	1,683
C:002.008.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	20'948,65	1,683
C:002.009	C9 euro	21'212,54	1,705
C:002.009.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'212,54	1,705
C:002.010	C10 euro	41'124,59	3,305
C:002.010.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	41'124,59	3,305
C:002.011	C11 euro	29'027,17	2,333
C:002.011.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	29'027,17	2,333
C:002.012	C12 euro	24'616,78	1,978
C:002.012.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	24'616,78	1,978
C:002.013	C13 euro	36'868,73	2,963
C:002.013.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	36'868,73	2,963
C:002.014	C14 euro	36'868,73	2,963
C:002.014.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	36'868,73	2,963
C:002.015	EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro	251'965,39	20,247
C:002.015.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	158'097,06	12,704
C:002.015.002	OS21 - Opere strutturali speciali euro	93'868,33	7,543
C:003	ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro	446'828,16	35,906
C:003.015	EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro	446'828,16	35,906
C:003.015.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'600,00	0,289
C:003.015.002	OS21 - Opere strutturali speciali euro	295'545,84	23,749
C:003.015.003	OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro	147'682,32	11,867
C:004	SICUREZZA euro	29'681,95	2,385
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

