



DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

Consolidamento statico complesso edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

Il sez. Civile del Tribunale di Roma

Elaborato: **Edificio A:**
computo metrico estimativo EDILI

TAV.

cme.e-A

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pasquale Cerbone

PROGETTISTA: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

COORDINAMENTO SICUREZZA: Geom. Stefano Napolitano / Geom. Rodolfo Piscopo

ASSISTENTI TECNICI:

IL COMMITTENTE: Dirigente Generale Direzione Centrale Patrimonio ed Investimenti. Avv. Daniela Becchini

DATA ottobre 2015

Aggiornamenti:

Comune di
Provincia di

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 13/10/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	DEMOLIZIONI (SpCat 1)							
	A1 (Cat 1)							
	OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
1 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri		6,65 10,55 0,80 1,50 0,70 0,70 0,35		2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 2,700 2,700	17,96 28,49 -0,96 -6,60 -1,54 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					46,45 -13,83		
	SOMMANO m²					32,62	7,75	252,81
2 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 1 [m² 32.62] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte		7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	32,62 19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					82,85 -5,88		
	SOMMANO m²					76,97	5,16	397,17
3 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	12,96 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					17,82 -1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
4 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
5 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e							
	A R I P O R T A R E							1'008,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'008,42
6 A03.02.013.a	l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès SOMMANO m²	2,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		65,00	9,81	637,65
						65,00		
						0,28		
						1,05		
7 A03.02.016.b	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre SOMMANO m²					0,25	16,53	26,12
						1,58		
8 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
						2,00		
9 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
						2,00		
10 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
						1,00		
11 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m² SOMMANO mq	4,00	0,70		2,100	5,88	5,81	34,16
						5,88		
12 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte							
	A R I P O R T A R E							1'871,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'871,63
13 A03.02.028	vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80		1,200	0,96		
			1,50		2,200	6,60		
			0,70		2,200	1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
13 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 12 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
14 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 1 [m² 32.62] Vedi voce n° 2 [m² 76.97] Vedi voce n° 3 [m² 15.93] Vedi voce n° 4 [m³ 3.25] Vedi voce n° 5 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 6 [m² 1.58]				0,160	0,800	4,18	
					0,100	0,800	6,16	
					0,100	0,800	1,27	
						2,000	6,50	
					0,050	2,000	6,50	
						1,000	1,00	
						2,000	3,16	
	SOMMANO ton					28,77	23,65	680,41
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
15 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 5 [m² 65.00]							
						65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
16 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 1 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	65,01	2'120,63
17 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e contro battente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 3 [m² 15.93]	2,00			7,20	2,700	19,44	
					1,80	2,700	9,72	
					4,35	2,700	11,75	
					3,45	2,700	9,32	
	Sommano positivi m²					66,16		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	A R I P O R T A R E					60,28		5'684,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,28		5'684,76
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
18 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastrì		0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
19 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i petteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 1 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	26,60	867,69
20 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 15 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
21 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm					22,60		
	cucina					21,50		
	bagno							
	SOMMANO m²					44,10	39,04	1'721,66
22 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 1 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	32,95	1'074,83
23 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	7,20			14,40		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,80			7,20		
	tramezzi	2,00	4,35			8,70		
	tramezzi	2,00	3,45			6,90		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4)	8,00	0,70			-5,60		
	tamponatura		6,65			6,65		
	tamponatura		10,55			10,55		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50			-3,00		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	divisori appartamenti		9,60			9,60		
	divisori ballatoio		1,80			1,80		
	A R I P O R T A R E					56,50		14'588,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,50		14'588,60
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
24 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 1,35 0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
25 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
26 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
27 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
28 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 17 [m² 60.28] Vedi voce n° 19 [m² 32.62]	2,00 2,00				120,56 65,24		
	SOMMANO m²					185,80	3,62	672,60
29 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 28 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	1,81	336,30
30 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
	A RIPORTARE							19'394,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'394,28
31 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 29 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	5,16	958,73
32 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 13 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
33 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A2 (Cat 2)							
34 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri					22,95 32,40 -0,96 -9,90 -1,54 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
35 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 34 [m² 38.22] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte					38,22 21,60 28,08 9,45 30,24 -8,82		
	Sommano positivi m²					127,59		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					118,77	5,16	612,85
36 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura							
	A R I P O R T A R E							24'940,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							24'940,06
	(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50 0,50	9,60 5,20 1,50 0,90		2,700 2,700 2,700 2,100	12,96 7,02 4,05 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					24,03 -1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
37 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
38 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
39 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,58 0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
40 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
41 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
42 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		26'380,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		26'380,64
43 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00	25,82	25,82
	SOMMANO cad					1,00		
44 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
45 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
46 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 45 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
47 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 34 [m² 38.22] Vedi voce n° 35 [m² 118.77] Vedi voce n° 36 [m² 22.14] Vedi voce n° 37 [m³ 4.25] Vedi voce n° 38 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 39 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,89 9,50 1,77 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					38,88	23,65	919,51
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
48 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 38 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
	A R I P O R T A R E							28'751,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'751,04
49 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 34 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
50 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi		8,00		2,700	21,60		
	tramezzi	2,00	5,20		2,700	28,08		
	tramezzi	2,00	1,75		2,700	9,45		
	tramezzi		11,20		2,700	30,24		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Vedi voce n° 36 [m² 22.14]					22,14		
	Sommano positivi m²					111,51		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					102,69	48,53	4'983,55
51 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm							
	pilastr	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastr		0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
52 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 34 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	26,60	1'016,65
53 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 48 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
54 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm					25,75		
	cucina					16,00		
	bagno							
	SOMMANO m²					41,75	39,04	1'629,92
	A RIPORTARE							41'810,11

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'761,15
61 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 50 [m² 102.69] Vedi voce n° 52 [m² 38.22]	2,00 2,00				205,38 76,44		
	SOMMANO m²					281,82	3,62	1'020,19
62 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 61 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	1,81	510,09
63 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
64 A20.04.002.a .02	Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate carta in rotoli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale Vedi voce n° 62 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	8,68	2'446,20
65 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 46 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
66 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A3 (Cat 3)							
67 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri					8,50 12,00 0,80 1,50 0,70 0,70 0,35		
					2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 2,700 2,700	22,95 32,40 -0,96 -9,90 -1,54 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	A R I P O R T A R E					38,22		56'951,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,22		56'951,60
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
68 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 67 [m² 38.22] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi *(lung.=4,1+3,7) a detrarre vani porte					38,22 21,33 7,56 14,58 21,06 -7,35		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					102,75 -7,35		
	SOMMANO m²					95,40	5,16	492,26
69 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50 0,50	9,60 5,20 1,50 0,90		2,700 2,700 2,700 2,100	12,96 7,02 4,05 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					24,03 -1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
70 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
71 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
72 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,58 0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
73	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)							
	A R I P O R T A R E							59'087,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'087,67
A03.02.016.b	dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
74 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
75 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
76 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
77 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
78 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
79 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 78 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
80 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato							
	A R I P O R T A R E							59'603,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'603,04
	secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 67 [m² 38.22] Vedi voce n° 68 [m² 95.40] Vedi voce n° 69 [m² 22.14] Vedi voce n° 70 [m³ 4.25] Vedi voce n° 71 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 72 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,89 7,63 1,77 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					37,01	23,65	875,29
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
81 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 71 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
82 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 67 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
83 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 69 [m² 22.14]		8,00 2,00 2,00 11,20 6,00		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	21,60 28,08 9,45 30,24 -8,82 22,14		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					111,51 -8,82		
	SOMMANO m²					102,69	48,53	4'983,55
84 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
85 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 67 [m² 38.22]					38,22		
	A R I P O R T A R E					38,22		69'241,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,22		69'241,83
	SOMMANO m²					38,22	26,60	1'016,65
86 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 81 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
87 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					25,75 16,00		
	SOMMANO m²					41,75	39,04	1'629,92
88 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 67 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	32,95	1'259,35
89 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) divisori ballatoio	2,00 4,00 4,00 2,00 12,00 3,00	8,00 5,20 1,75 11,20 0,70 1,50			16,00 20,80 7,00 22,40 -8,40 8,50 12,00 -4,50 -0,70 -0,80 14,80 1,50		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					103,00 -14,40		
	SOMMANO m					88,60	10,95	970,17
90 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 2,03 0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
91 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario							
	A R I P O R T A R E							76'991,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'991,35
92 NP004	per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,32	124,80
	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	166,24	332,48
93 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale Vedi voce n° 92 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	375,71	751,42
	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldato in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
94 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldato in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
95 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 83 [m² 102.69] Vedi voce n° 85 [m² 38.22]	2,00 2,00				205,38 76,44		
	SOMMANO m²					281,82	3,62	1'020,19
96 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 83 [m² 102.69] Vedi voce n° 85 [m² 38.22]	2,00 2,00				205,38 76,44		
	SOMMANO m²					281,82	3,62	1'020,19
	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 96 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	1,81	510,09
97 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 96 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	1,81	510,09
	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
	A RIPORTARE							82'344,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'344,48
99 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 97 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	5,16	1'454,19
100 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 79 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
101 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A4 (Cat 4)							
102 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri					17,96 28,49 -0,96 -6,60 -1,54 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m²					46,45		
	Sommano negativi m²					-13,83		
	SOMMANO m²					32,62	7,75	252,81
103 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 102 [m² 32.62] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte					32,62 19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88		
	Sommano positivi m²					82,85		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					76,97	5,16	397,17
104 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura							
	A R I P O R T A R E							89'354,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'354,92
	(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	12,96 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					17,82 -1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
105 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
106 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
107 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,05 0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
108 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
109 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
110 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		90'470,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		90'470,11
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
111 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
112 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
113 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
114 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 113 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
115 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 102 [m² 32.62] Vedi voce n° 103 [m² 76.97] Vedi voce n° 104 [m² 15.93] Vedi voce n° 105 [m³ 3.25] Vedi voce n° 106 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 107 [m² 1.58]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,18 6,16 1,27 6,50 6,50 1,00 3,16		
	SOMMANO ton					28,77	23,65	680,41
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
116 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 106 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
	A R I P O R T A R E							92'269,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							92'269,07
117 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 102 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	65,01	2'120,63
118 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e contro battente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 104 [m² 15.93]		7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88 15,93		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					66,16 -5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
119 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
120 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 102 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	26,60	867,69
121 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 116 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
122 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					22,60 21,50		
	SOMMANO m²					44,10	39,04	1'721,66
123	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta							
	A RIPORTARE							102'218,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'218,71
A14.02.004.a .01	resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 102 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	32,95	1'074,83
124 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	7,20			14,40		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,80			7,20		
	tramezzi	2,00	4,35			8,70		
	tramezzi	2,00	3,45			6,90		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4)	8,00	0,70			-5,60		
	tamponatura		6,65			6,65		
	tamponatura		10,55			10,55		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50			-3,00		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	divisori appartamenti		9,60			9,60		
	divisori ballatoio		1,80			1,80		
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
125 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	2,00	1,50	0,450		1,35		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
126 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,32	124,80
127 NP004	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	166,24	166,24
128 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale Vedi voce n° 127 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	375,71	375,71
	A R I P O R T A R E							104'725,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'725,74
129 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
130 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
131 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 118 [m² 60.28] Vedi voce n° 120 [m² 32.62]	2,00 2,00				120,56 65,24		
	SOMMANO m²					185,80	3,62	672,60
132 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 131 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	1,81	336,30
133 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
134 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 132 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	5,16	958,73
135 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 114 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
136 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	A R I P O R T A R E							112'913,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'913,11
137 A03.01.009.c	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A5 (Cat 5) Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		6,65 10,55 0,80 1,50 0,70 0,70 0,35		2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 2,700 2,700	17,96 28,49 -0,96 -6,60 -1,54 -3,78 -0,95		
						46,45 -13,83 32,62		252,81
138 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 137 [m² 32,62] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	32,62 19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88		
						82,85 -5,88 76,97		397,17
139 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²	0,50	9,60 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	12,96 4,86 -1,89		
						17,82 -1,89 15,93		123,46
140 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati SOMMANO m³	65,00			0,050	3,25 3,25		234,98
141 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès							
	A R I P O R T A R E							113'921,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'921,53
						65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
142 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	vani finestre	2,00	1,50	0,350		1,05		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
143 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
144 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
145 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
146 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
147 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
148 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi		0,80		1,200	0,96		
	A R I P O R T A R E					0,96		114'784,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,96		114'784,74
		2,00	1,50 0,70		2,200 2,200	6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
149 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 148 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
150 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 137 [m² 32.62] Vedi voce n° 138 [m² 76.97] Vedi voce n° 139 [m² 15.93] Vedi voce n° 140 [m³ 3.25] Vedi voce n° 141 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 142 [m² 1.58]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,18 6,16 1,27 6,50 6,50 1,00 3,16		
	SOMMANO ton					28,77	23,65	680,41
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
151 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 141 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
152 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 137 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	65,01	2'120,63
153 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 139 [m² 15.93]	2,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88 15,93		
	Sommano positivi m²					66,16		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
	A R I P O R T A R E							121'523,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'523,26
154 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
155 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 137 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	26,60	867,69
156 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 151 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
157 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					22,60 21,50		
	SOMMANO m²					44,10	39,04	1'721,66
158 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 137 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	32,95	1'074,83
159 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 2,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70 1,50 0,70 9,60 1,80			14,40 7,20 8,70 6,90 -5,60 -3,00 -0,70 9,60 1,80		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					65,80 -9,30		
	A R I P O R T A R E					56,50		127'501,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,50		127'501,71
160 A15.01.002.b	SOMMANO m Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre		0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		56,50 0,36 1,35 0,32	10,95	618,68
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
161 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
162 NP004	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... orniture per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	166,24	166,24
163 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale Vedi voce n° 162 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	375,71	375,71
164 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
165 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
166 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 153 [m² 60.28] Vedi voce n° 155 [m² 32.62]	2,00 2,00				120,56 65,24		
	SOMMANO m²					185,80	3,62	672,60
	A R I P O R T A R E							132'277,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							132'277,74
167 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 166 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	1,81	336,30
168 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
169 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 167 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	5,16	958,73
170 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 149 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
171 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A6 (Cat 6)							
172 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		8,50		2,700	22,95		
	tamponatura		12,00		2,700	32,40		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
173 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica							
	A R I P O R T A R E							137'782,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'782,27
	autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 172 [m² 38,22]					38,22		
	tramezzi		8,00		2,700	21,60		
	tramezzi	2,00	5,20		2,700	28,08		
	tramezzi	2,00	1,75		2,700	9,45		
	tramezzi		11,20		2,700	30,24		
	tramezzi *(lung.=2,3+1,1)		3,40		2,700	9,18		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Sommano positivi m²					136,77		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					127,95	5,16	660,22
174 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	9,60		2,700	12,96		
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	5,20		2,700	7,02		
	divisori ballatoio		1,50		2,700	4,05		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					24,03		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
175 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati							
		85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
176 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès							
						85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
177 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	vani finestre	3,00	1,50	0,350		1,58		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
178 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico							
						4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		139'790,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		139'790,09
179 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00	28,41	113,64
	SOMMANO cad					4,00		
180 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	18,08	72,32
181 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
182 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
183 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
184 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 183 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
185 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 172 [m² 38.22] Vedi voce n° 173 [m² 127.95] Vedi voce n° 174 [m² 22.14]			0,160 0,100 0,100	0,800 0,800 0,800	4,89 10,24 1,77		
	A R I P O R T A R E					16,90		140'398,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,90		140'398,44
	Vedi voce n° 175 [m³ 4.25] Vedi voce n° 176 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 177 [m² 2.11] SOMMANO ton			0,050	2,000 2,000 1,500 2,000	8,50 8,50 1,50 4,22		
						39,62	23,65	937,01
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
186 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 176 [m² 85.00] SOMMANO m²					85,00		
						85,00	12,10	1'028,50
187 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 172 [m² 38.22] SOMMANO m²					38,22		
						38,22	65,01	2'484,68
188 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi *(lung.=2,3+1,1) a detrarre vani porte Vedi voce n° 174 [m² 22.14] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		8,00 2,00 2,00 11,20 3,40 6,00		2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	21,60 28,08 9,45 30,24 9,18 -8,82		
						22,14		
						120,69		
						-8,82		
						111,87	48,53	5'429,05
189 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri SOMMANO m²	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
						4,73	56,40	266,77
190 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 172 [m² 38.22] SOMMANO m²					38,22		
						38,22	26,60	1'016,65
191	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di							
	A R I P O R T A R E							151'561,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151'561,10
A14.01.020.a .03	malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfidi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 186 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
192 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno bagno					25,75 16,00 2,60		
	SOMMANO m²					44,35	39,04	1'731,42
193 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 172 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	32,95	1'259,35
194 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) divisori ballatoio	2,00 4,00 4,00 2,00 12,00 3,00	8,00 5,20 1,75 11,20 0,70 8,50 12,00 1,50 0,70 0,80 14,80 1,50			16,00 20,80 7,00 22,40 -8,40 8,50 12,00 -4,50 -0,70 -0,80 14,80 1,50		
	Sommano positivi m					103,00		
	Sommano negativi m					-14,40		
	SOMMANO m					88,60	10,95	970,17
195 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 2,03 0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
196 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	8,32	249,60
	A R I P O R T A R E							158'645,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'645,07
197 NP004	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	166,24	332,48
198 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale Vedi voce n° 197 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	375,71	751,42
199 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
200 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	6,00		0,700	2,100	8,82		
	SOMMANO m²					8,82	219,85	1'939,08
201 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 188 [m² 111.87] Vedi voce n° 190 [m² 38.22]	2,00 2,00				223,74 76,44		
	SOMMANO m²					300,18	3,62	1'086,65
202 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 201 [m² 300.18]					300,18		
	SOMMANO m²					300,18	1,81	543,33
203 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
204 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche							
	A R I P O R T A R E							164'942,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'942,64
	Vedi voce n° 202 [m² 300.18]					300,18		
	SOMMANO m²					300,18	5,16	1'548,93
205 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 184 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
206 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A7 (Cat 7)							
207 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		8,50		2,700	22,95		
	tamponatura		12,00		2,700	32,40		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
208 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 207 [m² 38.22]							
	tramezzi		7,90		2,700	21,33		
	tramezzi		2,80		2,700	7,56		
	tramezzi	3,00	1,80		2,700	14,58		
	tramezzi *(lung.=4,1+3,7)		7,80		2,700	21,06		
	a detrarre vani porte	5,00	0,70		2,100	-7,35		
	Sommano positivi m²					102,75		
	Sommano negativi m²					-7,35		
	SOMMANO m²					95,40	5,16	492,26
209 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	9,60		2,700	12,96		
	A R I P O R T A R E					12,96		172'186,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,96		172'186,31
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	5,20		2,700	7,02		
	divisori ballatoio		1,50		2,700	4,05		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					24,03		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
210 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
211 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
212 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre		0,80	0,350		0,28		
	vani finestre	3,00	1,50	0,350		1,58		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
213 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
214 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
215 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
	A R I P O R T A R E							173'652,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							173'652,71
216 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
217 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
218 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
219 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 218 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
220 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 207 [m² 38.22] Vedi voce n° 208 [m² 95.40] Vedi voce n° 209 [m² 22.14] Vedi voce n° 210 [m³ 4.25] Vedi voce n° 211 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 212 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 2,000 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000	4,89 7,63 1,77 8,50 8,50		
	SOMMANO ton					37,01	23,65	875,29
RICOSTRUZIONI (SpCat 2)								
221 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 211 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
222 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a							
	A R I P O R T A R E							175'944,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							175'944,53
	qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 207 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
223 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi		8,00		2,700	21,60		
	tramezzi	2,00	5,20		2,700	28,08		
	tramezzi	2,00	1,75		2,700	9,45		
	tramezzi		11,20		2,700	30,24		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Vedi voce n° 209 [m² 22.14]					22,14		
	Sommano positivi m²					111,51		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					102,69	48,53	4'983,55
224 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm							
	pilastrì	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastrì		0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
225 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 207 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	26,60	1'016,65
226 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 221 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
227 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm					25,75		
	cucina					16,00		
	bagno							
	SOMMANO m²					41,75	39,04	1'629,92
228 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,							
	A RIPORTARE							189'003,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							189'003,60
	colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 207 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	32,95	1'259,35
229 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	8,00			16,00		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	5,20			20,80		
	tramezzi	4,00	1,75			7,00		
	tramezzi	2,00	11,20			22,40		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6)	12,00	0,70			-8,40		
	tamponatura		8,50			8,50		
	tamponatura		12,00			12,00		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50			-4,50		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	a detrarre vani finestre		0,80			-0,80		
	divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2)		14,80			14,80		
	divisori ballatoio		1,50			1,50		
	Sommano positivi m					103,00		
	Sommano negativi m					-14,40		
	SOMMANO m					88,60	10,95	970,17
230 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	3,00	1,50	0,450		2,03		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
231 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
232 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
233 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
234 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco							
	A RIPORTARE							194'225,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'225,08
	Vedi voce n° 223 [m² 102.69] Vedi voce n° 225 [m² 38.22]	2,00 2,00				205,38 76,44		
	SOMMANO m²					281,82	3,62	1'020,19
235 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 234 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	1,81	510,09
236 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
237 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 235 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	5,16	1'454,19
238 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 219 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
239 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A8 (Cat 8)							
240 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		6,65		2,700	17,96		
	tamponatura		10,55		2,700	28,49		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					46,45		
	Sommano negativi m²					-13,83		
	SOMMANO m²					32,62	7,75	252,81
	A R I P O R T A R E							202'676,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							202'676,33
241 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 240 [m² 32.62] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte		7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	32,62 19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					82,85 -5,88		
	SOMMANO m²					76,97	5,16	397,17
242 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	12,96 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					17,82 -1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
243 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
244 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
245 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,05 0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
246 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e							
	A R I P O R T A R E							204'095,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							204'095,71
	cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
247 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
248 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
249 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
250 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
251 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
252 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 251 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
253 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano							
	A R I P O R T A R E							204'520,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							204'520,74
	Vedi voce n° 240 [m² 32.62] Vedi voce n° 241 [m² 76.97] Vedi voce n° 242 [m² 15.93] Vedi voce n° 243 [m³ 3.25] Vedi voce n° 244 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 245 [m² 1.58]			0,160 0,100 0,100 2,000 0,050 1,000 2,000	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,18 6,16 1,27 6,50 6,50 1,00 3,16		
	SOMMANO ton					28,77	23,65	680,41
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
254 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 244 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
255 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 240 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	65,01	2'120,63
256 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 242 [m² 15.93]							
			7,20		2,700	19,44		
		2,00	1,80		2,700	9,72		
			4,35		2,700	11,75		
			3,45		2,700	9,32		
		4,00	0,70		2,100	-5,88		
						15,93		
	Sommano positivi m²					66,16		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
257 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastr pilastr							
		2,00	0,70		2,700	3,78		
			0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
258 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 240 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	26,60	867,69
	A R I P O R T A R E							212'168,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							212'168,13
259 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 254 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
260 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					22,60 21,50		
	SOMMANO m²					44,10	39,04	1'721,66
261 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 240 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	32,95	1'074,83
262 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 2,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70 1,50 0,70			14,40 7,20 8,70 6,90 -5,60 -3,00 -0,70 9,60 1,80		
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
263 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 1,35 0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
264 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,32	124,80
	A R I P O R T A R E							217'902,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							217'902,37
265 NP004	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	166,24	166,24
266 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale Vedi voce n° 265 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	375,71	375,71
267 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
268 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
269 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 256 [m² 60.28] Vedi voce n° 258 [m² 32.62]	2,00 2,00				120,56 65,24		
	SOMMANO m²					185,80	3,62	672,60
270 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 269 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	1,81	336,30
271 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
272 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche							
	A R I P O R T A R E							221'994,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							221'994,97
	Vedi voce n° 270 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	5,16	958,73
273 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 252 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
274 NP005	Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo non tradizionale					27'336,82		
	SOMMANO %					27'336,82	20,00	5'467,36
275 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A9 (Cat 9)							
276 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri					6,65 10,55 0,80 2,00 0,70 2,00 0,35		
					2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 2,700 2,700	17,96 28,49 -0,96 -6,60 -1,54 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m²					46,45		
	Sommano negativi m²					-13,83		
	SOMMANO m²					32,62	7,75	252,81
277 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 276 [m² 32.62] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte					32,62 7,20 1,80 4,35 3,45 4,00		
					2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88		
	Sommano positivi m²					82,85		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					76,97	5,16	397,17
	A R I P O R T A R E							232'749,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							232'749,03
278 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	12,96 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					17,82 -1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
279 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
280 A03.01.015.a	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in legno					30,00		
	SOMMANO m²					30,00	5,16	154,80
281 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					35,00		
	SOMMANO m²					35,00	9,81	343,35
282 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,05 0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
283 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
284 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,							
	A R I P O R T A R E							233'688,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							233'688,56
	avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
285 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
286 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
287 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
288 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
289 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 288 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
290 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 276 [m² 32.62] Vedi voce n° 277 [m² 76.97] Vedi voce n° 278 [m² 15.93] Vedi voce n° 279 [m³ 3.25] Vedi voce n° 281 [m² 35.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 282 [m² 1.58]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,18 6,16 1,27 6,50 3,50 1,00 3,16		
	SOMMANO ton					25,77	23,65	609,46
	A R I P O R T A R E							234'666,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							234'666,23
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
291 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 281 [m² 35.00]					35,00		
	SOMMANO m²					35,00	12,10	423,50
292 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 276 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	65,01	2'120,63
293 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi		7,20		2,700	19,44		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi		4,35		2,700	11,75		
	tramezzi		3,45		2,700	9,32		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Vedi voce n° 278 [m² 15.93]					15,93		
	Sommano positivi m²					66,16		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
294 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm							
	pilastr	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastr		0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
295 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 276 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	26,60	867,69
296 A14.01.023.j	Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore ... opera su adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Ciliegio Vedi voce n° 280 [m² 30.00]					30,00		
	SOMMANO m²					30,00	127,05	3'811,50
	A R I P O R T A R E							245'081,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							245'081,71
297 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 291 [m² 35.00]					35,00		
	SOMMANO m²					35,00	31,50	1'102,50
298 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					22,60 21,50		
	SOMMANO m²					44,10	39,04	1'721,66
299 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 276 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	32,95	1'074,83
300 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 2,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70 1,50 0,70 9,60 1,80			14,40 7,20 8,70 6,90 -5,60 -3,00 -0,70 9,60 1,80		
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
301 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,450 0,450 0,450		0,36 1,35 0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
302 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
	A R I P O R T A R E							249'912,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							249'912,55
303 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
304 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
305 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 293 [m² 60.28] Vedi voce n° 295 [m² 32.62]	2,00 2,00				120,56 65,24		
	SOMMANO m²					185,80	3,62	672,60
306 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 305 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	1,81	336,30
307 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
308 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 306 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	5,16	958,73
309 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 289 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
310 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		254'823,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		254'823,10
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A10 (Cat 10)							
311 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		8,50		2,700	22,95		
	tamponatura		12,00		2,700	32,40		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
312 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 311 [m² 38.22]					38,22		
	tramezzi		8,00		2,700	21,60		
	tramezzi	2,00	5,20		2,700	28,08		
	tramezzi	2,00	1,75		2,700	9,45		
	tramezzi		11,20		2,700	30,24		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Sommano positivi m²					127,59		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					118,77	5,16	612,85
313 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	9,60		2,700	12,96		
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	5,20		2,700	7,02		
	divisori ballatoio		1,50		2,700	4,05		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					24,03		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
314 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
315	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino							
	A R I P O R T A R E							259'811,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							259'811,03
A03.01.015.c	a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
316 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm					0,28		
	vani finestre	3,00	0,80	0,350		1,58		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
317 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
318 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
319 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
320 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
321 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
322	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,							
	A R I P O R T A R E							260'887,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							260'887,74
A03.02.027	persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
323 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 322 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
324 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 311 [m² 38.22] Vedi voce n° 312 [m² 118.77] Vedi voce n° 313 [m² 22.14] Vedi voce n° 314 [m³ 4.25] Vedi voce n° 315 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 316 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,89 9,50 1,77 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					38,88	23,65	919,51
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
325 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 315 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
326 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 311 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
327 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 313 [m² 22.14]	2,00 2,00 6,00	8,00 5,20 1,75 11,20 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	21,60 28,08 9,45 30,24 -8,82 22,14		
	Sommano positivi m²					111,51		
	A R I P O R T A R E					102,69		265'627,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,69		265'627,82
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					102,69	48,53	4'983,55
328 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
329 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 311 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	26,60	1'016,65
330 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 325 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
331 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					25,75 16,00		
	SOMMANO m²					41,75	39,04	1'629,92
332 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 311 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	32,95	1'259,35
333 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2)	2,00 4,00 4,00 2,00 12,00 3,00 14,80	8,00 5,20 1,75 11,20 0,70 8,50 12,00 1,50 0,70 0,80			16,00 20,80 7,00 22,40 -8,40 8,50 12,00 -4,50 -0,70 -0,80 14,80		
	A R I P O R T A R E					87,10		277'461,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					87,10		277'461,56
334 A15.01.002.b	divisori ballatoio		1,50			1,50		
	Sommano positivi m					103,00		
	Sommano negativi m					-14,40		
	SOMMANO m					88,60	10,95	970,17
334 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	3,00	1,50	0,450		2,03		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
335 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	5,00	5,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	8,32	208,00
336 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
337 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	5,00		0,700	2,100	7,35		
	SOMMANO m²					7,35	219,85	1'615,90
338 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 327 [m² 102.69] Vedi voce n° 329 [m² 38.22]	2,00 2,00				205,38 76,44		
	SOMMANO m²					281,82	3,62	1'020,19
339 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 338 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	1,81	510,09
340 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
	A R I P O R T A R E							283'626,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							283'626,45
341 A20.04.002.a .02	Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate carta in rotoli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale Vedi voce n° 339 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	8,68	2'446,20
342 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 323 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
343 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A11 (Cat 11)							
344 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri					22,95 32,40 -0,96 -9,90 -1,54 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
345 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 344 [m² 38.22] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi *(lung.=4,1+3,7) a detrarre vani porte					38,22 21,33 7,56 14,58 21,06 -7,35		
	Sommano positivi m²					102,75		
	Sommano negativi m²					-7,35		
	SOMMANO m²					95,40	5,16	492,26
346 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura							
	A R I P O R T A R E							291'767,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							291'767,39
	(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50 0,50	9,60 5,20 1,50 0,90		2,700 2,700 2,700 2,100	12,96 7,02 4,05 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					24,03 -1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
347 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
348 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
349 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,58 0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
350 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
351 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
352 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		293'207,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		293'207,97
353 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00	25,82	25,82
	SOMMANO cad					1,00		
354 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
355 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
356 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 355 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
357 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 344 [m² 38.22] Vedi voce n° 345 [m² 95.40] Vedi voce n° 346 [m² 22.14] Vedi voce n° 347 [m³ 4.25] Vedi voce n° 348 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 349 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,89 7,63 1,77 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					37,01	23,65	875,29
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
358 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 348 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
	A R I P O R T A R E							295'534,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							295'534,15
359 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 344 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
360 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi		8,00		2,700	21,60		
	tramezzi	2,00	5,20		2,700	28,08		
	tramezzi	2,00	1,75		2,700	9,45		
	tramezzi		11,20		2,700	30,24		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Vedi voce n° 346 [m² 22.14]					22,14		
	Sommano positivi m²					111,51		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					102,69	48,53	4'983,55
361 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastrini		0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
362 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastri ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 344 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	26,60	1'016,65
363 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 358 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
364 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm					25,75		
	cucina					16,00		
	bagno							
	SOMMANO m²					41,75	39,04	1'629,92
	A RIPORTARE							308'593,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							312'227,37
371 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
372 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
373 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 360 [m² 102.69] Vedi voce n° 362 [m² 38.22]	2,00 2,00				205,38 76,44		
	SOMMANO m²					281,82	3,62	1'020,19
374 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 373 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	1,81	510,09
375 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
376 A20.04.002.a .02	Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: carta in rotoli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale Vedi voce n° 374 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	8,68	2'446,20
377 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 356 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
378 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	A R I P O R T A R E							323'724,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							323'724,27
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A12 (Cat 12)							
379 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri a detrarre pilastri		6,65 10,55 0,80 1,50 0,70 0,70 0,35		2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 2,700 2,700	17,96 28,49 -0,96 -6,60 -1,54 -3,78 -0,95		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					46,45 -13,83		
	SOMMANO m²					32,62	7,75	252,81
380 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 379 [m² 32.62] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte		7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	32,62 19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					82,85 -5,88		
	SOMMANO m²					76,97	5,16	397,17
381 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	9,60 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	12,96 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					17,82 -1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
382 A03.01.010.a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto		3,90	0,600		2,34		
	SOMMANO m²					2,34	6,97	16,31
383 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
	A R I P O R T A R E							324'749,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							324'749,00
384 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
385 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm					0,28		
	vani finestre	2,00	0,80	0,350		1,05		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
386 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
387 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
388 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
389 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
390 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
	A R I P O R T A R E							325'612,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							325'612,21
391 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
392 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 391 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
393 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 379 [m² 32.62] Vedi voce n° 380 [m² 76.97] Vedi voce n° 381 [m² 15.93] Vedi voce n° 383 [m³ 3.25] Vedi voce n° 384 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 385 [m² 1.58]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,18 6,16 1,27 6,50 6,50 1,00 3,16		
	SOMMANO ton					28,77	23,65	680,41
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
394 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 384 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
395 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 379 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	65,01	2'120,63
396 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte	2,00 4,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88		
	A R I P O R T A R E					44,35		329'425,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,35		329'425,34
	Vedi voce n° 381 [m² 15.93]					15,93		
	Sommano positivi m²					66,16		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
397 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
398 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 379 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	26,60	867,69
399 A13.01.001.a	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ... provvisori, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm Vedi voce n° 382 [m² 2.34]					2,34		
	SOMMANO m²					2,34	32,23	75,42
400 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 394 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
401 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					22,60 21,50		
	SOMMANO m²					44,10	39,04	1'721,66
402 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 379 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	32,95	1'074,83
403	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca.							
	A R I P O R T A R E							338'404,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							338'404,60
A14.02.011	monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	7,20			14,40		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,80			7,20		
	tramezzi	2,00	4,35			8,70		
	tramezzi	2,00	3,45			6,90		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4)	8,00	0,70			-5,60		
	tamponatura		6,65			6,65		
	tamponatura		10,55			10,55		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50			-3,00		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	divisori appartamenti		9,60			9,60		
	divisori ballatoio		1,80			1,80		
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
404	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
A15.01.002.b	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	2,00	1,50	0,450		1,35		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
405	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm							
A16.01.001.b	porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,32	124,80
406	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro							
NP004						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	166,24	166,24
407	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale Vedi voce n° 406 [cad 1.00]							
NP 002						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	375,71	375,71
408	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta							
A16.01.005.a						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
	A RIPORTARE							341'173,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							341'173,71
409 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00		0,700	2,100	4,41		
	SOMMANO m²					4,41	219,85	969,54
410 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 396 [m² 60.28] Vedi voce n° 398 [m² 32.62]	2,00 2,00				120,56 65,24		
	SOMMANO m²					185,80	3,62	672,60
411 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 410 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	1,81	336,30
412 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
413 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 411 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	5,16	958,73
414 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 392 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
415 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A13 (Cat 13)							
416 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	A R I P O R T A R E							348'024,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							348'024,17
	tamponatura		6,65		2,700	17,96		
	tamponatura		10,55		2,700	28,49		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					46,45		
	Sommano negativi m²					-13,83		
	SOMMANO m²					32,62	7,75	252,81
417 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 416 [m² 32.62]					32,62		
	tramezzi		7,20		2,700	19,44		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi		4,35		2,700	11,75		
	tramezzi		3,45		2,700	9,32		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Sommano positivi m²					82,85		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					76,97	5,16	397,17
418 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio	0,50	9,60		2,700	12,96		
			1,80		2,700	4,86		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					17,82		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
419 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
420 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
421 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:							
	A R I P O R T A R E							349'670,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							349'670,24
	lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,05 0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
422 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
423 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
424 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
425 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
426 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
427 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
428 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle							
	A R I P O R T A R E							349'999,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							349'999,18
429 A03.03.005.a	grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 427 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno							
	vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato							
	secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi							
	meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di							
	discarica: compreso il carico a mano							
	Vedi voce n° 416 [m² 32.62]			0,160	0,800	4,18		
	Vedi voce n° 417 [m² 76.97]			0,100	0,800	6,16		
	Vedi voce n° 418 [m² 15.93]			0,100	0,800	1,27		
430 A07.03.003	Vedi voce n° 419 [m³ 3.25]					2,000		
	Vedi voce n° 420 [m² 65.00]			0,050	2,000	6,50		
	sanitari e infissi					1,000		
	Vedi voce n° 421 [m² 1.58]					2,000		
	SOMMANO ton					28,77	23,65	680,41
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento							
	32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno							
	spessore finito pari a circa 6 cm							
	Vedi voce n° 420 [m² 65.00]					65,00		
431 A09.03.007.c	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi							
	monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,							
	resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a							
	qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza							
	0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB							
	Vedi voce n° 416 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	65,01	2'120,63
	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie							
	liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed							
432 A09.04.002.b	ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e							
	magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore							
	10 cm							
	tramezzi		7,20		2,700	19,44		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi		4,35		2,700	11,75		
	tramezzi		3,45		2,700	9,32		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Vedi voce n° 418 [m² 15.93]					15,93		
	Sommano positivi m²					66,16		
433 A11.02.001.b .01	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già							
	preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati							
	con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando							
	elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =							
	0,036 W/m²K spessore 4 cm							
	pilastr	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastr		0,35		2,700	0,95		
	A R I P O R T A R E					4,73		356'634,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,73		356'634,32
434 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 416 [m² 32.62]					4,73	56,40	266,77
	SOMMANO m²					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	26,60	867,69
435 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 430 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
436 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					22,60 21,50		
	SOMMANO m²					44,10	39,04	1'721,66
437 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 416 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	32,95	1'074,83
438 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi *(par.ug.=2*2) tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 2,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70 1,50 0,70 9,60 1,80			14,40 7,20 8,70 6,90 -5,60 10,55 -3,00 -0,70 9,60 1,80		
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
439 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	A RIPORTARE					0,36		363'231,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,36		363'231,45
	vani finestre	2,00	1,50	0,450		1,35		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
440 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
441 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
442 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
443 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 432 [m² 60.28] Vedi voce n° 434 [m² 32.62]	2,00 2,00				120,56 65,24		
	SOMMANO m²					185,80	3,62	672,60
444 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 443 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	1,81	336,30
445 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
446 A20.04.002.a .02	Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: carta in rotoli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale Vedi voce n° 444 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	8,68	1'612,74
447 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 428 [m² 9.10]					9,10		
	A R I P O R T A R E					9,10		369'031,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,10		369'031,19
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
448 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A14 (Cat 14)							
449 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		8,50		2,700	22,95		
	tamponatura		12,00		2,700	32,40		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
450 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 449 [m² 38.22]					38,22		
	tramezzi		8,00		2,700	21,60		
	tramezzi	2,00	5,20		2,700	28,08		
	tramezzi	2,00	1,75		2,700	9,45		
	tramezzi		11,20		2,700	30,24		
	tramezzi *(lung.=2,3+1,1)		3,40		2,700	9,18		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Sommano positivi m²					136,77		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					127,95	5,16	660,22
451 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	9,60		2,700	12,96		
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	5,20		2,700	7,02		
	divisori ballatoio		1,50		2,700	4,05		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					24,03		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
	A R I P O R T A R E							373'837,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							373'837,20
452 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
453 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
454 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm	3,00	0,80	0,350		0,28		
	vani finestre		1,50	0,350		1,58		
	vani finestre		0,70	0,350		0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
455 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,41	113,64
456 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,08	72,32
457 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
458 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
	A R I P O R T A R E							375'271,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							375'271,47
459 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70 2,00		2,100 2,100	5,88 4,20		
	SOMMANO mq					10,08	5,81	58,56
460 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
461 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 460 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
462 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 449 [m² 38.22] Vedi voce n° 450 [m² 127.95] Vedi voce n° 451 [m² 22.14] Vedi voce n° 452 [m³ 4.25] Vedi voce n° 453 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 454 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,89 10,24 1,77 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					39,62	23,65	937,01
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
463 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 453 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
464 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 449 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
465	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie							
	A R I P O R T A R E							380'087,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							380'087,61
A09.04.002.b	liscia, battente e contro battente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm							
	tramezzi		8,00		2,700	21,60		
	tramezzi	2,00	5,20		2,700	28,08		
	tramezzi	2,00	1,75		2,700	9,45		
	tramezzi		11,20		2,700	30,24		
	tramezzi *(lung.=2,3+1,1)		3,40		2,700	9,18		
	a detrarre vani porte	6,00	0,70		2,100	-8,82		
	Vedi voce n° 451 [m² 22.14]					22,14		
	Sommano positivi m²					120,69		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					111,87	48,53	5'429,05
466	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già							
A11.02.001.b	preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando							
.01	elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm							
	pilastrì	2,00	0,70		2,700	3,78		
	pilastrì		0,35		2,700	0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
467	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da							
A12.01.003.a	un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte							
	poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi							
	con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia							
	Vedi voce n° 449 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	26,60	1'016,65
468	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di							
A14.01.020.a	malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti							
.03	connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e							
	pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm							
	Vedi voce n° 463 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	31,50	2'677,50
469	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di							
A14.02.001.a	prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,							
.01	compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la							
	pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta							
	unita: 10 x 10 cm							
	cucina					25,75		
	bagno					16,00		
	bagno					2,60		
	SOMMANO m²					44,35	39,04	1'731,42
470	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta							
A14.02.004.a	resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in							
.01	opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la							
	pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,							
	colori vari: 10 x 20 cm							
	Vedi voce n° 449 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	32,95	1'259,35
	A RIPORTARE							392'468,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							392'468,35
471 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	8,00			16,00		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	5,20			20,80		
	tramezzi	4,00	1,75			7,00		
	tramezzi	2,00	11,20			22,40		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6)	12,00	0,70			-8,40		
	tamponatura		8,50			8,50		
	tamponatura		12,00			12,00		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50			-4,50		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	a detrarre vani finestre		0,80			-0,80		
	divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2)		14,80			14,80		
	divisori ballatoio		1,50			1,50		
	Sommano positivi m					103,00		
	Sommano negativi m					-14,40		
	SOMMANO m					88,60	10,95	970,17
472 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	3,00	1,50	0,450		2,03		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,71	72,30	195,93
473 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm							
	porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	porte interne *(lung.=2,1+2,1+2)		6,20			6,20		
	SOMMANO m					26,20	8,32	217,98
474 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
475 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta							
		4,00		0,700	2,100	5,88		
				2,000	2,100	4,20		
	SOMMANO m²					10,08	219,85	2'216,09
476 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco							
	Vedi voce n° 465 [m² 111.87]	2,00				223,74		
	Vedi voce n° 467 [m² 38.22]	2,00				76,44		
	SOMMANO m²					300,18	3,62	1'086,65
	A R I P O R T A R E							398'492,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							398'492,08
477 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 476 [m² 300.18]					300,18		
	SOMMANO m²					300,18	1,81	543,33
478 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
479 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 477 [m² 300.18]					300,18		
	SOMMANO m²					300,18	5,16	1'548,93
480 A20.04.002.a .02	Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: carta in rotoli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale					40,00		
	SOMMANO m²					40,00	8,68	347,20
481 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 461 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
482 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A15 (Cat 15)							
483 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		8,50		2,700	22,95		
	tamponatura		12,00		2,700	32,40		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	3,00	1,50		2,200	-9,90		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					55,35		
	A R I P O R T A R E					38,22		406'145,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,22		406'145,51
	Sommano negativi m²					-17,13		
	SOMMANO m²					38,22	7,75	296,21
484 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 483 [m² 38.22] tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi *(lung.=4,1+3,7) a detrarre vani porte		7,90 2,80 1,80 7,80		2,700 2,700 2,700 2,700	38,22 21,33 7,56 14,58 21,06		
		3,00						
		5,00	0,70		2,100	-7,35		
	Sommano positivi m²					102,75		
	Sommano negativi m²					-7,35		
	SOMMANO m²					95,40	5,16	492,26
485 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50 0,50	9,60 5,20 1,50		2,700 2,700 2,700	12,96 7,02 4,05		
			0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					24,03		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					22,14	7,75	171,59
486 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	85,00			0,050	4,25		
	SOMMANO m³					4,25	72,30	307,28
487 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	9,81	833,85
488 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	3,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,58 0,25		
	SOMMANO m²					2,11	16,53	34,88
	A R I P O R T A R E							408'281,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							408'281,58
489 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
490 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
491 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
492 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
493 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	5,00	0,70		2,100	7,35		
	SOMMANO mq					7,35	5,81	42,70
494 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 9,90 1,54		
	SOMMANO m²					12,40	11,36	140,86
495 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 494 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	13,43	166,53
496	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno							
	A R I P O R T A R E							408'796,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							408'796,95
A03.03.005.a	vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di scarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 483 [m² 38.22] Vedi voce n° 484 [m² 95.40] Vedi voce n° 485 [m² 22.14] Vedi voce n° 486 [m³ 4.25] Vedi voce n° 487 [m² 85.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 488 [m² 2.11]			0,160 0,100 0,100 2,000 0,050 1,500 2,000	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,500 2,000	4,89 7,63 1,77 8,50 8,50 1,50 4,22		
	SOMMANO ton					37,01	23,65	875,29
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
497 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 487 [m² 85.00]					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	12,10	1'028,50
498 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 483 [m² 38.22]					38,22		
	SOMMANO m²					38,22	65,01	2'484,68
499 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 485 [m² 22.14]		8,00 2,00 2,00 11,20 6,00		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	21,60 28,08 9,45 30,24 -8,82 22,14		
	Sommano positivi m²					111,51		
	Sommano negativi m²					-8,82		
	SOMMANO m²					102,69	48,53	4'983,55
500 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastr pilastr	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
501 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia							
	A R I P O R T A R E							418'435,74

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							426'185,26
A16.01.001.b	idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	5,00	5,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	8,32	208,00
508 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
509 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	5,00		0,700	2,100	7,35		
	SOMMANO m²					7,35	219,85	1'615,90
510 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 499 [m² 102.69] Vedi voce n° 501 [m² 38.22]	2,00 2,00				205,38 76,44		
	SOMMANO m²					281,82	3,62	1'020,19
511 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 510 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	1,81	510,09
512 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					85,00		
	SOMMANO m²					85,00	3,62	307,70
513 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 511 [m² 281.82]					281,82		
	SOMMANO m²					281,82	5,16	1'454,19
514 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 495 [m² 12.40]					12,40		
	SOMMANO m²					12,40	8,57	106,27
515 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna							
	A R I P O R T A R E							432'744,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							432'744,51
	apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	600,00	4'800,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A16 (Cat 16)							
516 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	tamponatura		6,65		2,700	17,96		
	tamponatura		10,55		2,700	28,49		
	a detrarre vani finestre		0,80		1,200	-0,96		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50		2,200	-6,60		
	a detrarre vani finestre		0,70		2,200	-1,54		
	a detrarre pilastri	2,00	0,70		2,700	-3,78		
	a detrarre pilastri		0,35		2,700	-0,95		
	Sommano positivi m²					46,45		
	Sommano negativi m²					-13,83		
	SOMMANO m²					32,62	7,75	252,81
517 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm							
	Vedi voce n° 516 [m² 32.62]					32,62		
	tramezzi		7,20		2,700	19,44		
	tramezzi	2,00	1,80		2,700	9,72		
	tramezzi		4,35		2,700	11,75		
	tramezzi		3,45		2,700	9,32		
	a detrarre vani porte	4,00	0,70		2,100	-5,88		
	Sommano positivi m²					82,85		
	Sommano negativi m²					-5,88		
	SOMMANO m²					76,97	5,16	397,17
518 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm							
	divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)	0,50	9,60		2,700	12,96		
	divisori ballatoio		1,80		2,700	4,86		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					17,82		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					15,93	7,75	123,46
519 A03.01.010.a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto					18,00		
	SOMMANO m²					18,00	6,97	125,46
	A RIPORTARE							438'443,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							438'443,41
520 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	65,00			0,050	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	72,30	234,98
521 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	9,81	637,65
522 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm vani finestre vani finestre vani finestre	2,00	0,80 1,50 0,70	0,350 0,350 0,350		0,28 1,05 0,25		
	SOMMANO m²					1,58	16,53	26,12
523 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
524 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,08	36,16
525 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
526 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
	A R I P O R T A R E							439'507,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							439'507,44
527 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	4,00	0,70		2,100	5,88		
	SOMMANO mq					5,88	5,81	34,16
528 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	0,80 1,50 0,70		1,200 2,200 2,200	0,96 6,60 1,54		
	SOMMANO m²					9,10	11,36	103,38
529 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 528 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	13,43	122,21
530 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 516 [m² 32.62] Vedi voce n° 517 [m² 76.97] Vedi voce n° 518 [m² 15.93] Vedi voce n° 520 [m³ 3.25] Vedi voce n° 521 [m² 65.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 522 [m² 1.58]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 1,000 2,000	4,18 6,16 1,27 6,50 6,50 1,00 3,16		
	SOMMANO ton					28,77	23,65	680,41
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
531 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 521 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	12,10	786,50
532 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 516 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	65,01	2'120,63
533 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed							
	A R I P O R T A R E							443'354,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							443'354,73
	ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 518 [m² 15.93]	2,00	7,20 1,80 4,35 3,45 0,70		2,700 2,700 2,700 2,700 2,100	19,44 9,72 11,75 9,32 -5,88 15,93		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					66,16 -5,88		
	SOMMANO m²					60,28	48,53	2'925,39
534 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri pilastri	2,00	0,70 0,35		2,700 2,700	3,78 0,95		
	SOMMANO m²					4,73	56,40	266,77
535 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 516 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	26,60	867,69
536 A13.01.001.a	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante vit autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ... provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm Vedi voce n° 519 [m² 18.00]					18,00		
	SOMMANO m²					18,00	32,23	580,14
537 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 531 [m² 65.00]					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	31,50	2'047,50
538 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno					22,60 21,50		
	SOMMANO m²					44,10	39,04	1'721,66
539 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la							
	A R I P O R T A R E							451'763,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							451'763,88
	pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 516 [m² 32.62]					32,62		
	SOMMANO m²					32,62	32,95	1'074,83
540 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.							
	tramezzi	2,00	7,20			14,40		
	tramezzi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,80			7,20		
	tramezzi	2,00	4,35			8,70		
	tramezzi	2,00	3,45			6,90		
	a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4)	8,00	0,70			-5,60		
	tamponatura		6,65			6,65		
	tamponatura		10,55			10,55		
	a detrarre vani finestre	2,00	1,50			-3,00		
	a detrarre vani finestre		0,70			-0,70		
	divisori appartamenti		9,60			9,60		
	divisori ballatoio		1,80			1,80		
	Sommano positivi m					65,80		
	Sommano negativi m					-9,30		
	SOMMANO m					56,50	10,95	618,68
541 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	vani finestre		0,80	0,450		0,36		
	vani finestre	2,00	1,50	0,450		1,35		
	vani finestre		0,70	0,450		0,32		
	SOMMANO m²					2,03	72,30	146,77
542 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,32	166,40
543 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
544 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00		0,700	2,100	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	219,85	1'292,72
545 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco							
	A RIPORTARE							456'400,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							456'400,19
	Vedi voce n° 533 [m² 60.28] Vedi voce n° 535 [m² 32.62]	2,00 2,00				120,56 65,24		
	SOMMANO m²					185,80	3,62	672,60
546 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 545 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	1,81	336,30
547 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					65,00		
	SOMMANO m²					65,00	3,62	235,30
548 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 546 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	5,16	958,73
549 A20.04.002.a .02	Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: carta in rotoli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale Vedi voce n° 546 [m² 185.80]					185,80		
	SOMMANO m²					185,80	8,68	1'612,74
550 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 529 [m² 9.10]					9,10		
	SOMMANO m²					9,10	8,57	77,99
551 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A17 (Cat 17)							
552 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre							
			11,05		2,700	29,84		
			9,10		2,700	24,57		
			10,60		2,700	28,62		
		2,00	0,80		1,200	-1,92		
		4,00	1,50		2,200	-13,20		
	A R I P O R T A R E					67,91		463'893,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,91		463'893,85
	a detrarre vani finestre		0,90		2,200	-1,98		
	a detrarre pilastri	6,00	0,30		2,700	-4,86		
	Sommano positivi m²					83,03		
	Sommano negativi m²					-21,96		
	SOMMANO m²					61,07	7,75	473,29
553 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... scarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 552 [m² 61.07]					61,07		
	tramezzi	2,00	10,45		2,700	56,43		
	tramezzi	2,00	9,15		2,700	49,41		
	a detrarre vani porte	8,00	0,70		2,100	-11,76		
	Sommano positivi m²					166,91		
	Sommano negativi m²					-11,76		
	SOMMANO m²					155,15	5,16	800,57
554 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in scarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio	0,50	2,85		2,700	3,85		
			1,80		2,700	4,86		
	a detrarre vano caposcala		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi m²					8,71		
	Sommano negativi m²					-1,89		
	SOMMANO m²					6,82	7,75	52,86
555 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in scarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	96,00			0,050	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	72,30	347,04
556 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in scarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	9,81	941,76
557 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre	2,00	0,80	0,350		0,56		
	vani finestre	4,00	1,50	0,350		2,10		
	vani finestre		0,90	0,350		0,32		
	SOMMANO m²					2,98	16,53	49,26
	A R I P O R T A R E							466'558,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							466'558,63
558 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,41	113,64
559 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,08	72,32
560 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
561 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
562 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	7,00	0,70		2,100	10,29		
	SOMMANO mq					10,29	5,81	59,78
563 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90		1,200 2,200 2,200	1,92 13,20 1,98		
	SOMMANO m²					17,10	11,36	194,26
564 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 563 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	13,43	229,65
	A R I P O R T A R E							467'300,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							467'300,58
565 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 552 [m² 61.07] Vedi voce n° 553 [m² 155.15] Vedi voce n° 554 [m² 6.82] Vedi voce n° 555 [m³ 4.80] Vedi voce n° 556 [m² 96.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 557 [m² 2.98]							
				0,160	0,800	7,82		
				0,100	0,800	12,41		
				0,100	0,800	0,55		
					2,000	9,60		
				0,050	2,000	9,60		
					2,000	2,00		
					2,000	5,96		
	SOMMANO ton					47,94	23,65	1'133,78
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
566 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 556 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	12,10	1'161,60
567 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 552 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	65,01	3'970,16
568 A09.04.002.b	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 554 [m² 6.82]	2,00 2,00 8,00	10,45 9,15 0,70			56,43 49,41 -11,76 6,82		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					112,66 -11,76		
	SOMMANO m²					100,90	48,53	4'896,68
569 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm pilastri	7,00	0,30		2,700	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	56,40	319,79
570 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 552 [m² 61.07]					61,07		
	A R I P O R T A R E					61,07		478'782,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					61,07		478'782,59
	SOMMANO m²					61,07	26,60	1'624,46
571 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 566 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	31,50	3'024,00
572 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno bagno					24,30 21,40 22,45		
	SOMMANO m²					68,15	39,04	2'660,58
573 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 552 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	32,95	2'012,26
574 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) tamponatura tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	4,00 4,00 16,00 4,00	10,45 9,15 0,70 11,05 9,10 10,60 1,50 0,90 2,85 1,80		2,700 2,700	112,86 98,82 -11,20 11,05 9,10 10,60 -6,00 -0,90 2,85 1,80		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					247,08 -18,10		
	SOMMANO m					228,98	10,95	2'507,33
575 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90	0,450 0,450 0,450		0,72 2,70 0,41		
	SOMMANO m²					3,83	72,30	276,91
576 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	7,00	5,00			35,00		
	A RIPORTARE					35,00		490'888,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,00		490'888,13
	SOMMANO m					35,00	8,32	291,20
577 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
578 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	7,00		0,700	2,100	10,29		
	SOMMANO m²					10,29	219,85	2'262,26
579 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 568 [m² 100.90] Vedi voce n° 570 [m² 61.07]	2,00 2,00				201,80 122,14		
	SOMMANO m²					323,94	3,62	1'172,66
580 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 579 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	1,81	586,33
581 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	3,62	347,52
582 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 580 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	5,16	1'671,53
583 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 564 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	8,57	146,55
584 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo							
	A R I P O R T A R E							498'703,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							498'703,09
	SOMMANO cadauno					11,00		
						11,00	600,00	6'600,00
	DEMOLIZIONI (SpCat 1) A18 (Cat 18)							
585 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm tamponatura tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre a detrarre pilastri		11,05 9,10 10,60 2,00 4,00 0,90 6,00		2,700 2,700 2,700 1,200 2,200 2,200 2,700	29,84 24,57 28,62 -1,92 -13,20 -1,98 -4,86		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					83,03 -21,96		
	SOMMANO m²					61,07	7,75	473,29
586 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Vedi voce n° 585 [m² 61.07] tramezzi tramezzi a detrarre vani porte	2,00 2,00 8,00	10,45 9,15 0,70		2,700 2,700 2,100	61,07 56,43 49,41 -11,76		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					166,91 -11,76		
	SOMMANO m²					155,15	5,16	800,57
587 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) divisori ballatoio a detrarre vano caposcala	0,50	2,85 1,80 0,90		2,700 2,700 2,100	3,85 4,86 -1,89		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					8,71 -1,89		
	SOMMANO m²					6,82	7,75	52,86
588 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	96,00			0,050	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	72,30	347,04
589 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e							
	A R I P O R T A R E							506'976,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							506'976,85
	l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	9,81	941,76
590 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm							
	vani finestre	2,00	0,80	0,350		0,56		
	vani finestre	4,00	1,50	0,350		2,10		
	vani finestre		0,90	0,350		0,32		
	SOMMANO m²					2,98	16,53	49,26
591 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,41	113,64
592 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,08	72,32
593 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,82	25,82
594 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,48	46,48
595 NP 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²	7,00	0,70		2,100	10,29		
	SOMMANO mq					10,29	5,81	59,78
596 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte							
	A R I P O R T A R E							508'285,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							508'285,91
	vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90		1,200 2,200 2,200	1,92 13,20 1,98		
	SOMMANO m²					17,10	11,36	194,26
597 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Vedi voce n° 596 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	13,43	229,65
598 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 585 [m² 61.07] Vedi voce n° 586 [m² 155.15] Vedi voce n° 587 [m² 6.82] Vedi voce n° 588 [m³ 4.80] Vedi voce n° 589 [m² 96.00] sanitari e infissi Vedi voce n° 590 [m² 2.98]			0,160 0,100 0,100 0,050	0,800 0,800 0,800 2,000 2,000 2,000 2,000	7,82 12,41 0,55 9,60 9,60 2,00 5,96		
	SOMMANO ton					47,94	23,65	1'133,78
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
599 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 589 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	12,10	1'161,60
600 A09.03.007.c	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB Vedi voce n° 585 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	65,01	3'970,16
601 A09.04.002.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm tramezzi tramezzi a detrarre vani porte Vedi voce n° 587 [m² 6.82]	2,00 2,00 8,00	10,45 9,15 0,70		2,700 2,700 2,100	56,43 49,41 -11,76 6,82		
	Sommano positivi m²					112,66		
	Sommano negativi m²					-11,76		
	SOMMANO m²					100,90	48,53	4'896,68
	A R I P O R T A R E							519'872,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							519'872,04
602 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm pilastri	7,00	0,30		2,700	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	56,40	319,79
603 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 585 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	26,60	1'624,46
604 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm Vedi voce n° 599 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	31,50	3'024,00
605 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm cucina bagno bagno					24,30 21,40 22,45		
	SOMMANO m²					68,15	39,04	2'660,58
606 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm Vedi voce n° 585 [m² 61.07]					61,07		
	SOMMANO m²					61,07	32,95	2'012,26
607 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. tramezzi tramezzi a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) tamponatura tamponatura tamponatura a detrarre vani finestre a detrarre vani finestre divisori appartamenti divisori ballatoio	4,00 4,00 16,00 4,00	10,45 9,15 0,70 11,05 9,10 10,60 1,50 0,90 2,85 1,80		2,700 2,700	112,86 98,82 -11,20 11,05 9,10 10,60 -6,00 -0,90 2,85 1,80		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					247,08 -18,10		
	A R I P O R T A R E					228,98		529'513,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					228,98		529'513,13
608 A15.01.002.b	SOMMANO m Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista ... con malta bastarda, comprese le occorrenze murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino vani finestre vani finestre vani finestre	2,00 4,00	0,80 1,50 0,90	0,450 0,450 0,450		228,98 0,72 2,70 0,41	10,95	2'507,33
	SOMMANO m²					3,83	72,30	276,91
609 A16.01.001.b	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8)	5,00	5,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	8,32	208,00
610 NP004	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... orniture per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	166,24	498,72
611 NP 002	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale Vedi voce n° 610 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	375,71	1'127,13
612 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'336,91	1'336,91
613 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	5,00		0,700	2,100	7,35		
	SOMMANO m²					7,35	219,85	1'615,90
614 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 601 [m² 100.90] Vedi voce n° 603 [m² 61.07]	2,00 2,00				201,80 122,14		
	SOMMANO m²					323,94	3,62	1'172,66
	A R I P O R T A R E							538'256,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							538'256,69
615 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 614 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	1,81	586,33
616 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	3,62	347,52
617 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche Vedi voce n° 615 [m² 323.94]					323,94		
	SOMMANO m²					323,94	5,16	1'671,53
618 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 597 [m² 17.10]					17,10		
	SOMMANO m²					17,10	8,57	146,55
619 NP 001	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	600,00	6'600,00
DEMOLIZIONI (SpCat 1) EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI (Cat 19)								
620 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati piano garage/fondazione		26,85	18,200	0,600	293,20		
	SOMMANO m³					293,20	72,30	21'198,36
621 A03.01.015.b	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... l cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittini e simili piano pilotis		26,85	18,200		488,67		
	SOMMANO m²					488,67	12,39	6'054,62
622 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere,							
	A R I P O R T A R E							574'861,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							574'861,60
	escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès attico parte non a sbalzo					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	9,81	882,90
	OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
623 A03.01.004.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impi ... rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale							
	balcone primo piano		28,00	2,000	0,200	11,20		
	balcone primo piano	2,00	15,00	2,000	0,200	12,00		
	balcone primo piano	2,00	11,00	2,000	0,200	8,80		
	Parziale m³					32,00		
	Totale altri 5 piani	5,00	32,00			160,00		
	Parziale m³					160,00		
	SOMMANO m³					192,00	221,95	42'614,40
	OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
624 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano							
	Vedi voce n° 620 [m³ 293.20]				1,400	410,48		
	Vedi voce n° 621 [m² 488.67]				0,040	19,55		
	Vedi voce n° 623 [m³ 192.00]				2,500	480,00		
	Vedi voce n° 622 [m² 90.00]				0,040	3,60		
	SOMMANO ton					913,63	23,65	21'607,35
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3)							
	OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
625 A21.01.020.a	Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei copriferrì, fornitura in opera della nuova armatura inte ... ell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno dell'opera finita:							
	pilastrì - spessore del getto 40 mm							
	piano tipo pilastrì 70x30 *(lung.=0,70+0,7+0,3+0,3)	14,00	2,00		2,700	75,60		
	piano tipo pilastrì 140x20 *(lung.=1,4+1,4+0,2+0,2)	2,00	3,20		2,700	17,28		
	piano tipo pilastrì 110x30 *(lung.=1,1+1,1+0,3+0,3)	3,00	2,80		2,700	22,68		
	piano tipo blocco ascensore *(lung.=1,8+1,8+1,8)		5,40		2,700	14,58		
	Parziale m²					130,14		
	Totale altri 5 piani	5,00	130,14			650,70		
	Parziale m²					650,70		
	SOMMANO m²					780,84	74,43	58'117,92
626 A21.01.020.b	Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei copriferrì, fornitura in opera della nuova armatura inte ... a dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno							
	A R I P O R T A R E							698'084,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							698'084,17
	dell'opera finita: travi - spessore del getto 40 mm travi piano tipo	2,00	24,00	1,000		48,00		
		4,00	14,00	1,000		56,00		
		2,00	6,00	1,300		15,60		
		4,00	6,00	0,400		9,60		
	Parziale m²					129,20		
	altri 4 impalcati	4,00	129,20			516,80		
	Parziale m²					516,80		
	SOMMANO m²					646,00	81,52	52'661,92
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2) OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
627 A14.01.010.a	Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni di 40 x 40 cm Vedi voce n° 621 [m² 488.67]					488,67		
	SOMMANO m²					488,67	46,48	22'713,38
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3) OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
628 A07.01.005.d	Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm, armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo espanso; compresi il getto con calcestruzzo ... l particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per altezza totale di 24 cm Vedi voce n° 623 [m³ 192.00] *(H/peso=1/0,2)				5,000	960,00		
	SOMMANO m²					960,00	59,03	56'668,80
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2) OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
629 A10.01.021.b	Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 2 mm (impermeabilizzazione coperture) Vedi voce n° 628 [m² 960.00] Vedi voce n° 622 [m² 90.00]					960,00 90,00		
	SOMMANO m²					1'050,00	10,85	11'392,50
630 A09.04.007.b .02	Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di tutti i relativi pezzi speciali (angol ... tura dei giunti esclusa la formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle dimensioni 40x20x20 cm parapetto					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	64,06	5'765,40
631 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 628 [m² 960.00] Vedi voce n° 621 [m² 488.67]					960,00 488,67		
	A R I P O R T A R E					1'448,67		847'286,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'448,67		847'286,17
	Vedi voce n° 622 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m²					1'538,67	12,10	18'617,91
632 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia Vedi voce n° 628 [m² 960.00]					960,00		
	SOMMANO m²					960,00	26,60	25'536,00
633 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 632 [m² 960.00]					960,00		
	SOMMANO m²					960,00	3,62	3'475,20
634 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 630 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	1,81	162,90
635 A20.01.013.b .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche Vedi voce n° 634 [m² 90.00] sottobalcone	2,00				180,00 800,00		
	SOMMANO m²					980,00	6,56	6'428,80
636 A14.01.017.b	Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg ... zzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata spessore mm 12 Vedi voce n° 628 [m² 960.00] Vedi voce n° 622 [m² 90.00]					960,00 90,00		
	SOMMANO m²					1'050,00	23,29	24'454,50
637 A17.02.001.c	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi parapetto	4,00	90,00	1,000	13,000	4'680,00		
	SOMMANO kg					4'680,00	6,72	31'449,60
638 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 Vedi voce n° 637 [kg 4 680.00]					4'680,00		
	SOMMANO kg					4'680,00	0,87	4'071,60
	A R I P O R T A R E							961'482,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							961'482,68
639 A19.01.002.c	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 10/11 mm Vedi voce n° 637 [kg 4 680.00] *(H/peso=1/25)				0,040	187,20		
	SOMMANO m²					187,20	85,61	16'026,19
640 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Vedi voce n° 637 [kg 4 680.00] *(H/peso=1/25)				0,040	187,20		
	SOMMANO m²					187,20	4,13	773,14
641 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 640 [m² 187.20]					187,20		
	SOMMANO m²					187,20	8,57	1'604,30
642 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Vedi voce n° 630 [m² 90.00]			0,150		13,50		
	SOMMANO m²					13,50	80,57	1'087,70
643 A08.01.029	Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00	6,00	18,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	5,94	641,52
644 A08.01.030	Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte	6,00	2,00		15,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	2,89	520,20
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3) OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
645 A06.01.002.0 1.01.b	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm² Piastra di fondazione		26,85	18,200	0,600	293,20		
	SOMMANO m³					293,20	134,18	39'341,58
646 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Fondazione in ragione di 100 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							1'021'477,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'021'477,31
	Vedi voce n° 645 [m³ 293.20]				100,000	29'320,00		
	SOMMANO kg					29'320,00	1,48	43'393,60
	OS11 - Apparecchiature strutturali speciali (SbCat 3)							
647 E.024.020.02 0.a	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero ... superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione. quota fissa per isolatore					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	790,50	17'391,00
	OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
648 A06.01.002.0 2.01.c	Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²							
	RINGROSSO pilastri piano interrato	22,00	1,40	0,800	2,700	66,53		
	a detrarre	22,00	0,30	0,800	2,700	-14,26		
	Ringrosso travi primo impalcato	2,00	24,00	0,800	0,300	11,52		
		4,00	14,00	0,800	0,300	13,44		
		2,00	6,00	0,800	0,300	2,88		
		4,00	6,00	0,800	0,300	5,76		
	Sommano positivi m³					100,13		
	Sommano negativi m³					-14,26		
	SOMMANO m³					85,87	149,21	12'812,66
	OS11 - Apparecchiature strutturali speciali (SbCat 3)							
649 R.040.050.01 0.a	Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l ... idette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato: Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	5'362,93	117'984,46
	OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
650 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	Ringrosso pilastri piano interrato	22,00	4,40		2,700	261,36		
	Ringrosso travi primo impalcato	2,00	24,00	1,400		67,20		
		4,00	14,00	1,400		78,40		
		2,00	6,00	1,400		16,80		
		4,00	6,00	1,400		33,60		
	SOMMANO m²					457,36	28,00	12'806,08
	A R I P O R T A R E							1'225'865,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'225'865,11
651 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Vedi voce n° 648 [m³ 85.87]	100,00				8'587,00		
	SOMMANO kg					8'587,00	1,48	12'708,76
652 A21.01.003.c	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti Ringrosso pilastri *(par.ug.=10*22) Ringrosso travi *(par.ug.=2,00*8) (par.ug.=4,00*8) (par.ug.=2,00*8) (par.ug.=4,00*8)	220,00 16,00 32,00 16,00 32,00		16,000 16,000 16,000 16,000 16,000		3'520,00 6'144,00 7'168,00 1'536,00 3'072,00		
	SOMMANO m/mm					21'440,00	1,90	40'736,00
653 A21.01.011.b	Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati ... ei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. lesioni medio grosse pilastri	22,00	2,50			55,00		
	SOMMANO m					55,00	162,84	8'956,20
654 E.001.080.04 0.c	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Di cemento armato solaio primo impalcato per creazione giunto		90,00	0,200	0,300	5,40		
	SOMMANO m³					5,40	748,94	4'044,28
SICUREZZA (SpCat 4) OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)								
655 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiè, struttura della ... gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione		90,00		17,000	1'530,00		
	SOMMANO m²					1'530,00	13,05	19'966,50
656 S01.01.002.0 1.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)	2,00	6,00	3,000		36,00		
	SOMMANO m²					36,00	89,00	3'204,00
657 S01.01.002.0	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina							
	A R I P O R T A R E							1'315'480,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'315'480,85
2.a	(cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... fino a 20 m, alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7'383,55	7'383,55
658 S01.01.002.0 2.b	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... elettrica fino a 20 m, alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Nolo per ogni mese successivo o frazione (par.ug.=18*2)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad					36,00	165,00	5'940,00
	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SpCat 3)							
659 NP006	Giunto flessibile con snodo antisimico per collegamento impianti tra l'edificio e l'esterno. Per impianto di carico acqua, gas, elettricità. DN a seconda dell'impianto da servire.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	600,00	3'600,00
	RICOSTRUZIONI (SpCat 2)							
660 NP007	Adeguamento ascensore esistente con eventuale smontaggio e rimontaggio dello stesso e sostituzione di parte delle guide. Compreso ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'812,29	5'812,29
	OS21 - Opere strutturali speciali (SbCat 2)							
661 A17.01.001.b	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisorie, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B Il tutto come da particolare costruttivo collari, piastre travi balcone HEA240	19,00 19,00		2,700 1,800	68,200 60,300	3'498,66 2'062,26		
	Parziale kg					5'560,92		
	per altri 5 piani					22'243,68		
	Parziale kg					22'243,68		
	SOMMANO kg					27'804,60	3,35	93'145,41
662 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 Vedi voce n° 661 [kg 27 804.60]					27'804,60		
	SOMMANO kg					27'804,60	0,87	24'190,00
	A R I P O R T A R E							1'455'552,10

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	1'469'700,26	100,000
C:001	DEMOLIZIONI euro	152'787,11	10,396
C:001.001	A1 euro	2'777,63	0,189
C:001.001.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'777,63	0,189
C:001.002	A2 euro	3'691,54	0,251
C:001.002.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'691,54	0,251
C:001.003	A3 euro	3'526,73	0,240
C:001.003.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'526,73	0,240
C:001.004	A4 euro	2'777,63	0,189
C:001.004.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'777,63	0,189
C:001.005	A5 euro	2'777,63	0,189
C:001.005.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'777,63	0,189
C:001.006	A6 euro	3'849,39	0,262
C:001.006.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'849,39	0,262
C:001.007	A7 euro	3'518,19	0,239
C:001.007.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'518,19	0,239
C:001.008	A8 euro	2'777,63	0,189
C:001.008.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'777,63	0,189
C:001.009	A9 euro	2'567,18	0,175
C:001.009.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'567,18	0,175
C:001.010	A10 euro	3'691,54	0,251
C:001.010.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'691,54	0,251
C:001.011	A11 euro	3'526,73	0,240
C:001.011.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'526,73	0,240
C:001.012	A12 euro	2'793,94	0,190
C:001.012.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'793,94	0,190
C:001.013	A13 euro	2'777,63	0,189
C:001.013.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'777,63	0,189
C:001.014	A14 euro	3'865,25	0,263
C:001.014.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'865,25	0,263
C:001.015	A15 euro	3'526,73	0,240
C:001.015.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'526,73	0,240
C:001.016	A16 euro	2'903,09	0,198
C:001.016.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'903,09	0,198
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:001.017	A17 euro	4'540,51	0,309
C:001.017.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	4'540,51	0,309
C:001.018	A18 euro	4'540,51	0,309
C:001.018.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	4'540,51	0,309
C:001.019	EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro	92'357,63	6,284
C:001.019.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	49'743,23	3,385
C:001.019.002	OS21 - Opere strutturali speciali euro	42'614,40	2,900
C:002	RICOSTRUZIONI euro	799'195,84	54,378
C:002.001	A1 euro	21'253,37	1,446
C:002.001.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'253,37	1,446
C:002.002	A2 euro	29'229,06	1,989
C:002.002.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	29'229,06	1,989
C:002.003	A3 euro	28'226,61	1,921
C:002.003.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	28'226,61	1,921
C:002.004	A4 euro	21'430,54	1,458
C:002.004.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'430,54	1,458
C:002.005	A5 euro	21'795,32	1,483
C:002.005.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'795,32	1,483
C:002.006	A6 euro	30'062,39	2,045
C:002.006.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	30'062,39	2,045
C:002.007	A7 euro	27'507,49	1,872
C:002.007.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	27'507,49	1,872
C:002.008	A8 euro	26'897,90	1,830
C:002.008.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	26'897,90	1,830
C:002.009	A9 euro	23'756,87	1,616
C:002.009.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	23'756,87	1,616
C:002.010	A10 euro	28'864,28	1,964
C:002.010.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	28'864,28	1,964
C:002.011	A11 euro	29'218,62	1,988
C:002.011.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	29'218,62	1,988
C:002.012	A12 euro	21'505,96	1,463
C:002.012.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'505,96	1,463
C:002.013	A13 euro	21'907,38	1,491
C:002.013.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'907,38	1,491
C:002.014	A14 euro	29'571,08	2,012
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

