

**Appalto specifico "N. 400 Sistemi Eliminacode"**

ID Negoziazione: **1324069**

Codice univoco IPA: **UF5HHG**

INFORMAZIONI GENERALI	
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Presentazione delle offerte al netto di IVA	Si
Ordinamento delle offerte	Al ribasso
Unità di misura delle offerte	Valuta euro
Valore Appalto specifico	1600000
Durata del contratto (n° mesi)	60
Cifre decimali offerta economica	2
Soglia di rilevanza comunitaria	Sopra soglia
Numero Lotti	1

**DETTAGLIO LOTTI**

N° LOTTO	DENOMINAZIONE	CIG	TOTALE BASE D'ASTA/VALORE PRESUNTO
1	Lotto 1	6968735E08	1.600.000,00

**LOTTO 1 - DATI DI LOTTO**

N° Lotto	1
Denominazione	Lotto 1
CIG	6968735E08
Categoria/e di ammissione	Enterprise & Specialized System
N° articoli	1
Totale base d'asta	1.600.000,00

**Lotto 1 - Sistemi di accoglienza**

Quantità: **400**

Base d'Asta: **4.000**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Marca	Si	Nessuna regola	
Codice articolo produttore	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	

<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>TOTEM - Unità di misura (UDM)</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>TOTEM - Quantità</b>	Si	Valore unico ammesso	400
<b>TOTEM - Tipologia</b>	Si	Lista di scelte	Struttura autoportante in metallo, ancorabile a pavimento, con Verniciatura a polvere metallizzata antigraffio, in conformità alla Direttiva Europea 2002/95/CE con logo dell'Istituto serigrafato Altezza complessiva della struttura (monitor incluso) 150 cm (con tolleranza del 10%) Lettore tessere magnetiche con interfaccia USB in grado di leggere supporti magnetici anche dotati di chip (tessere sanitarie) chiavetta USB con capacità di almeno 16 GB
<b>TOTEM - Struttura interna</b>	Si	Valore unico ammesso	Supporto interno per PC, Supporto interno per stampante, Pannello frontale per manutenzione hardware, Pulsante generale di accensione/spegnimento sul pannello frontale, Chiusura con serratura
<b>TOTEM - Tipologia monitor</b>	Si	Valore unico ammesso	Almeno 21", A colori, Display touch screen o superiore. Risoluzione: 1024x768 pixel o superiore. Colori supportati: 16.7 milioni. Luminosità minima: 450 cd/m². Rapporto di contrasto minimo: 4000:1. Ingressi/uscite: DVI-D, VGA. Audio: Speaker integrati min 5W x 2
<b>TOTEM - Tecnologia touch screen</b>	Si	Valore unico ammesso	Touch Screen capacitivo pcap
<b>TOTEM - Tipologia tastiera</b>	Si	Valore unico ammesso	Fisica, Virtuale
<b>TOTEM - Mouse</b>	Si	Valore unico ammesso	Fisica, Virtuale
<b>TOTEM - Audio</b>	Si	Valore unico ammesso	Altoparlante integrato, Almeno 2 watt
<b>PC INTEGRATO - Unità di misura (UDM)</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>PC INTEGRATO - Quantità</b>	Si	Valore unico ammesso	400
<b>PC INTEGRATO - Unità di elaborazione</b>	Si	Valore unico ammesso	Quad Core (2.3 Ghz) o superiore. Ram DDR3 4GB o superiore. Scheda di rete: integrata 100 Mbit o superiore. Porte USB: 4 o superiori. Scheda audio. doppia uscita video, HD ALMENO 500 GB
<b>PC INTEGRATO - Sistema operativo</b>	Si	Valore unico ammesso	Windows 7 pro Windows 8 pro Windows 10 pro(32 e 64 bit)
<b>PC INTEGRATO - Card Reader</b>	Si	Valore unico ammesso	Lettura tessere magnetiche (codice fiscale e/o tessera sanitaria),

			Lettura barcode, Lettura microchip, Lettura smart card, Lettura banda magnetica, Lettura di prossimità
<b>PC INTEGRATO - Card Reader (tecnologie supportate)</b>	Si	Valore unico ammesso	upC-a, upC-a add-on, upC-E, upC-E add-on, EaN-13, EaN-13 add-on, EaN-8, EaN-8 add-on, JaN-8, JaN-13, Code 39, tri-Optic, Codabar (NW-7), industrial 2 of 5, interleaved 2 of 5, s-code, iata, Code 93, Code 128, Msi/plessey, uK/plessey, tEIEpEN, Matrix 2of5, Code 11, gs1 DataBar, gs1 DataBar limited, gs1 DataBar Expanded, Composite gs1-DataBar, Composite gs1-128, Composite EaN, Composite upC, tracks ISO12, ISO 123, JIS, RFID, NFC, Magtek I65/HCR360, manual insert card reader, EMV level 1 4.1, ISO 7816, PCI DSS ready-abil
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Unità di misura (UDM)</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Quantità</b>	Si	Valore unico ammesso	400
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Tipologia taglierina</b>	Si	Valore unico ammesso	Meccanica, Autocutter, No Taglierina
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Durata taglierina</b>	Si	Valore unico ammesso	>= 1.000.000 tagli
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Velocità di emissione [mm/sec]</b>	Si	Valore minimo ammesso	>=140
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Qualità di stampa [DPI]</b>	Si	Valore minimo ammesso	>=200
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Larghezza carta (MIN, MAX)</b>	Si	Valore unico ammesso	80 mm
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Spessore carta</b>	Si	Valore unico ammesso	Almeno da 60 a 110 g/m <sup>2</sup>
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Interfaccia</b>	Si	Valore unico ammesso	USB
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Codici a barre</b>	Si	Valore unico ammesso	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, COD E39, INTERLEAVED, 2-5, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 PHARMACEUTICO, UCC/EAN-128
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Testina di stampa MBTF [h]</b>	Si	Valore minimo ammesso	>=435000
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Caratteri</b>	Si	Valore unico ammesso	Europeo, Internazionale, Portoghese, Nordico e Cinese
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Sensori</b>	Si	Valore unico ammesso	Temperatura testina, Presenza carta, Anti-inceppamento carta, Ritiro biglietto (anche automatico), Fine carta/quasi fine carta, Tacca nera, Apertura unita' di stampa e quasi fine carta su supporto rotolo, Sistema anti-jamming, Status Back automatico, Ingresso carta regolabile per diverse larghezze di

			carta, Supporto rotolo auto-bilanciante, Bocchetta carta illuminata, Rotolo carta multiposizione, Portarotolo standard che gestisce rotoli di 180 mm di diametro, possibilita' di gestire rotoli fino a 300 mm di diametro, Espulsione automatica del biglietto
<b>STAMPANTE INTEGRATA - S.O. supportati</b>	Si	Valore suggerito	Win2000, XP, Vista, 7, 8, 10, Linux
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Informazioni stampabili</b>	Si	Valore unico ammesso	Testo, Immagini, Barcode, Numero turno, Data, Ora, Clienti in attesa, Tempo medio attesa, Codici bidimensionali, QR code, Tipologia servizio prenotato
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Tipologia carta</b>	Si	Valore unico ammesso	Carta termica continua o pretagliata
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Connettività</b>	Si	Valore unico ammesso	Connessione interna, Web server integrato (ETH), LAN, USB
<b>STAMPANTE INTEGRATA - Velocità processore [MHz]</b>	Si	Valore minimo ammesso	>=400
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Unità di misura (UDM)</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Quantità</b>	Si	Valore unico ammesso	0
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Diagonale</b>	Si	Lista di scelte	Almeno 8" 16x64 (matrice LED)
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Tecnologia</b>	Si	Valore unico ammesso	LCD,LED
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Luminosità [cd/m²]</b>	Si	Valore minimo ammesso	>=175
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Dimensioni (larg. x altez. x prof.) [mm]</b>	Si	Valore unico ammesso	213 x 245 x 37, 283 x 152 x 26, 254 x 163 x 61, 450 x 155 x 45, 164 x 351 x 25
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Connettività</b>	Si	Valore unico ammesso	Connessione diretta all'unita' di prenotazione, LAN, Rilascio di un unico indirizzo IP per piu' display, USB, Ethernet 10/100, Wifi 802.11 b/g/n
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Avvisatore acustico</b>	Si	Lista di scelte	SI NO
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Display a matrice LED alfanumerico</b>	Si	Lista di scelte	SI NO
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Colore display</b>	Si	Valore unico ammesso	Bianco, Rosso, Verde
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Sistemi di ancoraggio</b>	Si	Valore unico ammesso	Su scrivania, Su parete
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - S.O.</b>	Si	Valore unico ammesso	Android 4.4
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Dispositivi integrati</b>	Si	Valore unico ammesso	Altoparlanti stereo; Uscita audio, Scheda audio, Microfono
<b>DISPLAY DI POSTAZIONE - Dispositivi integrati Player</b>	Si	Valore unico ammesso	Processore Cortex A9 1.5 Ghz; Ram 1 Gb DDR3; Memoria 16 Gb stato solido

