

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

**Direzione regionale Inps Lombardia**

**Allegato A alla Lettera di invito**

**DESCRIZIONE TECNICA**

**Procedura negoziata  
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016,  
effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA,  
volta all'affidamento del  
"Fornitura di n. 120 sedie operative  
per gli uffici dell'Agenzia complessa di Milano Nord, sita in via Silva n. 38"**

**C.I.G. ZA220B0651**

**Data pubblicazione profilo di committente: 23/11/2017**

**Via Maurizio Gonzaga, 6 – 20123 MILANO**

**tel. +39028893273 fax +390287099054**

**C.F. 80078750587 P.IVA 0212115100**

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## DESCRIZIONE TECNICA

Seduta operativa da lavoro con rivestimento in tessuto girevole con braccioli, livello standard

**Tolleranze dimensionali** Secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1335-1

**Struttura** Seduta girevole, basamento a cinque razze con ruote piroettanti ed auto frenanti. Lo schienale dovrà essere regolabile in altezza con blocco in più posizioni o alternativamente essere dotato di supporto lombare regolabile in altezza. Lo schienale dovrà essere dotato di meccanismo di oscillazione del tipo "contatto permanente" con variatore di forza per consentire la regolazione del meccanismo in funzione del peso corporeo, completo di bloccaggio manuale in più posizioni e di dispositivo antishock per impedire il ritorno violento dello schienale.

I braccioli dovranno essere realizzati integralmente in materiale plastico ad iniezione. Il sedile dovrà essere elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. Il basamento dovrà essere in materiale plastico. Le sedute dovranno essere fornite alternativamente con ruote dotate di battistrada duro o con ruote dotate di battistrada morbido. La tipologia delle ruote sarà definita in base a specifiche indicazioni dell'amministrazione ordinante.

### **Materiali**

Il sedile e lo schienale dovranno essere imbottiti con poliuretano espanso flessibile (imbottitura schienale densità minima 30 kg/m<sup>3</sup> e imbottitura sedile densità minima 40 kg/m<sup>3</sup>).

**Rivestimenti** In tessuto. Per il rivestimento dovranno essere offerti almeno 3 colori differenti di tessuto.

### **Tipologia di classificazione**

La seduta dovrà essere conforme al Tipo B come definito dalla UNI EN 1335-1, ed essere conforme alla disposizione generale ex art. 70 ed ex allegato XXXIV D.Lgs.9 aprile 2008 n° 81 (già D.Lgs. 626/94).

### **Caratteristiche premianti**

Caratteristiche di "Resistenza all'abrasione" (Metodo Martindale) pari a ">30.000 cicli" (norma UNI EN ISO 12947-2). Caratteristiche di "Solidità del colore allo sfregamento a secco" (norma UNI EN ISO 105 X12) pari a "Indice 5 scala dei grigi". Seduta con un limite di COV inferiore a 0,25 mg/m<sup>3</sup>.