



**Data di pubblicazione:** 18/07/2018

**Nome allegato:** *Condizioni fornitura materiale elettrico.pdf*

**CIG:** 7544808C83 (unico);

**Nome procedura:** *Richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica*

*Amministrazione (MEPA) per la fornitura di materiale elettrico e termoidraulico per le strutture centrali dell'INPS per un periodo di 12 mesi*

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

**Direzione Centrale Acquisti e Appalti**

CENTRALE UNICA ACQUISTI

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA**

**Richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di materiale elettrico e termoidraulico per le strutture centrali dell'INPS per un periodo di 12 mesi**

**CIG: 7544808C83**

<b>Premessa</b> .....	3
<b>Art. 1 – Oggetto e valore della fornitura</b> .....	4
<b>Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO</b> .....	15
<b>Art. 3 Offerte inammissibili, irregolari e soccorso istruttorio</b> .....	18
<b>Art. 4 Svolgimento della procedura</b> .....	18
<b>Art. 5 Aggiudicazione e stipulazione del contratto</b> .....	19
<b>Art. 6 - Consegna</b> .....	20
<b>Art. 7 Conformità della fornitura</b> .....	20
<b>Art. 8 Garanzia</b> .....	21
<b>Art. 9 Resi per merci non conformi</b> .....	21
<b>Art. 10 Penali</b> .....	22
<b>Art. 11 Risoluzioni</b> .....	22
<b>Art. 12 Recesso</b> .....	22
<b>Art. 13 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia</b> .....	23
<b>Art. 14 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento</b> .....	23
<b>Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</b> .....	24
<b>Art. 16 Intervento sostitutivo della stazione appaltante</b> .....	25
<b>Art. 17 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni</b> .....	26
<b>Art. 18 Contatti con l’Unità Ordinante e ufficio competente</b> .....	26
<b>Art. 19 Spese</b> .....	26
<b>Art. 20 Foro competente</b> .....	26
<b>Art. 21 Allegati</b> .....	26

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da interpellare alla presente procedura, tramite sorteggio tra quelli accreditati per la categoria richiesta sul Me.Pa., codesto Operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitato a partecipare alla procedura in oggetto, presentando apposita Richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma informatica Me.Pa., intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente dalla R.d.O. e dal capitolato speciale d'appalto

## Premessa

Le presenti Condizioni Particolari hanno ad oggetto la fornitura di materiale elettrico e termoidraulico per le strutture centrali dell'INPS, della durata di **12 mesi** a partire dalla data di "Avvio della fornitura".

Le Condizioni Generali relative al contratto che verrà concluso con il fornitore all'esito della procedura di Richiesta di Offerta svolta nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) sono integrate e modificate dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

In caso di contrasto, le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Particolari di Fornitura prevarranno sulle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, fermo restando il rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (di seguito per brevità anche il "**Codice**").

I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, di partecipazione alla procedura sono attestati attraverso l'abilitazione al Me.Pa. I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente sanciti nella specifica R.d.O. su Me.Pa.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. RS30/324/2018 dello 04/07/2018 e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso.

L'oggetto del contratto è la fornitura di materiale elettrico (prevalente) e termoidraulico per la Direzione Generale dell'INPS in Roma.

Il materiale sarà consegnato previa richiesta scritta dell'Istituto, con periodicità mensile, presso i seguenti stabili dell'Istituto ove sono presenti idonei magazzini:

Polo Eur: Via Ciro il Grande 21;

Polo Tintoretto: Viale Aldo Ballarin 42.

CIG: 7544808C83

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Isotta Pantellini – Via Ciro il Grande n. 21 - 00144 Roma PEC: dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it.

La documentazione di gara comprende:

- a) Schema di offerta economica;
- b) DGUE;

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: **ore 18.00 del 31.07.2018.**

## **Art. 1 – Oggetto e valore della fornitura**

L'appalto ha per oggetto l'attivazione per la fornitura di materiale elettrico e termoidraulico di scorta per le esigenze della Direzione Generale dell'INPS in Roma mediante ricorso ad una procedura sul Mercato elettronico della P.A. (MEPA), idonea al coinvolgimento di un ampio numero di operatori economici del settore, abilitati nei bandi attivati da Consip S.p.A..

L'appalto è costituito da unico lotto funzionale, in base alla definizione dell'art. 3 comma 1, lett. qq) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e si è ritenuto di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, in quanto trattasi di prodotti con caratteristiche standardizzate e predefinite

In ogni caso l'importo dei lavori consente la partecipazione anche a micro, piccole e medie imprese.

La durata prevista è fissata in 12 mesi naturali consecutivi a partire dalla data di "Avvio della procedura". La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Il materiale dovrà essere consegnato, con periodicità mensile, ma previa richiesta scritta, presso i seguenti stabili dell'Istituto:

Polo Eur: Via Ciriaco De Mita 21;

Polo Tintoretto: Viale Aldo Ballarin 42.

Per le modalità di consegna si rinvia al successivo art. 6.

Ai fini dell'art. 35, comma 4°, del Codice, il valore complessivo della presente procedura, da intendersi quale sommatoria massima delle Richieste di Fornitura previste per l'intera durata del Contratto, è stato determinato in via presuntiva, sulla base di elementi di tipo statistico, di carattere sia consuntivo (fabbisogno pregresso) sia preventivo (fabbisogno prevedibile), pari a € 219.993,76 (euro duecentodiciannovemilanovecentonovantatre/settantasei) IVA esclusa.

Ciascun concorrente dovrà presentare una offerta sulla base dei prezzi unitari per il volume triennale presunto dei prodotti elencati nella sotto indicata tabella:

N. ORDINE	Descrizione prodotti	Quantità prodotti
1	Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V:tipo da incasso:unipolare 16 A, serie componibile	40
2	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V:tipo da incasso:bipolare 16 A, serie componibile ( voce assimilata per interruttore unipolare )	40
3	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati:tipo da incasso:serie componibile 2P+T 16 A	300
4	Accessori per scatole: supporto in resina 1 ÷ 3 posti	400
5	Accessori per scatole: supporto in resina 6 posti	200
6	Accessori per scatole: placca in resina 1 ÷ 3 posti	400
7	Accessori per scatole: placca in resina 6 posti	200
8	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 4 mmq <b>Blu</b>	2000
9	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 4 mmq <b>Nero</b>	2000
10	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 4 mmq <b>Marrone</b>	2000
11	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 4 mmq <b>grigio</b>	2000
12	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 4 mmq <b>Giallo/Verde</b>	2000
13	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 6 mmq <b>Blu</b>	2000
14	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 6 mmq <b>Nero</b>	2000
15	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 6 mmq <b>Marrone</b>	2000
16	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 6 mmq <b>grigio</b>	2000
17	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 6 mmq <b>Giallo/Verde</b>	2000
18	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 2,5 mmq <b>Blu</b>	2000
19	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 2,5 mmq <b>Nero</b>	2000
20	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 2,5 mmq <b>Marrone</b>	2000

21	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 2,5 mmq <b>grigio</b>	2000
22	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 2,5 mmq <b>Giallo/Verde</b>	2000
23	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 1,5 mmq <b>colore nero</b>	2000
24	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 1,5 mmq <b>colore marrone</b>	2000
25	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 1,5 mmq <b>colore grigio</b>	2000
26	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 1,5 mmq <b>colore blu</b>	2000
27	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:sezione 1,5 mmq <b>colore giallo/verde</b>	2000
28	Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti a temperatura fino a 90 °C, del Ø di:20 mm	200
29	Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti a temperatura fino a 90 °C, del Ø di:25 mm	200
30	Canalina in pvc completa di coperchio:per battiscopa e cornici, con cinque scomparti, 25 x 100 mm	400
31	Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: angolo esterno variabile, altezza 100 mm	50
32	Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: angolo interno variabile, altezza 100 mm	50
33	Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: deviazione a T, altezza 100 mm	50
34	Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: giunto, altezza 100 mm	50
35	Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: terminale sinistro/destro, altezza 100 mm	50
36	Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: scatola portapparecchi. 3/4 moduli per canale altezza 100 mm	40
37	Pezzi speciali per canalina in pvc per battiscopa: scatola portapparecchi. 3/4 moduli per canale altezza 90 mm	40
38	Tubo isolante rigido in materiale plastico autestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, serie pesante class. 4422, del Ø nominale di:16 mm	400
39	Tubo isolante rigido in materiale plastico autestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, serie pesante class. 4422, del Ø nominale di:20 mm	400
40	Tubo isolante rigido in materiale plastico autestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, serie pesante class. 4422, del Ø nominale di:25 mm	400
41	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media del Ø di:20 mm	300
42	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media del Ø di:25 mm	300

43	Tube isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media del Ø di:32 mm	300
44	Tube isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media del Ø di:40 mm	300
45	raccordo tubo/cassetta in polimero antiurto, IP 66, del Ø nominale di:20 mm	300
46	raccordo tubo/cassetta in polimero antiurto, IP 66, del Ø nominale di:25 mm	300
47	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, completa di coperchio e viti di fissaggio, dimensioni:120 x 95 x 50 mm	50
48	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, completa di coperchio e viti di fissaggio, dimensioni:120 x 95 x 70 mm	50
49	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, completa di coperchio e viti di fissaggio, dimensioni:150 x 100 x 70 mm	50
50	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio:grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni:100 x 100 x 50 mm	200
51	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio:grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni:120 x 80 x 50 mm	200
52	Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90 secondo norma CEI EN 50200:2 x 1,5 mmq	1500
53	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:tripolare FG7OR:sezione 1,5 mmq ( voce assimilata per cavo gommato con fase neutro e terra)	1500
54	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:tripolare FG7OR:sezione 2,5 mmq ( voce assimilata per cavo gommato con fase neutro e terra)	1500
55	Cavo flessibile FROR, conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II :tripolare:sezione 1,5 mmq ( voce assimilata per cavo gommato con fase neutro e terra)	1500
56	Cavo flessibile FROR, conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:tripolare:sezione 2,5 mmq ( voce assimilata per cavo gommato con fase neutro e terra)	1500
57	Accumulatore stazionario al Pb, tecnologia AGM con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generiche e di sicurezza, incluso tassa COBAT, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 h: 18 Ah, dimensioni circa 185 x 80 x 170 mm	10
58	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale: completo di base di montaggio	10
59	Rivelatore convenzionale di allagamento: nastro sensore	100
60	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.:corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 1000 N dimezzabile, completo di pulsante di blocco	50



61	cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade ad incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c., diciture da inserire sul frontale incluse	10
62	Starter per lampade fluorescenti lineari e fluorescenti compatte non integrate	800
63	Reattore elettromagnetico per lampade fluorescenti lineari: da 36 a 58 W	100
64	Reattore elettronico ad alta frequenza per lampade fluorescenti lineari, accensione senza preriscaldamento dei catodi, per applicazioni con bassa frequenza di commutazione, alimentazione 230 V c.a., potenza delle lampade fino a: 36 W	250
65	Reattore elettronico ad alta frequenza per lampade fluorescenti lineari, accensione senza preriscaldamento dei catodi, per applicazioni con bassa frequenza di commutazione, alimentazione 230 V c.a., potenza delle lampade fino a: 58 W	200
66	Reattore elettronico ad alta frequenza per lampade fluorescenti lineari, accensione senza preriscaldamento dei catodi, per applicazioni con bassa frequenza di commutazione, alimentazione 230 V c.a., potenza delle lampade fino a: 2x36 W	200
67	Morsetto a mantello, per la derivazione di una o più utenze dalla linea passante, sistema alla cassetta, grado di protezione IP 20, sezione nominale: fino a 6 mm <sup>2</sup>	2000
68	Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: portata 25 A	100
69	interruttore automatico magnetotermico differenziale, con un solo polo protetto, portata fino a 16 A tensione nominale 230 V c.a., potere di interruzione 3 kA	200
70	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA: bipolare 10 ÷ 32 A	100
71	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA: bipolare 40 ÷ 63 A	100
72	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA: unipolare 125 A	20
73	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA: bipolare 125 A	20
74	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo "AC": bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	80
75	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo "A": bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	80
76	Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente: 18-65 W, autonomia 60-150 minuti	30
77	Lampada a led, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270°: potenza 15 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.200 lm, lunghezza 600 mm	80
78	connettore tipo RJ45 (4 coppie)	500
79	Cavo UTP non schermato, conduttori in rame 24 AWG: 4 coppie, guaina in materiale LSZH, Cat. 6 conforme ISO-IEC 11801	1500
80	Manicotto di giunzione in materiale termoplastico per tubi/guaine isolanti flessibili in pvc autoestinguente, IP 65, del Ø di: 16 mm	800
81	Manicotto di giunzione in materiale termoplastico per tubi/guaine isolanti flessibili in pvc autoestinguente, IP 65, del Ø di: 20 mm	800
82	Manicotto di giunzione in materiale termoplastico per tubi/guaine isolanti flessibili in pvc autoestinguente, IP 65, del Ø di: 25 mm	800

83	curva a 90° in materiale termoplastico autoestinguente, grado di protezione IP 65, del Ø nominale di:16 mm	400
84	curva a 90° in materiale termoplastico autoestinguente, grado di protezione IP 65, del Ø nominale di:20 mm	400
85	curva a 90° in materiale termoplastico autoestinguente, grado di protezione IP 65, del Ø nominale di:25 mm	400
86	Relè termico regolabile del tipo compensato, a riarmo manuale o automatico, con visualizzazione dello sgancio, per corrente alternata o continua, collegamento con viti-serrafilo e connettori maschi per contattore, corrente nominale:10 A, regolabile fino a 16 A	20
87	Portalampana edison:con attacco normale (E 27) in acciaio zincato colore ottone	200
88	Motorini bialbero per fan-coil 3RGB 50-30/10	100
89	Condensatore 2,5MF 450v 6,3	100
90	MORSETTI DA QUADRO 10mmq	200
91	MORSETTI DA QUADRO 10mmq BLU	200
92	MORSETTI DA QUADRO 10mmq GIALLO-VERDE	200
93	MORSETTI DA QUADRO 16mmq	100
94	MORSETTI DA QUADRO 16mmq BLU	100
95	MORSETTI DA QUADRO 16mmq GIALLO-VERDE	100
96	MORSETTI DA QUADRO 2,5mmq	200
97	MORSETTI DA QUADRO 2,5mmq BLU	200
98	MORSETTI DA QUADRO 2,5mmq GIALLO-VERDE	200
99	MORSETTI DA QUADRO 25mmq	50
100	MORSETTI DA QUADRO 25mmq BLU	50
101	MORSETTI DA QUADRO 25mmq GIALLO-VERDE	50
102	MORSETTI DA QUADRO 35mmq	50
103	MORSETTI DA QUADRO 35mmq BLU	50
104	MORSETTI DA QUADRO 35mmq GIALLO-VERDE	50
105	MORSETTI DA QUADRO 6mmq	100
106	MORSETTI DA QUADRO 6mmq BLU	100
107	MORSETTI DA QUADRO 6mmq GIALLO-VERDE	100
108	NASTRO ISOLANTE BLU	50
109	NASTRO ISOLANTE GIALLO/VERDE	50
110	NASTRO ISOLANTE GRIGIO	50
111	NASTRO ISOLANTE MARRONE	50
112	NASTRO ISOLANTE NERO	50
113	LAMPADA ALOGENA CON RIFLETTORE 20W/12V GU4	50
114	LAMPADA ALOGENA CON RIFLETTORE 20W/12V GU5.3	50
115	LAMPADA ALOGENA CON RIFLETTORE 35W/12V GU5.3	50
116	LAMPADA ALOGENA CON RIFLETTORE 50W/12V GU5.3	50
117	LAMPADA ALOGENA LINEARE 117mm 150W 220V	50
118	LAMPADA ALOGENA LINEARE 117mm 240W 220V	50
119	LAMPADA DULUX PL- L 2G11 55W/840	50
120	LAMPADA FLUORESCENTE 18W/840 G13	50
121	LAMPADA FLUORESCENTE 36W/840 G13	50
122	LAMPADA FLUORESCENTE 58W/840 G13	50
123	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA PL G24-q2 18W/840	50
124	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA PL G24-q3 26W/840	50
125	LAMPADA LED G24 7W/220V 4000K	50

126	LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE INTEGRATE E27 16W/220V/840	50
127	FASCETTE CABLAGGIO 180X3,5 mm	50
128	FASCETTE CABLAGGIO 280X3,5 mm	50
129	FASCETTE CABLAGGIO 360X3,5 mm	50
130	SILICONE TRASPARENTE (TUBO)	50
131	SPINA STANDARD ITALIANA 10A	50
132	SPINA STANDARD ITALIANA 16A	200
133	SPINA STANDARD TEDASCA SCHUKO 16A	200
134	SPINA TV MASCHIO X COAX D.9,5	70
135	SPINA TV VOLANTE FEMMINA X COAX D.9,5	70
136	TASSELLO AD ESPANSIONE NYLON SEZ.6	30
137	TASSELLO AD ESPANSIONE NYLON SEZ.8	30
138	CARTELLINI PRESTAMPATI SEGNACAVI	1000
139	SPOT ALOGENO SCHERMO RIFLETTEnte 75W/12V	50
140	TRASFORMATORE PER LAMPADE ALOGENE 20-105W	50
141	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio:grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni:150 x 110 x 70 mm	70
142	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio:grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni:190 x 140 x 70 mm, con apertura a cerniera	50
143	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio:grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, 240 x 190 x 90 mm, con apertura a cerniera	50
144	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:tripolare FG7OR:sezione 10 mmq	500
145	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:pentapolare FG7OR: sezione 10 mmq	500
146	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:tripolare FG7OR:sezione 4 mmq	500
147	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:tripolare FG7OR:sezione 6 mmq	500
148	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di speciale miscela termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:tripolare FG7OM1:sezione 10 mmq	500
149	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di speciale miscela termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:pentapolare FG7OM1:sezione 10 mmq	500

150	Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre: ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 ohm, Ø esterno 6,8 mm	500
151	Centralino da parete in resina, grado di protezione IP 55, completo di guida DIN35, pannello e portello trasparente: a 8 moduli	20
152	Centralino da parete in resina, grado di protezione IP 55, completo di guida DIN35, pannello e portello trasparente: a 12 moduli	20
153	Centralino da parete in resina, grado di protezione IP 55, completo di guida DIN35, pannello e portello trasparente: a 24 moduli	20
154	scatola portapparecchi, 3/4 moduli per canale altezza 100 mm ( voce assimilata per contenitore 12-10-8-6 moduli " ciabatta elettrica da comporre " marca Gewiss) n° 30 per ogni tipo	100
155	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione fino a 100 kA, tensione 500 V: 10,3 x 38 mm, corrente nominale da 2 ÷ 20 A, senza segnalatore	100
156	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione fino a 100 kA, tensione 500 V: 14,0 x 51 mm, corrente nominale da 2 ÷ 50 A, senza percussore voce assimilata per 8,5X31,5 10A	100
157	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione fino a 100 kA, tensione 500 V: 14,0 x 51 mm, corrente nominale da 2 ÷ 50 A, senza percussore voce assimilata per 8,5X31,5 16A	100
158	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione fino a 100 kA, tensione 500 V: 14,0 x 51 mm, corrente nominale da 2 ÷ 50 A, senza percussore voce assimilata per fusibile di vetro 2A 220V	100
159	Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti normali, del Ø di: 16 mm	200
160	Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti normali, del Ø di: 32 mm	200
161	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestingente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari Ø 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66 con reattore standard, per lampade da: 1 x 36 W	20
162	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestingente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari Ø 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66 con reattore standard, per lampade da: 2 x 36 W	20
163	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestingente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari Ø 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66 con reattore standard, per lampade da: 1 x 36 W <b>Voce assimilata per plafoniera in corpo di acciaio</b>	20
164	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestingente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari Ø 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66 con reattore standard, per lampade da: 2 x 36 W <b>Voce assimilata per plafoniera in corpo di acciaio</b>	20
165	Portalamпада edison: con attacco normale (E 27) in poliestere <b>Voce assimilata per portalamпада attacco G13</b>	70
166	Presa CEE da parete, con corpo frutto e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 44 per 63 ÷ 125 A; IP 67 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V	20
167	Presa CEE da parete, con corpo frutto e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 44 per 63 ÷ 125 A; IP 67 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 32 A-220 ÷ 250 V	20

168	Presse CEE da parete, con corpo frutto e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 44 per 63 ÷ 125 A; IP 67 per 63 ÷ 125 A:3p + N + T, 16 A-220 ÷ 415 V	20
169	raccordo tubo/cassetta in polimero antiurto, IP 66, del Ø nominale di:16 mm	100
170	raccordo tubo/cassetta in polimero antiurto, IP 66, del Ø nominale di:32 mm	100
171	manicotto di giunzione termoplastico, IP 40 del Ø nominale di:16 mm	100
172	manicotto di giunzione termoplastico, IP 40 del Ø nominale di:20 mm	100
173	manicotto di giunzione termoplastico, IP 40 del Ø nominale di:25 mm	100
174	manicotto di giunzione termoplastico, IP 40 del Ø nominale di:32 mm	100
175	Manicotto di giunzione in materiale termoplastico per tubi/guaine isolanti flessibili in pvc autoestinguente, IP 65, del Ø di:16 mm	100
176	Manicotto di giunzione in materiale termoplastico per tubi/guaine isolanti flessibili in pvc autoestinguente, IP 65, del Ø di:20 mm	100
177	Manicotto di giunzione in materiale termoplastico per tubi/guaine isolanti flessibili in pvc autoestinguente, IP 65, del Ø di:25 mm	100
178	Manicotto di giunzione in materiale termoplastico per tubi/guaine isolanti flessibili in pvc autoestinguente, IP 65, del Ø di:16 mm <b>Voce assimilata per guaina/scatola</b>	100
179	Manicotto di giunzione in materiale termoplastico per tubi/guaine isolanti flessibili in pvc autoestinguente, IP 65, del Ø di:20 mm <b>Voce assimilata per guaina/scatola</b>	100
180	Manicotto di giunzione in materiale termoplastico per tubi/guaine isolanti flessibili in pvc autoestinguente, IP 65, del Ø di:25 mm <b>Voce assimilata per guaina/scatola</b>	100
181	copriforo in resina, con o senza foro passacavo	100
182	Relè da 10 A, 230 V:interruttore, alimentazione bobina 230 V c.a. <b>voce assimilata RELE' ELETTRONICO AD IMPULSO 10A 250V</b>	50
183	Relè da 10 A, 230 V:interruttore, alimentazione bobina 230 V c.a. <b>voce assimilata RELE' ELETTRONICO PASSO PASSO AD IMPULSO 10A 250V da quadro</b>	50
184	Accumulatore stazionario al Pb, tecnologia AGM con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generiche e di sicurezza, incluso tassa COBAT, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 h:7,2 Ah, dimensioni circa 155 x 65 x 95 mm	20
185	Accumulatore stazionario al Pb, tecnologia AGM con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generiche e di sicurezza, incluso tassa COBAT, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 h:27 Ah, dimensioni circa 170 x 175 x 125 mm	10
186	Pulsante di emergenza analogico indirizzabile a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro:per montaggio interno	20
187	Vetrino per pulsante di emergenza	40
188	Segnalatore di allarme incendio, con alimentazione 12 o 24 V c.c.:segnalatore ottico da esterno IP 65, lampada a led, luce rossa	10
189	Lampade LED T833120 BN 17 W	200
190	Lampade LED T83360 13 W	200
191	Lampada TFKDLED 16 12W 220V 4500K	170
192	Starter LED 1A/250 VAC	200
193	Alimentatori 150W Lampade Sodio	10
194	Accenditori per lampade 150 W Lampade Sodio	10
195	Lampade LED SPOT R63 6 W ATTACCO E27	100
196	Presse modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS:terminale per cavi UTP	150

197	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS:terminale per cavi UTP ( Voce assimilata per PLUG volanti )	150
198	Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V):7,5 kW	15
199	Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V):18,5 kW	15
200	Interruttore di manovra sezionatore in scatola isolante, con maniglia blocco porta, tensione d'esercizio 400 V c.a.:corrente di breve durata per 1 sec pari a 5 kA:tripolare, portata 40 A	15
201	Sedile in legno rivestito plastificato per vasi standard:	15
202	galleggiante a bulbo con 5 m di cavo, per la protezione contro la marcia a secco: voce assimilata	50
203	Manicotto in polietilene:Ø 110mm	50
204	Canotto di raccordo per alimentazione di vasi e orinatoi completo di rosone a muro in ottone cromato:	30
205	Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza:da LT. 30	10
206	Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza:da LT. 15	10
207	Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza:da LT. 50	9
208	Miscelatore monocomando per bidet, antivandalo, in ottone cromato con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita, con sistema antibloccaggio, areatore con limitatore di portata da 6 l/min e volantino in ottone cromato	20
209	Sifone in polietilene nero: 50 X 50 mm: Voce assimilata per catis	50
210	Accessori di fissaggio: per vaso a pavimento	50
211	Batteria di scarico per cassetta in ceramica per vaso monoblocco, completa di rubinetto a galleggiante e batteria di scarico allacciamento alla rete idrica compresi tutti i pezzi necessari per l'allacciamento	30
212	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale	20
213	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: con leva clinica	20

214	Tubo di scarico in ottone cromato esterno per cassetta di risciacquamento, Ø entrata 50 mm, Ø uscita 32 mm	40
215	Raccordo con scarico a bicchiere per orinatoio, con piletta da 1" 1/4	40
216	composizione bilanciata di inibitori di corrosione e agenti anticorrosivi CILLIT-HS 230 UNI - conf. da 20 kg	20
217	prodotto alghicida, biocida, non ossidante, CILLIT-BC 3001 - conf. da 20 kg	5
218	prodotto biocida a base di perossido di idrogeno e argento CILLIT-Allsil Super 12,5 Ag - conf. da 20 kg	1
219	prodotto liquido a base di sali minerali naturali alimentari CILLIT-Impulsan Special - conf. da 20 kg	5
220	Sale da impianti di addolcimento - Materiali conformi al D.M. Salute 174/04 conf. da 25 kg	40

Per eventuali materiali da fornire non compresi nell'elenco su indicato, si farà riferimento, anche per assimilazione, al prezzario "Prezzi informativi dell'edilizia" Impianti Elettrici e Impianti Tecnologici, edito dalla DEI, ultima edizione vigente alla sottoscrizione del contratto, con validità per l'intera durata contrattuale.

I volumi sopra indicati hanno valore meramente presuntivo e potrebbero subire delle modifiche anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, determinate da specifiche esigenze dell'Istituto.

La remunerazione dell'Appaltatore verrà commisurata in relazione ai volumi effettivamente acquistati sulla base dei prezzi unitari offerti.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantitativi di fornitura inferiori rispetto a quelli previsti nelle presenti condizioni di fornitura e/o nelle richieste di fornitura.

L'Aggiudicatario, in particolare, non potrà vantare in alcun caso compensi in assenza di Richieste di Fornitura da parte della Stazione Appaltante.

Le richieste di fornitura saranno effettuate entro la durata contrattuale e fino alla concorrenza del valore complessivo del contratto.

Gli articoli oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di primaria marca, privi di difetti e con marcatura CE.

Ciascun prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

Trattandosi di prestazioni di mera fornitura, alla quale l'operatore potrà adempiere a mezzo consegna ai punti di ritiro indicati senza smaltimento o costi della manodopera, non sarà necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DVRI) e non sono, pertanto, previsti i relativi oneri.

## Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO

Il concorrente invitato a presentare l'offerta, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul sistema, mediante il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

### (i) Documenti di carattere amministrativo:

a) DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>), integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con il Comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1° dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2° del d.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Istituto ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2°, del Codice o che



abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Istituto inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

I concorrenti potranno riutilizzare un DGUE già utilizzato in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente.

- a) **copia delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura e delle eventuali Informazioni complementari**, sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'offerente o del soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente;
- b) **il documento attestante l'attribuzione del "PassOE"** sottoscritto digitalmente, quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema AVCpass (le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)). In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
- c) prova dell'avvenuto **pagamento di € 20,00** all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per il CIG della presente procedura;
- d) **garanzia provvisoria**, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 93 del Codice, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente per un importo pari al 2% del valore stimato della procedura posto a base di gara. La garanzia provvisoria deve essere intestata a INPS - Istituto nazionale di previdenza sociale - via Ciriaco De Mita, 21 - 00144 Roma e recare l'indicazione e il CIG della procedura per la quale è prestata. Detta garanzia dovrà contenere l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice sottoscritto sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'Operatore. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa. Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall'Operatore garantito. A tal riguardo, in deroga a quanto previsto al periodo precedente, qualora il soggetto emittente non abbia disponibilità di firma digitale,

il documento comprovante la prestazione della garanzia provvisoria potrà essere prodotto in forma cartacea, entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte indicato sul sistema, all'indirizzo: **INPS - CENTRALE ACQUISTI - DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI, Area Centro Servizi - Settore Movimento Corrispondenza - Piano Ammezzato, Stanza A12, Via Ciro il Grande 21 - 00144 - Roma (EUR)**. In tal caso, il suddetto documento dovrà essere contenuto all'interno di un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione della presente procedura, oltre alla denominazione dell'offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail, e potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

**e) copia scansionata del un documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore dei predetti documenti.

#### **b) Documenti di carattere economico:**

La formulazione dell'offerta economica sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della PA deve essere relativa all'intera fornitura e per tutta la durata contrattuale e deve corrispondere al "Valore complessivo dell'offerta".

L'offerta dovrà essere redatta sulla base dello **schema "offerta economica" (allegato B)**.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere **sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso**. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "busta A", dovrà essere prodotta nella "busta C" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

Il servizio sarà aggiudicato all'operatore che avrà presentato il **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 presentando, la fornitura in argomento, in base a ricerche di mercato, caratteristiche standardizzate comuni a più operatori economici presenti sul mercato.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In caso di indicazione di percentuali e valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non saranno ammesse offerte complessive pari o superiori al prezzo complessivo posto a base di gara, a pena di esclusione.

Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate, **a pena di esclusione**.

Il valore complessivo dell'offerta, IVA esclusa, dovrà essere altresì indicato a sistema e dovrà coincidere con quanto risultante dall'offerta economica.

Tutti i documenti dovranno essere prodotti in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche **copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta con firma digitale.**

**La documentazione di carattere amministrativo non potrà fare alcun riferimento ai valori economici offerti, a pena di esclusione.**

Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), si rinvia ai Manuali d'uso del Sistema di e-Procurement, disponibili sul medesimo portale.

In ragione del valore della procedura, è prevista la contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di quanto previsto nella Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell'A.N.AC. recante «Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018» con la quale è stato definito da parte dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza nonché i termini e le modalità del versamento della contribuzione.

L'importo a carico degli operatori economici concorrenti è pari ad € 20,00.

### **Art. 3 Soccorso istruttorio**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Nei casi di cui al precedente periodo, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.

**In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### **Art. 4 Svolgimento della procedura**

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante aprirà le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dai concorrenti, e procederà al loro esame e alla relativa valutazione a sistema, con le modalità indicate sul "Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso".

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4°, lettera b) del Codice, in quanto l'oggetto del presente affidamento è costituito da beni con caratteristiche standardizzate, trattandosi di forniture strettamente vincolate e complementari ad una precedente acquisizione effettuata tramite adesione a Convenzione Consip.

In particolare, il minor prezzo verrà individuato sulla base del valore complessivo dell'offerta, risultante dalla somma dei valori complessivi offerti per singolo prodotto per le quantità indicate dalla stazione appaltante.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide.

Formata la graduatoria automatica, l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsti dall'art. 97, comma 2, del Codice.

A tal fine, in data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, la stazione appaltante provvederà, in seduta pubblica, al sorteggio di uno dei metodi di valutazione della congruità delle offerte di cui all'art. 97, comma 2, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse del Codice.

La stazione appaltante non procederà all'esclusione automatica, ancorché sia previsto nel bando, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti nel corso della seduta pubblica.

## **Art. 5 Aggiudicazione e stipulazione del contratto**

All'esito dello svolgimento della procedura sul sistema, verrà disposta dall'organo competente della stazione appaltante l'aggiudicazione, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice.

Sarà insindacabile diritto della stazione appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12°, del Codice.

**Il contratto si intenderà validamente stipulato e perfezionato al momento del caricamento a sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo.**

Il predetto Documento dovrà in ogni caso essere restituito dal fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta, o da persona abilitata ad impegnare l'ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia scansionata della fonte dei poteri, sottoscritta con firma digitale.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola compromissoria.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto di fornitura dovesse concludersi per un importo inferiore rispetto a quello massimo utilizzabile stimato.

## Art. 6 – Consegna

Come riportato all'art. 1, i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati con periodicità mensile presso i seguenti stabili dell'Istituto:

Polo Eur: Via Ciri il Grande 21;

Polo Tintoretto: Viale Aldo Ballarin 42.

Le richieste di consegna, di volta in volta emesse dalla Direzione Centrale Acquisti e Appalti, conterranno la tipologia di materiale con la relativa voce delle schede di offerta, le quantità da consegnare, nonché il luogo e le modalità di recapito; tali richieste saranno inoltrate esclusivamente attraverso la PEC dell'Istituto. La data della prima emissione di richiesta di consegna costituisce l' "**Avvio della fornitura**" di cui alla premessa.

L'importo minimo delle singole richieste di consegna sarà non inferiore a € 200,00.

L'appaltatore si obbliga a non dare seguito a richieste di consegna pervenute in modo difforme da quanto sopra previsto, salvo diverso accordo scritto tra l'appaltatore e la stazione appaltante.

Le consegne dei prodotti oggetto della fornitura dovranno avvenire entro **10 giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta di consegna in capo all'appaltatore.

Oltre alle forniture ordinarie con periodicità mensile, nel contratto sono ricomprese **richieste extra**, non più di una volta al mese, per far fronte a situazioni urgenti ed indifferibili, in tal caso la richiesta deve essere soddisfatta **entro 48 ore**.

Ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, è interamente a carico del fornitore aggiudicatario.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, la cui copia verrà consegnata al personale della stazione appaltante deputato a ricevere la consegna della merce. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare la data dell'avvenuta consegna con la specificazione della quantità e della tipologia di materiale consegnato e i dati del fornitore (ragione sociale, partita iva/codice fiscale).

Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dal fornitore di effettuare la consegna e dal personale della stazione appaltante deputato alla ricezione della fornitura.

La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quelli aggiudicati in sede di gara. La stazione appaltante si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Contestualmente al documento di trasporto il fornitore dovrà inviare al Direttore dell'esecuzione, tramite PEC, il documento, numerato progressivamente e datato, attestante la relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali ed al ribasso offerto.

## Art. 7 Conformità della fornitura

La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita dal personale della sede INPS deputato alla ricezione della fornitura entro non oltre **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla data di consegna dei prodotti in questione e del documento attestante la relativa

contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali ed al ribasso offerto (art. 6 ultimo capoverso).

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se gli articoli oggetto della verifica risulteranno conformi al tipo o ai modelli descritti nelle presenti Condizioni particolari di fornitura e se i prezzi applicati corrispondono a quelli contrattuali.

Qualora dalla verifica di conformità risultasse la non rispondenza della fornitura ai requisiti contrattuali l'operatore economico dovrà provvedere alla sostituzione dei dispositivi non conformi entro un termine fissato, superato il quale, la fornitura si intenderà non consegnata e si applicheranno le penali di cui all'art. 10.

La comunicazione dell'esito favorevole della verifica di conformità definitiva, che sarà trasmessa tramite PEC all'Appaltatore, non esonererà comunque lo stesso dalla garanzia dovuta ai sensi di legge per vizi occulti e difetti non apparenti.

Ferme restando le clausole risolutive espresse di cui alle Condizioni Generali di Contratto, nei casi di esito negativo della verifica di conformità e di inadempienze dell'operatore le quali si protragano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **Art. 8 Garanzia**

La garanzia copre i difetti e i vizi di fabbricazione e comprende tutte le tipologie di guasto salvo che questi non dipendano da cause determinate da negligenza dell'utilizzatore o da cause di forza maggiore.

Per i beni oggetto della fornitura, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire, fino al termine di garanzia, l'effettuazione totale di sostituzione dei beni, senza alcun onere da parte dell'Amministrazione, dovendosi considerare questo servizio compreso nell'offerta.

La ditta dovrà assicurare che i prodotti siano resi in conformità alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## **Art. 9 Resi per merci non conformi**

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli richiesti tramite PEC. In caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza per marca e modello con quelli richiesti, ovvero presenza di vizi e difetti) e/o difformità in termini di quantità rispetto alla richiesta, anche se accertate dalla sede dell'Istituto in seguito alla sottoscrizione del documento di trasporto, la sede dell'Istituto invierà al fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax.

Il fornitore dovrà provvedere entro **5 (cinque) giorni lavorativi** alla sostituzione (in caso di difformità qualitative), o all'integrazione/ritiro della merce (in caso di difformità quantitative), senza alcun aggravio di spesa per la stazione appaltante.

Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione della merce da parte del fornitore sarà considerata "mancata consegna".

La merce non accettata, resta a disposizione del fornitore a rischio e pericolo del fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla a sue spese.

È a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata **entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione** potrà

essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta a valere sulla prima fattura utile.

## Art. 10 Penali

Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

- **0,6 per mille** dell'importo netto contrattuale, dal 1° al 15° giorno solare di ritardo nella consegna dei dispositivi oggetto della presente procedura;
- **0,8 per mille** dell'importo netto contrattuale, oltre il 16° giorno solare di ritardo nella consegna dei dispositivi oggetto della presente procedura;

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'appaltatore.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 11 alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della stazione appaltante verso l'appaltatore, alla quale l'appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'appaltatore autorizza sin d'ora la stazione appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla stazione appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

## Art. 11 Risoluzioni

Il contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1°, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2°, del Codice.

Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi e con le modalità previsti dalle Condizioni Generali di Contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

In caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

## Art. 12 Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite.

L'Istituto potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Istituto, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna le prestazioni e ne verificherà la regolarità.

### **Art. 13 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Il contratto potrà essere modificato nei limiti e alle condizioni espressamente previste dall'art. 106 d.lgs. n.50/2016.

### **Art. 14 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento**

I corrispettivi per la Fornitura, quali risultanti dal ribasso complessivo offerto in corso di procedura, si riferiscono all'esecuzione della Fornitura nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alla Fornitura affidata. Ove l'appalto, per qualunque causa, dovesse arrestarsi e concludersi prima della consegna dei prodotti, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso.

Tali corrispettivi dovranno intendersi comprensivi e remunerativi di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente documento e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.

La remunerazione dell'appaltatore avverrà a seguito dell'emissione di apposita fattura, con le modalità previste dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

In particolare la fattura relativa ai prodotti forniti e collaudati in un bimestre sarà emessa entro l'ultimo giorno del bimestre stesso; la fattura dovrà far espresso riferimento alle comunicazioni di buon esito della verifica di conformità inviate dall'INPS (art. 7).

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico delle prestazioni rese e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.

Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'Iva sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse dall'appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità Iva il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 192/12. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto



dell'appalto, in sede di sottoscrizione del contratto potranno essere concordati con l'appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'appaltatore e degli eventuali subfornitori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice e del contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
- alla verifica di regolarità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte della stazione appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, ivi compresa la compensazione di cui al periodo che segue.

L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

Sarà facoltà della stazione appaltante variare, con semplice comunicazione all'appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

### **Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle imprese.

In particolare, l'aggiudicatario si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente procedura, sia attivi da parte della stazione appaltante che passivi verso la filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero

importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;

- e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f. a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati agli appalti dell'Istituto, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e a trasmettere contestualmente le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti;
- g. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- h. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b. le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art.106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

#### **Art. 16 Intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva e retributiva**

Nel presente appalto trova applicazione l'art. 30, commi 5, 5-bis e 6 d.lgs. n. 50/2016.

## Art. 17 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
- Responsabile del trattamento dei dati conferiti è la dottoressa Isotta Pantellini, in qualità di RUP della presente procedura di gara, che potrà avvalersi di suoi incaricati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

## Art. 18 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente

Per eventuali informazioni è possibile contattare via e-mail il Responsabile del Procedimento, salvo diversa determinazione, Dott.ssa Isotta Pantellini all'indirizzo mail [isotta.pantellini@inps.it](mailto:isotta.pantellini@inps.it) e ai seguenti recapiti: tel. 06 59054322 e l'ing. Paolo Poscia al n. 0659053962.

L'Ufficio centrale competente per la gestione del contratto è:

INPS Direzione Centrale Acquisti e Appalti - Area "Politiche di acquisto per il territorio"  
- via Ciriaco De Mita, 21 - 00144 Roma.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di appalto è disciplinato dall'art. 53 del Codice, dalla legge n. 241/1990 e dalle norme regolamentari dell'INPS.

## Art. 19 Spese

Sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore le spese per la stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'IVA.

## Art. 20 Foro competente

Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

## Art. 21 Allegati

- **All. B:** Schema offerta economica;
- **All. C:** DGUE;

L'Operatore \_\_\_\_\_  
per accettazione

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute

nei seguenti articoli delle Condizioni particolari di fornitura: art. 1 (oggetto e valore della fornitura), art. 2 (modalità di partecipazione alla RdO), art. 3 (offerte inammissibili, irregolari e soccorso istruttorio), art. 4 (svolgimento della procedura), art. 5 (aggiudicazione e stipulazione del contratto), art. 6 (consegna), art. 7 (conformità della fornitura), art. 8 (Garanzia), art. 9 (Resi merci non conformi), art. 10 (penali), art. 11 (risoluzioni), art. 12 (recesso), art. 13 (modifica del contratto durante il periodo di efficacia), art. 14 (corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento), art. 15 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), art. 16 (intervento sostitutivo della stazione appaltante), art. 17 (trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), art. 18 (contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente), art. 19 (spese), art. 20 (foro competente), art. 21 (allegati).

L'Operatore  
per accettazione

---