

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	<div>Dal Quadro: Partenza: C-22 Cavo [mm²]: 1(5G4) Lunghezza [m]: 60 Tensione [V]: 400 Frequenza [Hz]: 50 Polarità: Quadripolare Tipo morsetto: Numerazione morsetto:</div>							
B	NOTA: Apparecchiature tipo Schneider o altre con caratteristiche elettriche equivalenti							
C	<div>Prefisso quadro: Alimentazione: Quadripolare Ik Max [kA]: 0,639 Tensione nominale di impiego [V]: 400 Tensione di isolamento nominale[V]: Frequenza [Hz]: 50 Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 Grado di protezione IP: --- Codice: Sigla utenza</div> <div><p>Utenza generica C-0</p></div>							
D	<div>POTENZA CONTEMPORANEA [kW] CORRENTE (Ib) [A] CosFi COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]</div> <div>SCHEMA FUNZIONALE</div> <div>MARCA MODELLO ESECUZIONE TIPOLOGIA In max/min/Reg. Im max/min/Reg. P.d.l. / Curva Id max/min/Reg./Classe</div> <div>PROTEZIONE</div>							
E	<div>DISTRIBUZIONE CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] VOLTMETRO / AMPEROMETRO SIGLA LUNGHEZZA [m] POSA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) Sezione [mmq] Portata (Iz)</div>							
F	<div>TITOLO Schema Unifilare</div> <div>CODICE</div> <div>AGENZIA INPS Corso Francia, 45 COLLEGNO (TO)</div> <div>FILE U QE_10 ELAB. CONTR. APPR. DISSEGNO COMMESSA QE-10 511</div>							