DATA: 02/10/2019



Sigla utenza		C-7	C-8					
Descrizione		CDZ FUTURO	CDZ FUTURO					
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	10	10					
CORRENTE (Ib)	[A]	15	15					
CosFi		0,95	0,95					
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100					
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER					
	MODELLO	iC60N+Vigi A S si	iC60N+Vigi A S si					
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa					
	TIPOLOGIA	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.					
	In max/min/Reg. [A]	--/-- / 32	--/-- / 32					
	Im max/min/Reg. [A]	--/--/320	--/--/320					
	P.d.I. / Curva [kA]	6 / C	6 / C					
	Id max/min/Reg./Classe [A]	0,3 - Cl. AS si	0,3 - Cl. AS si					
DISTRIBUZIONE		Quadripolare	Quadripolare					
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE	[%]	0,86	0,86					
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	–	–					
	LUNGHEZZA [m]	–	–					
	POSA	–	–					
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	–	–					
	Sezione [mmq]	–	–					
	Portata (Iz) [A]	–	–					

TITOLO
QUADRO MACCHINE DI CONDIZIONAMENTO - QCDZ

Schema Unifilare

CODICE
PREFISSO QCDZ

COMMITTENTE
AGENZIA INPS
Corso Francia, 45
COLLEGNO (TO)

FILE U_QCDZ_00002	FOGLIO 2	SEGUE 3
ELAB.	CONTR.	APPR.
DISEGNO QE-07	COMMESSA 511	

CIG 805799864E