



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Veneto

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Veneto

Allegato 1 al Disciplinare di gara

CAPITOLATO

Procedura aperta telematica di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l'affidamento del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Veneto dell'INPS*» »

CIG: 896410771B

I. CARATTERISTICHE DELL'AFFIDAMENTO

1. Oggetto dell'Appalto

Il presente Capitolato ha ad oggetto la fornitura di servizi relativi alla vigilanza delle strutture territoriali INPS della Regione Veneto e della Direzione Regionale Veneto.

Il Servizio di Vigilanza oggetto di affidamento si articola nelle seguenti linee di attività:

- Vigilanza fissa;
- Vigilanza saltuaria in zona;
- Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza;
- Noleggio periferiche di collegamento;
- Intervento su allarme.

Nell'ambito del suddetto Servizio, dovranno essere resi anche i seguenti Servizi Accessori:

- Contact Center;
- Reportistica.

I Servizi di Vigilanza dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del D.M. 269/2010, recante *«Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»* e relativi allegati.

Nell'esecuzione dei Servizi di Vigilanza, l'Affidatario dovrà impiegare personale in possesso della prescritta licenza di guardia particolare giurata (G.P.G.) e di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, e, in particolare dal D.M. 269/2010.

Nell'esecuzione dei Servizi di Vigilanza, l'Affidatario dovrà inoltre utilizzare una centrale di controllo collegata alla G.P.G., conforme alle caratteristiche descritte nel D.M. n. 269/2010.

L'esecuzione di tutti i Servizi sopra indicati in difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato comporterà l'applicazione di una penale.

I servizi oggetto della procedura dovranno essere prestati nei termini previsti dal presente Capitolato, dietro specifiche Richieste di Fornitura che saranno formulate dalla Direzione regionale previa discrezionale e insindacabile valutazione dei propri fabbisogni.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Direzione regionale qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantitativi di Servizio inferiori rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato o nella Richiesta di Fornitura.

L'Aggiudicatario, in particolare, non potrà vantare in alcun caso compensi in assenza di Richieste di Fornitura da parte della Direzione regionale.

In allegato al Disciplinare di gara è riportato l'elenco delle potenziali strutture per le quali la Direzione regionale, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, potrà richiedere l'attivazione del Servizio all'Aggiudicatario. Tale elenco ha valore meramente presuntivo e potrebbe subire delle modifiche anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, determinate da specifiche esigenze dell'Istituto.

Nell'ambito di ciascuna Richiesta di Fornitura saranno specificati, per ciascuna struttura destinataria, i singoli Servizi richiesti tra quelli descritti nel presente Capitolato e le modalità di erogazione degli stessi (a titolo puramente esemplificativo, per una struttura potrà essere richiesto il solo servizio di "Vigilanza fissa", per un'altra struttura, afferente alla medesima Direzione regionale, l'intero insieme dei servizi descritti).

1.2 Servizio di vigilanza

1.2.1 Servizio di vigilanza fissa

Il Servizio di vigilanza fissa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lett. B), e dall'Allegato D Sezione III 3 b.2), del D.M. 269/10, *"svolto presso un determinato obiettivo, prevede la presenza continuativa della guardia giurata particolare cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste"* presso i punti assegnati al piantonamento, come dettagliatamente specificato nel Piano degli Interventi.

Tale Servizio prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- sorveglianza dell'immobile;
- apertura e chiusura porte;
- gestione delle emergenze.

Sorveglianza dell'immobile

Il personale addetto a tale Servizio dovrà:

- verificare che gli utenti tengano un comportamento consono;
- supervisionare i pannelli di controllo ed allarme della struttura;
- controllare, verificare ed effettuare le operazioni di *reset* dei sistemi di allarme;
- controllare il flusso delle persone, in entrata e in uscita, nelle aree non aperte al pubblico, verificandone l'autorizzazione all'accesso, i documenti identificativi e registrando i nominativi;
- effettuare il controllo della temperatura corporea al pubblico, ai dipendenti dell'Istituto e al personale delle ditte esterne, all'ingresso di tutte le Strutture (Sedi, Agenzie Complesse e Agenzie di Produzione) e dei Centri Medico Legali dell'Istituto (tale adempimento è adottato nell'ambito delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica, in attuazione del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e ss.mm.ii.);

- vietare l'ingresso nelle strutture ad automezzi non autorizzati;
- controllare l'eventuale introduzione, nella struttura, di materiali, oggetti o quant'altro possa apparire sospetto;
- verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e quanto possa essere riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni dell'Amministrazione. In tali casi la guardia effettuerà i relativi riscontri registrando il nominativo delle persone, il nome dell'eventuale ditta, le motivazioni dell'uscita del bene, l'orario di uscita sull'apposito registro, informando tempestivamente il Referente di Struttura;
- tenere in custodia tutte le chiavi consegnate all'Appaltatore dal Referente di Struttura. A tal proposito la G.P.G. dovrà registrare sull'apposito registro il nominativo del richiedente delle chiavi e l'orario di consegna e di riconsegna;
- identificare i nominativi del personale addetto allo svolgimento dei servizi di pulizia, facchinaggio, ecc. verificandone l'abilitazione all'ingresso nell'elenco delle persone autorizzate ad entrare. Detto elenco dovrà essere fornito dal Referente di Struttura;
- mantenere costanti contatti con il Referente di Struttura, segnalando fatti e/o circostanze anomale eventualmente rilevati;
- annotare su apposito registro di servizio, in modo esaustivo, qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute. Sul registro dovranno in ogni caso essere riportate la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza intervenuto, il nome dell'eventuale responsabile dell'Amministrazione contattato;
- annotare su apposito registro tutte le anomalie tecniche degli impianti, qualora presenti, (TVCC, antintrusione, ecc.) da comunicare e/o comunicare al Direttore dell'Esecuzione/Referente di Struttura per le attività di ripristino;
- gestire gli allarmi locali provenienti dall'impianto di sicurezza installato a protezione delle singole ubicazioni;
- controllare i *monitor* e gestire le immagini provenienti dall'impianto di videosorveglianza/ sistema TVCC, se presenti;
- informare l'utenza circa l'ubicazione di sportelli, uffici amministrativi, ecc. e sugli orari di ingresso agli stessi;
- rilasciare informazioni di cortesia;
- svolgere, in caso di emergenza, l'eventuale servizio di centralino e accoglienza;
- rimanere in costante collegamento radio con la propria Centrale Operativa;
- garantire la sicurezza dei luoghi, prevenire l'eventuale intrusione di persone estranee nelle aree non aperte al pubblico e le situazioni che possano creare pericolo a persone e/o cose.

Le G.P.G., se richiesto dal Direttore dell'Esecuzione/Referente di Struttura, devono svolgere le attività proprie del centralino provvedendo alla ricezione e successivo smistamento agli uffici dell'Amministrazione di eventuali telefonate in assenza degli operatori di centralino.

Apertura e chiusura delle porte

Le attività di apertura e chiusura porte prevedono che il personale preposto debba:

- al momento dell'apertura della struttura:
 - aprire gli eventuali cancelli esterni perimetrali e gli accessi ai dipendenti e al pubblico secondo gli orari e le modalità stabilite dal Referente di Struttura e risultanti nel Piano degli Interventi;
 - disinserire gli impianti di allarme, ove presenti;
 - attivare le alimentazioni elettriche ai piani;
- al momento della chiusura della struttura:
 - verificare che non siano presenti persone nell'edificio;
 - controllare la chiusura delle finestre;
 - rimuovere le cause di anomalia o irregolarità che possano compromettere la sicurezza dello stabile, o che possano arrecare danno allo stabile stesso o alle sue apparecchiature e impianti;
 - disattivare i quadri elettrici dei piani;
 - inserire gli allarmi ove presenti;
 - chiudere le porte di accesso e gli eventuali cancelli esterni.

Gestione delle emergenze

Il personale preposto dovrà assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza, secondo le direttive impartite dal Referente di Struttura o da suoi delegati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni casi che potrebbero determinare tali situazioni:

- rilevazione di anomalie all'impianto tecnologico. In tal caso il personale preposto dovrà avvisare i responsabili dell'Istituto reperibili e/o le eventuali imprese che effettuano i servizi di manutenzione, precedentemente comunicate dalla Struttura INPS;
- richieste di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte del personale dell'Istituto in servizio ovvero di utenti, fornitori, etc. In tal caso il personale preposto dovrà attivare immediatamente le disposizioni contenute nel piano di emergenza e comunicate dal Referente di Struttura;
- richiesta di intervento del personale preposto per eventi particolari (es. allontanamento di persone indesiderate, rilancio allarmi, etc.).

1.2.2 Vigilanza saltuaria di zona

Il servizio di vigilanza saltuaria di zona, erogato nel pieno rispetto delle modalità previste nel D.M. 269/10, e in particolare nell'Allegato D Sezione III, 3c, deve essere svolto con la frequenza e nei percorsi indicati dal Referente di Struttura.

Tale Servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale, deve essere espletato, da una o più guardie particolari giurate, mediante l'utilizzo di autopattuglia chiaramente identificabile con il logotipo aziendale dell'Appaltatore, dotata di radio veicolare in costante collegamento con la propria Centrale Operativa e munita di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato.

Le G.P.G. hanno l'obbligo di comunicare alla Centrale Operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le eventuali novità ed ogni situazione anomala riscontrata.

Tutte le anomalie riscontrate dovranno essere immediatamente comunicate anche al Referente di Struttura.

Il servizio potrà essere svolto in una delle seguenti modalità:

- ronde ispettive mediante autopattuglia con ispezione interna e punzonatura orologi controllo o sistema di ronda elettronica, forniti a cura e spese dell'Appaltatore;
- ronde ispettive mediante autopattuglia con ispezione esterna e punzonatura orologi controllo o sistema di ronda elettronica, forniti a cura e spese dell'Appaltatore.

Ispezioni interne

Nel corso delle ispezioni interne delle Strutture Destinatarie, il personale preposto dovrà:

- controllare lo stato di apertura e chiusura degli accessi, uffici, magazzini, locali tecnici ecc.;
- rilevare fatti, indizi e/o situazioni che attestino l'ipotesi di furti, danni ed effrazioni;
- accertare situazioni anomale o di pericolo quali, ad esempio, focolai di incendi, fuoriuscite di gas ed acqua ed eventuali altri liquidi ritenuti pericolosi, ascensori fuori uso, apparecchiature elettroniche in funzione in assenza di personale, con l'immediato coinvolgimento dei servizi di emergenza competenti;
- chiudere porte e finestre in caso di precipitazioni atmosferiche;
- rilevare e, se necessario, intervenire in caso di situazioni o attività pericolose, irregolari o illecite;
- annotare nel Registro di servizio qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute.

L'Appaltatore può fare uso, per lo svolgimento delle ronde ispettive interne effettuate dalle G.P.G., del sistema di rilevazione elettronico delle ispezioni, che permette di rilevare e registrare elettronicamente l'orario di svolgimento delle ispezioni e i percorsi svolti. In tal caso, mensilmente, o quando l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'Appaltatore deve trasmettere al

Referente di Struttura il riepilogo (tabulato) delle marcature registrate mediante ronda elettronica.

L'eventuale ed imprevedibile cattivo funzionamento e/o fuori uso del sistema elettronico di rilevazione della presenza e/o di uno o più rilevatori (barrette) dovrà essere segnalato nell'apposito registro.

In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente alla verifica delle apparecchiature utilizzate e ad assicurare il ripristino immediato delle comunicazioni, intraprendendo ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante.

Ispezioni esterne

Durante le ispezioni esterne, l'autopattuglia dovrà effettuare:

- il controllo degli accessi alla struttura;
- l'eventuale rilevamento di fatti, indizi e/o situazioni che attestino l'ipotesi di furti, danni ed effrazioni;
- l'accertamento di situazioni anomale o di pericolo quali principi di incendio, fughe di gas, acqua ed altri liquidi pericolosi;
- l'allontanamento di persone estranee, intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite.

L'Appaltatore può far uso, per lo svolgimento delle ronde ispettive esterne effettuate dalle G.P.G., del sistema di rilevazione elettronico delle ispezioni che permette di rilevare e registrare elettronicamente l'orario di svolgimento delle ispezioni e i percorsi svolti. In tal caso, mensilmente, o quando l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'Appaltatore deve trasmettere al Referente di Struttura il riepilogo (tabulato) delle marcature registrate mediante ronda elettronica.

L'eventuale ed imprevedibile cattivo funzionamento e/o fuori uso del sistema elettronico di rilevazione della presenza e/o di uno o più rilevatori (barrette) dovrà essere segnalato nell'apposito registro.

In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente alla verifica delle apparecchiature utilizzate e ad assicurare il ripristino immediato delle comunicazioni, intraprendendo ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante.

1.2.3 Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di video sorveglianza

Il Servizio di Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lett. e), del D.M. 269/2010, consiste nella "gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata".

Il Servizio di Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di video sorveglianza deve consentire la gestione, presso una Centrale Operativa dell'Aggiudicatario, presidiata e attiva 24 ore su 24, degli allarmi pervenuti dagli impianti installati presso le Strutture destinatarie del Servizio, quali ad esempio quelli preposti alla sorveglianza di accessi, spazi esterni, magazzini e locali CED, allarmi intrusione e allarmi incendio.

Nel caso in cui una Struttura ne sia sprovvista o l'impianto esistente non risulti conforme alle vigenti norme, l'Appaltatore potrà fornire in comodato d'uso o ad altro titolo, come da proposta migliorativa, un adeguato impianto di videosorveglianza e relativo collegamento a supporto del servizio e/o ad integrazione dei sistemi esistenti, al fine di garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza della struttura medesima.

In tale caso sarà compito e cura dell'Appaltatore effettuare tutte le attività di verifica, controllo e manutenzione affinché sia garantita la funzionalità delle apparecchiature.

Allo scopo si chiede inoltre di fornire un piano delle manutenzioni con riferimento sia agli impianti già esistenti sia rispetto a quelli che si propone di offrire.

Le comunicazioni tra impianto di allarme e Centrale Operativa potranno avvenire attraverso uno dei seguenti vettori di comunicazione, che dovranno essere messi a disposizione dall'Appaltatore:

- combinatore telefonico automatico;
- tipo radio, in tal caso il vettore di comunicazione dovrà essere messo a disposizione dall'Appaltatore;
- GPRS bidirezionali, in tal caso il vettore di comunicazione dovrà essere messo a disposizione dall'Appaltatore, SIM attiva compresa.

In particolare, il collegamento dovrà consentire di rilevare differenti variazioni di stato del sistema di allarme, quali intrusione, incendio, inserimento/disinserimento impianto, livello batteria, mancanza rete, manomissione impianto, garantendo l'immediatezza delle comunicazioni trasmesse.

In caso di allarme, la Centrale Operativa dovrà:

- allertare immediatamente la G.P.G. presente sul posto e indirizzarla nell'area da cui è partito il segnale di allarme;
- attivare immediatamente il servizio di pronto intervento, inviando una pattuglia sul posto;
- coordinare l'intervento dalla Centrale Operativa;
- rimanere in costante contatto radio con le autopattuglie di zona per verificare l'esito dell'intervento;
- allertare le Autorità preposte (Vigili del Fuoco, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitarie, etc.) in caso di necessità.

Successivamente le G.P.G. devono annotare sul registro di servizio tutte le informazioni relative all'evento: esito dell'intervento, orario di inizio e fine dell'intervento, nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, uso delle chiavi sigillate, ecc.

L'Appaltatore dovrà effettuare una volta al mese un *test* di funzionalità dell'allarme installato, ed inviare il verbale di tale prova alla Stazione Appaltante.

Nell'ambito di tale servizio è prevista una franchigia di n.ro 3 interventi mese.

Fornitura del collegamento

Nel caso in cui la Struttura ne sia sprovvista, l'Appaltatore dovrà fornire, a noleggio, la periferica di collegamento con la Centrale Operativa, in modo da rendere fruibile il servizio di teleallarme.

In tale caso sarà compito e cura dell'Appaltatore effettuare tutte le attività di installazione delle periferiche di collegamento con la Centrale Operativa, verifica, controllo e manutenzione affinché sia garantita la funzionalità delle apparecchiature.

Sarà compito dell'Appaltatore collegare le periferiche di collegamento con la Centrale Operativa alle morsettiere di interfaccia in cui sono attestati i contatti degli impianti di allarme antintrusione e antincendio, interfaccia in cui sono attualmente collegati gli apparati di teleallarme attivi (V. ALLEGATO descrittivo dell'interfaccia con schema e disegno a fine documento).

I vettori di comunicazione utilizzati che, ove non già presenti, dovranno essere messi a disposizione dall'Appaltatore, potranno essere di tipo radio o GPRS bidirezionali o monodirezionali, secondo quanto richiesto per le singole strutture.

Alla conclusione del contratto sarà onere dell'Appaltatore effettuare tutte le attività di rimozione delle periferiche di collegamento fornite.

1.2.4 Intervento su allarme

L'intervento su allarme, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g), del D.M. 269/2010, consiste nel *"servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero all'utente titolare del bene mobile ed immobile"*.

Tale Servizio verrà eseguito in caso di attivazione dell'allarme previsto nel Servizio descritto al precedente paragrafo.

In casi di emergenza, la Centrale Operativa, presidiata e attiva 24 ore su 24, deve inviare, presso la Struttura destinataria del Servizio, nel luogo da cui è partita la richiesta di intervento, una pattuglia automunita, collegata alla Centrale stessa, per effettuare specifici interventi di supporto alla guardia giurata particolare, ove presente.

A maggior garanzia di tale Servizio, tutti i sistemi di ricezione allarmi della Centrale Operativa dell'Appaltatore devono essere dotati di *"back-up a caldo"* in grado di sostituire immediatamente un singolo sistema temporaneamente in avaria.

Nel corso del sopralluogo, la pattuglia, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà effettuare le seguenti operazioni:

- prendere contatto con chi ha eventualmente richiesto l'intervento, per acquisire ogni ulteriore elemento utile;
- rilevare eventuali situazioni sospette (veicoli, persone, tracce di pneumatici, varchi nella recinzione, vetri rotti, ecc.);
- verificare la chiusura delle porte o delle finestre, raggiungibili da terra, relative alla zona dalla quale è partito l'allarme;
- raccogliere, dai presenti, informazioni in merito ad eventuali situazioni anomale;
- richiedere, se necessario, rinforzi per fronteggiare situazioni di rischio;
- compilare un verbale dettagliato dell'intervento effettuato e dei riscontri oggettivi eseguiti sul posto, riportando nel verbale le indicazioni del display della centrale riguardanti l'allarme rilevato. In assenza di indicazioni specifiche riguardanti l'allarme rilevato sarà applicata una penale.
- informare costantemente la propria Centrale Operativa di quanto sta accadendo mediante l'apparato ricetrasmittente in dotazione.

Nel caso in cui vengano riscontrate oggettive tracce di reati, la G.P.G. deve informare tempestivamente le Autorità preposte e fornire alle stesse la necessaria collaborazione.

Nelle situazioni di emergenza, questa gestione dovrà consentire, alla G.P.G. presente nelle strutture di competenza ed alle pattuglie dedicate al servizio di ronda ispettiva, di attivarsi per gli interventi con la massima tempestività ed efficacia.

1.3 Servizi accessori

1.3.1 Contact Center

Entro 15 (quindici) giorni solari dalla sottoscrizione del Contratto, pena l'applicazione di una penale, l'Appaltatore dovrà rendere operativo un Contact Center, non necessariamente dedicato in via esclusiva alla Stazione Appaltante, al quale le strutture della Direzione regionale possano rivolgersi per problematiche inerenti l'esecuzione del Contratto.

Il Contact Center sarà competente a ricevere e/o rilasciare le informazioni su tutti gli aspetti di attivazione e di esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, e dovrà osservare un orario operativo continuato, tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, pena l'applicazione di una penale.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, dichiarare il nominativo e i recapiti del Responsabile dell'Appaltatore, che sarà l'interlocutore dell'Istituto, per conto dell'Appaltatore medesimo per tutta la durata del Contratto.

1.3.2 Reportistica

Ai fini dei pagamenti, l'Appaltatore dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, un *report* suddiviso per struttura, contenente almeno le seguenti informazioni:

- Strutture Destinatarie;
- tipologie dei servizi erogati;
- quantità dei servizi erogati;
- valorizzazione dei servizi erogati.

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la consegna di *report* contenenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle sopra elencate.

Tale *report* sarà oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante tutti i dati, i documenti, le informazioni e i chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante stessa in ordine allo svolgimento del Servizio, entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della richiesta, pena l'applicazione di una penale.

II. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Attivazione del servizio

Entro il termine di scadenza del Contratto, la Stazione Appaltante potrà trasmettere all'Appaltatore apposite Richieste di Fornitura, contenenti la specificazione dei Servizi da attivare.

L'oggetto della singola Richiesta di Fornitura potrà riguardare anche solo alcuni dei Servizi di Vigilanza di cui al precedente paragrafo 1, e/o limitare la prestazione del Servizio a specifici uffici o Strutture Territoriali INPS della regione Veneto.

In particolare, le Richieste di Fornitura indicheranno:

- le tipologie di Servizi richieste all'Aggiudicatario;
- le Strutture Territoriali in favore delle quali dovranno essere erogate le prestazioni, nonché l'esatta ubicazione delle medesime Strutture;
- i punti/varchi oggetto di Servizio;
- la durata delle attività richieste;
- l'importo presunto globale delle attività richieste;
- la data di inizio delle prestazioni, le modalità esecutive e le quantità dei Servizi, in relazione a ciascuno dei Servizi da affidarsi;
- l'esatta indicazione degli orari di prestazione di ogni singolo Servizio;
- i nominativi dei Referenti di Struttura;
- ogni altro elemento necessario o semplicemente opportuno per qualificare il contenuto tecnico o economico delle prestazioni da eseguire.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione della Richiesta di Fornitura, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione un dettagliato Piano degli Interventi, coerente con quanto previsto dal Capitolato e dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore, il quale indicherà:

- il calendario lavorativo;
- l'elenco nominativo del personale dedicato al Servizio, che comprenderà il personale fisso, da adibire stabilmente al Servizio, e quello previsto per eventuali sostituzioni, con

indicazione delle rispettive qualifiche, unitamente alla copia del relativo documento di identità e *curriculum vitae*;

- il piano organizzativo delle turnazioni su base settimanale o, eventualmente, sulla diversa base temporale ritenuta più idonea in relazione alla Struttura in cui dovrà essere svolto il Servizio; da tale piano delle turnazioni, dovranno evincersi la garanzia della continuità del Servizio, le modalità di esecuzione del Servizio medesimo e i relativi orari.

Prima della trasmissione del Piano degli Interventi e ai fini della relazione di quest'ultimo, l'Appaltatore avrà la facoltà di effettuare ulteriori sopralluoghi rispetto a quelli previsti dall'art. 11-*bis* del Disciplinare di gara presso le Strutture ove si svolgerà il Servizio, ai quali presenzieranno anche i rispettivi Referenti di Struttura.

Ricevuto il Piano degli Interventi, il Direttore dell'Esecuzione potrà approvarne i contenuti, dandone comunicazione all'Appaltatore.

In caso contrario, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alle modifiche indicate dall'Istituto, trasmettendo, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, un nuovo Piano degli Interventi conforme a quanto richiesto.

L'eventuale revisione del Piano degli Interventi dovrà essere concordata con il Direttore dell'Esecuzione/Referente di Struttura.

La data di avvio dei Servizi richiesti dovrà coincidere con quella indicata nella Richiesta di Fornitura.

La Richiesta di Fornitura e il Piano degli Interventi dovranno attenersi alle specifiche tecniche enunciate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, e non potranno comportare modalità esecutive di prestazione del Servizio più onerose per l'Appaltatore, né l'alterazione dei prezzi di cui all'Offerta Economica.

Il Servizio dovrà essere prestato presso le Strutture dell'INPS ubicate sul territorio regionale, che saranno individuate, nell'ambito di ogni Richiesta di Fornitura, tra quelle contenute nell'elenco di cui all'allegato [10] al Disciplinare di Gara.

Il suddetto elenco ha valore meramente presuntivo e potrebbe subire delle modifiche, anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, determinate da specifiche esigenze dell'Istituto.

La Stazione Appaltante trasmetterà le Richieste di Fornitura nel limite massimo dei volumi prestazionali ed economici complessivamente previsti nel Contratto.

2. Ruoli e funzioni

Nell'ambito di ciascuna Richiesta di Fornitura, l'Appaltatore sarà tenuto ad individuare:

- il Responsabile dell'Appaltatore, ossia la persona a cui è demandato il compito di interfaccia unica verso il Direttore dell'Esecuzione, cui sono attribuite, in particolare, due funzioni:
 - coordinamento delle attività operative, quali, a titolo esemplificativo, ricevimento di ordini, segnalazioni e chiamate dal punto ordinante e/o proposte di interventi al punto ordinante stesso;

- controllo delle attività effettuate e delle fatture emesse, della fornitura di informazioni e della reportistica.

La Direzione Regionale Veneto provvederà invece a nominare:

- un Direttore dell'Esecuzione, il quale svolgerà, tra l'altro, le funzioni di supervisione, di gestione delle Richieste di Fornitura, di approvazione e monitoraggio dei Piani degli Interventi, oltre agli altri compiti espressamente previsti dal Disciplinare, dal Contratto e dalla normativa vigente;
- un Referente di Struttura per ogni singola struttura, che si occuperà della gestione operativa delle attività, e fungerà da interfaccia con i dipendenti dell'Appaltatore.

III. PERSONALE ADDETTO

L'Appaltatore deve garantire che il personale addetto ai Servizi oggetto del presente affidamento sia in possesso dei requisiti professionali, psico-attitudinali e di integrità morale, idonei allo svolgimento del Servizio, che abbia capacità di gestire le emergenze, nonché le strumentazioni tecniche ed informatiche in dotazione, che possieda attitudine al rispetto delle procedure, buona capacità di osservazione ed analisi e buona capacità di relazione interpersonale e di reazione di fronte ad eventi anomali o critici.

L'Appaltatore, a tutela della salute del proprio personale s'impegna ad incentivare, come misura di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, l'effettuazione dei test antigenici rapidi e comunque a porre in essere tutte le misure di prevenzione finalizzate a contrastare qualunque altra situazione epidemiologica che si dovesse verificare durante la vigenza contrattuale anche a richiesta della stazione appaltante.

1. Caratteristiche del personale

Il personale preposto allo svolgimento dei Servizi di Vigilanza dovrà comportarsi conformemente a quanto nel seguito descritto:

- esprimersi correttamente in lingua italiana;
- mostrare sempre la massima disponibilità, mantenendo un comportamento decoroso ed irreprensibile;
- indirizzare la clientela/visitatori nei vari uffici di competenza;
- evitare che la clientela possa accedere nei luoghi non autorizzati;
- attendere che tutti i clienti/visitatori siano usciti dai locali, dopo la chiusura serale;
- rapportarsi e riferire al Referente di Struttura secondo gli accordi;
- indossare la regolare divisa da mantenere costantemente in condizioni decorose;
- indossare un tesserino, ben in evidenza, che rechi sul fronte la fotografia, il numero del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e l'Istituto di Vigilanza dal quale il lavoratore dipende, e nel retro le generalità del lavoratore;

- possedere le qualifiche e i requisiti indicati in sede di Offerta Tecnica e nel Piano degli Interventi;
- essere idoneo per efficienza e civile comportamento.

2. Obblighi di segretezza del personale in relazione alle informazioni acquisite

Il personale preposto allo svolgimento dei Servizi di Vigilanza dovrà osservare e mantenere il più scrupoloso segreto, circa quanto di conoscenza relativamente a fatti e circostanze concernenti l'organizzazione o la sicurezza degli spazi oggetto del servizio e, più in generale, astenendosi dal divulgare qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza nel corso dell'attività operativa.

3. Comunicazione e sostituzione del personale

L'Appaltatore si impegna a limitare al minimo indispensabile la rotazione del personale che intende adibire al Servizio.

Ogni eventuale variazione del personale impiegato, anche dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro o all'assenza del lavoratore, dovrà essere comunicata al Direttore dell'Esecuzione/Referente della Struttura.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente affinché non si verifichino carenze o ritardi che possano pregiudicare la regolare esecuzione del Servizio.

Il personale deve essere in ogni caso di gradimento all'Istituto, il quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, nonché al verificarsi di ogni ipotesi di difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore e dal Piano degli Interventi, il diritto di richiedere ed ottenere la sostituzione dal posto di lavoro di qualunque addetto al Servizio.

Tale sostituzione dovrà essere eseguita entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla eventuale richiesta da parte dell'Istituto, pena l'applicazione di una penale.

4. Scioperi ed interruzioni

In caso di scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale adibito all'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione all'Istituto con un anticipo di giorni 5 (cinque), allo scopo di concordare i servizi minimi essenziali a garantire la continuità nello svolgimento dei Servizi.

5. Polizze assicurative a copertura dei rischi per R.C.T. e R.C.C.

Prima di dare inizio all'esecuzione del Contratto l'Appaltatore dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che l'Appaltatore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto.

Come stabilito nell'allegato f1) del d.m. 269/2010 la polizza R.C.T dovrà prevedere un massimale per sinistro pari a **€ 10.000.000,00** (euro diecimilioni/00), mentre la polizza R.C.C. dovrà prevedere un massimale per sinistro pari a **€ 8.000.000,00** (euro ottomilioni/00).

ALLEGATO descrittivo dell'interfaccia con schema e disegno

PERMUTATORE ALLARMI

Scatola in pvc 240X190 mm. come sotto descritta, grado di protezione IP55 con sistema di chiusura a viti sigillabile, tipo Gewiss GW 44 208, con morsettiera interna a doppia vite per modulo din con minimo 12 morsetti doppi, completa di barra din , dotata di minimo n.5 pressa-cavi per i cavi di collegamento alle centrali e al teleallarme, per riporto dei segnali di allarme della centrale antincendio ed antintrusione in funzione di interfaccia tra il teleallarme del servizio di vigilanza e le centrali antincendio ed antintrusione. Inoltre nella morsettiera verrà attestata la linea elettrica di alimentazione del teleallarme con cavi del tipo schermato antifiamma, tensione 220 V monofase. La scatola di interfaccia sarà installata in prossimità del teleallarme. I collegamenti riportati nella morsettiera devono permettere il collegamento del teleallarme in gestione bidirezionale dei segnali di allarme. Tutti i conduttori collegati nella morsettiera dovranno riportare una targhetta identificativa. I collegamenti da effettuare sul teleallarme sono i seguenti:

-on/off impianto antifurto n.a. ad impianto spento

-allarme antintrusione n.c. ad impianto acceso

-allarme incendio n.c. ad impianto acceso

-alimentazione tensione 220 V monofase

Descrizione morsettiera permutatore allarmi

Morsettiera **doppia** da inserire su scatola stagna da 240X190mm (con sistema viti che si possono sigillare tipo Gewiss GW 44 208) adeguata a contenere la morsettiera (morsetti a doppia vite per modulo din completo di barra din) e i **pressa-cavi** n°5 per i cavi di ingresso alla stessa (vigilanza, antintrusione, antincendio, alimentazione 220V) Il contenitore deve riportare la scritta "PERMUTATORE ALLARMI"





LATO VIGILANZA	LATO CENTRALI
1	Antintrusione inserimento centrale A contatto NA
2	Antintrusione inserimento centrale B contatto NA
3	Antintrusione allarme A contatto NC
4	Antintrusione allarme B contatto NC
5	Antincendio allarme A contatto NC
6	Antincendio allarme B contatto NC
7	Scorta A
8	Scorta B
9	Scorta C
10	Linea FM Fase F
11	Linea FM Neutro N
12	Linea FM Terra T

I morsetti devono essere identificati con legenda e numeri riportati sui morsetti modulari su barra din.